

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyce-spalinowe-do-zywoplotu-55cm-geko-g81054-p-20227.html>

Nożyce spalinowe do żywopłotu 55cm GEKO G81054

Cena brutto	366,50 zł
Cena netto	297,97 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G81054
Kod producenta	G81054
Kod EAN	5901477116735
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Nożyce spalinowe do żywopłotu GEKO G81054 - 55 cm, 2 KM

Spalinowe nożyce do żywopłotu z obrotową rączką i dwustronną listwą tnącą. Urządzenie przeznaczone do przycinania krzewów ozdobnych, żywopłotów oraz formowania roślinności w ogrodach przydomowych i przestrzeniach zielonych.

Moc silnika 2 KM
Długość ostrza 55 cm
Typ uruchomienia Ręczny
Pojemność zbiornika 0,6 l

Charakterystyka techniczna

Dwustronna listwa tnąca 55 cm

Ostrza pracują po obu stronach listwy, co umożliwia cięcie w dwóch kierunkach bez konieczności zmiany pozycji urządzenia. Rozwiązanie przyspiesza pracę i zmniejsza zmęczenie operatora podczas formowania większych powierzchni żywopłotu.

Obrotowa rączka $\pm 90^\circ$

Uchwyt można obrócić o 90 stopni w lewo lub prawo, co ułatwia cięcie w płaszczyźnie pionowej (boki żywopłotu) oraz poziomej (górną powierzchnię). Mechanizm obrotowy zwiększa ergonomię pracy przy różnych kątach cięcia.

Silnik 2 KM z gaźnikiem membranowym

Gaźnik membranowy japońskiej konstrukcji zapewnia stabilne zasilanie silnika niezależnie od kąta nachylenia urządzenia. Rozwiązanie pozwala na pracę w różnych pozycjach bez ryzyka zatrzymania silnika czy nierównomiernej pracy.

Hartowany wał korbowy

Wał korbowy poddany obróbce cieplnej charakteryzuje się zwiększoną odpornością na zużycie mechaniczne i odkształcenia. Hartowanie wydłuża żywotność silnika przy intensywnym użytkowaniu.

Specyfikacja techniczna

Model	G81054
Moc silnika	2 KM
Długość robocza ostrza	550 mm
Typ ostrza	Dwustronne, hartowane
Maksymalna prędkość obrotowa	9000 obr/min
Pojemność zbiornika paliwa	0,6 l
Typ gaźnika	Membranowy (japońska konstrukcja)
System rozruchu	Ręczny (szarpak)
Paliwo	Mieszanka benzyna-olej
Proporcje mieszanki	20:1 (pierwsze 5 tankowań), następnie 25:1
Zakres obrotu rączki	±90° (lewo/prawo)

Zastosowanie

- Przycinanie żywopłotów ozdobnych w ogrodach przydomowych
- Formowanie krzewów iglastych i liściastych
- Cięcie pionowe boków żywopłotów
- Wyrównywanie górnej powierzchni żywopłotów
- Prace pielęgnacyjne w parkach i terenach zielonych
- Kształtowanie roślinności w trudno dostępnych miejscach
- Przycinanie gałęzi o średnicy dopasowanej do rozstawu ostrzy

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie mieszanki paliwowej

Podczas pierwszych 5 tankowań należy stosować proporcję 20:1 (50 ml oleju dwusuwowego na 1 litr benzyny bezołowiowej). Po okresie docierania można przejść na standardową proporcję 25:1 (40 ml oleju na 1 litr benzyny). Użycie niewłaściwej mieszanki skraca żywotność silnika.

Konserwacja ostrzy

Hartowane ostrza wymagają regularnego czyszczenia z soków roślinnych i żywicy. Po zakończeniu pracy należy usunąć pozostałości roślinne i zabezpieczyć ostrza środkiem konserwacyjnym lub olejem. Regularne ostrzenie zapewnia czyste cięcie i zmniejsza obciążenie silnika.

Praca z obrotową rączką

Przed zmianą kąta nachylenia rączki należy wyłączyć silnik i odczekać do całkowitego zatrzymania ostrzy. Mechanizm obrotu powinien być zabezpieczony przed przypadkowym przemieszczeniem podczas pracy. Regularna kontrola mocowania zapobiega niestabilności urządzenia.

Produkty powiązane

Do pracy z nożycami spalinowymi zaleca się: olej dwusuwowy do silników spalinowych, rękawice robocze z ochroną antyprzecięciową, okulary ochronne, osłony słuchu, środki do konserwacji ostrzy oraz zestaw narzędzi do regulacji gaźnika.