

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyk-do-tapet-100x18x0.5mm-ergo-sk2h-kartonik-wystawowy-24144-p-48081.html>

Nożyk do tapet 100x18x0.5mm ERGO SK2H - kartonik wystawowy (24/144)

Cena brutto	82,80 zł
Cena netto	67,32 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01850A
Kod producenta	G01850A
Kod EAN	5901477182082
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Nożyk do tapet 100x18x0.5mm ERGO SK2H - model G01850A

Nożyk z ostrzem łamanym wyposażony w 8-segmentowe ostrze ze stali SK2H oraz korpus z tworzywa ABS. Konstrukcja z zintegrowanym łamaczem ostrza zapewnia szybką wymianę segmentów bez konieczności używania dodatkowych narzędzi.

Ostrze SK2H 8-segmentowe

Twardość 62-64 HRC

Wymiary ostrza 100x18x0.5 mm

Długość całkowita 165 mm

Charakterystyka techniczna

Ostrze SK2H o twardości 62-64 HRC

Stal SK2H to japoński stop narzędziowy o zawartości węgla ~1,25%, zapewniający twardość na poziomie 62-64 HRC. Oznacza to utrzymanie ostrości krawędzi przez dłuższy czas przy cięciu materiałów o średniej twardości, takich jak tapety, karton czy folie. Wyższa twardość przekłada się na rzadszą wymianę segmentów ostrza.

8-segmentowe ostrze łamane

Ostrze podzielone na 8 oddzielnych segmentów o grubości 0.5 mm pozwala na odłamywanie zużytych części i ekspozowanie świeżej krawędzi tnącej. Jeden nożyk zapewnia do 8 nowych ostrzy, co wydłuża okres użytkowania narzędzia i eliminuje konieczność częstego dokupowania wymienników.

Korpus ABS z zatyczką-łamaczem

Tworzywo ABS (akrylonitryl-butadien-styren) charakteryzuje się odpornością na uderzenia oraz stabilnością wymiarową. Zdejmowana zatyczka pełni funkcję łamacza segmentów ostrza – po zdjęciu służy do bezpiecznego odłamania zużytego fragmentu bez ryzyka skaleczenia.

Oczko montażowe zabezpieczające

Otwór w tylnej części rękojeści umożliwia przymocowanie linki lub smyczy zabezpieczającej. Rozwiązanie przydatne przy pracy na wysokości lub w miejscach, gdzie ryzyko zgubienia narzędzia jest zwiększone – nożyk pozostaje zawsze w zasięgu ręki.

Specyfikacja techniczna

Model	G01850A
Materiał ostrza	Stal SK2H
Wymiary ostrza	100 x 18 x 0.5 mm
Liczba segmentów	8
Twardość ostrza	62-64 HRC
Materiał korpusu	Tworzywo ABS
Długość całkowita	165 mm
Dodatkowe wyposażenie	Zatyczka z łamaczem, oczko montażowe
Opakowanie	Kartonik wystawowy 24 szt.

Zastosowanie

- Cięcie tapet papierowych, winylowych i flizelinowych podczas prac wykończeniowych
- Przycinanie folii ochronnych, stretch i bąbelkowych
- Rozcinanie kartonu falistego i tektury przy pakowaniu i rozpakowywaniu
- Usuwanie nadmiaru materiałów wykończeniowych przy krawędziach i narożnikach
- Przecinanie taśm pakowych, sznurków i lin syntetycznych
- Przycinanie wykładzin dywanowych i materiałów tekstylnych
- Prace modelarskie i rękodzielnicze wymagające precyzyjnego cięcia
- Usuwanie starych powłok lakierniczych i uszczelek

Informacje o opakowaniu

Produkt dostarczany w kolorowym kartonie wystawowym zawierającym 24 sztuki noży. Opakowanie przystosowane do ekspozycji w punktach sprzedaży detalicznej. Karton zewnętrzny mieści 144 sztuki (6 kartoników wystawowych).

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stabilność wysunięcia ostrza oraz stan mechanizmu blokującego. Ostrze powinno być wysunięte na długość niezbędną do przecięcia materiału – nadmierne wysunięcie zwiększa ryzyko złamania segmentu.

Wymiana segmentu ostrza: należy całkowicie schować ostrze do korpusu, zdjąć zatyczkę tylną, włożyć zużyty segment w rowek łamacza i odgiąć do momentu przełamania. Odłamane fragmenty ostrza należy utylizować w pojemniku na odpady ostre.

Korpus można czyścić suchą szmatką. Nie należy zanurzać narzędzia w wodzie ani używać rozpuszczalników organicznych, które mogą osłabić strukturę tworzywa ABS. Mechanizm blokady ostrza nie wymaga smarowania.

Produkty powiązane

Do tego noża pasują wymienne ostrza łamane 18 mm wykonane ze stali SK2H lub SK5. Warto rozważyć zakup zestawu wymiennych ostrzy oraz futerału ochronnego z klipsem do pasa roboczego.