

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyk-do-tapet-100x18x0.5mm-ergo-sk2h-kartonik-wystawowy-24144-p-48081.html>

## Nożyk do tapet 100x18x0.5mm ERGO SK2H - kartonik wystawowy (24/144)

Cena brutto	<b>82,80 zł</b>
Cena netto	<b>67,32 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G01850A</b>
Kod producenta	<b>G01850A</b>
Kod EAN	<b>5901477182082</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Nożyk do tapet 100x18x0.5mm ERGO SK2H - model G01850A

Nożyk z ostrzem łamanym wyposażony w 8-segmentowe ostrze ze stali SK2H oraz korpus z tworzywa ABS. Konstrukcja z zintegrowanym łamaczem ostrza zapewnia szybką wymianę segmentów bez konieczności używania dodatkowych narzędzi.

Ostrze SK2H 8-segmentowe

Twardość 62-64 HRC

Wymiary ostrza 100x18x0.5 mm

Długość całkowita 165 mm

### Charakterystyka techniczna

#### Ostrze SK2H o twardości 62-64 HRC

Stal SK2H to japoński stop narzędziowy o zawartości węgla ~1,25%, zapewniający twardość na poziomie 62-64 HRC. Oznacza to utrzymanie ostrości krawędzi przez dłuższy czas przy cięciu materiałów o średniej twardości, takich jak tapety, karton czy folie. Wyższa twardość przekłada się na rzadszą wymianę segmentów ostrza.

#### 8-segmentowe ostrze łamane

Ostrze podzielone na 8 oddzielnych segmentów o grubości 0.5 mm pozwala na odłamywanie zużytych części i eksponowanie świeżej krawędzi tnącej. Jeden nożyk zapewnia do 8 nowych ostrzy, co wydłuża okres użytkowania narzędzia i eliminuje konieczność częstego dokupowania wymienników.

### Korpus ABS z zatyczką-łamaczem

Tworzywo ABS (akrylonitryl-butadien-styren) charakteryzuje się odpornością na uderzenia oraz stabilnością wymiarową. Zdejmowana zatyczka pełni funkcję łamacza segmentów ostrza – po zdjęciu służy do bezpiecznego odłamania zużytego fragmentu bez ryzyka skaleczenia.

### Oczko montażowe zabezpieczające

Otwór w tylnej części rękojeści umożliwia przymocowanie linki lub smyczy zabezpieczającej. Rozwiązanie przydatne przy pracy na wysokości lub w miejscach, gdzie ryzyko zgubienia narzędzia jest zwiększone – nożyk pozostaje zawsze w zasięgu ręki.

## Specyfikacja techniczna

Model	G01850A
Materiał ostrza	Stal SK2H
Wymiary ostrza	100 x 18 x 0.5 mm
Liczba segmentów	8
Twardość ostrza	62-64 HRC
Materiał korpusu	Tworzywo ABS
Długość całkowita	165 mm
Dodatkowe wyposażenie	Zatyczka z łamaczem, oczko montażowe
Opakowanie	Kartonik wystawowy 24 szt.

## Zastosowanie

- Cięcie tapet papierowych, winylowych i flizelinowych podczas prac wykończeniowych
- Przycinanie folii ochronnych, stretch i bąbelkowych
- Rozcinanie kartonu falistego i tektury przy pakowaniu i rozpakowywaniu
- Usuwanie nadmiaru materiałów wykończeniowych przy krawędziach i narożnikach
- Przycinanie taśm pakowych, sznurków i lin syntetycznych
- Przycinanie wykładzin dywanowych i materiałów tekstylnych
- Prace modelarskie i rękodzielnicze wymagające precyzyjnego cięcia
- Usuwanie starych powłok lakierniczych i uszczelek

### Informacje o opakowaniu

---

Produkt dostarczany w kolorowym kartonie wystawowym zawierającym 24 sztuki noży. Opakowanie przystosowane do ekspozycji w punktach sprzedaży detalicznej. Karton zewnętrzny mieści 144 sztuki (6 kartoników wystawowych).

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stabilność wysunięcia ostrza oraz stan mechanizmu blokującego. Ostrze powinno być wysunięte na długość niezbędną do przecięcia materiału – nadmierne wysunięcie zwiększa ryzyko złamania segmentu.

Wymiana segmentu ostrza: należy całkowicie schować ostrze do korpusu, zdjąć zatyczkę tylną, włożyć zużyty segment w rowek łamacza i odgiąć do momentu przełamania. Odłamane fragmenty ostrza należy utylizować w pojemniku na odpady ostre.

Korpus można czyścić suchą szmatką. Nie należy zanurzać narzędzia w wodzie ani używać rozpuszczalników organicznych, które mogą osłabić strukturę tworzywa ABS. Mechanizm blokady ostrza nie wymaga smarowania.

### Produkty powiązane

Do tego noża pasują wymienne ostrza łamane 18 mm wykonane ze stali SK2H lub SK5. Warto rozważyć zakup zestawu wymiennych ostrzy oraz futerału ochronnego z klipssem do pasa roboczego.