

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyk-do-tapet-100x18x05mm-metal-prowadnica-geko-g01848-p-21577.html>

## Nożyk do tapet 100x18x0.5mm metal. prowadnica GEKO G01848

Cena brutto	<b>3,83 zł</b>
Cena netto	<b>3,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G01848</b>
Kod producenta	<b>G01848</b>
Kod EAN	<b>5901477150883</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Nożyk do tapet GEKO G01848 z metalową prowadnicą

Profesjonalny nożyk tapetniczy z metalową prowadnicą o szerokości ostrza 18 mm. Konstrukcja z prowadnicą zapewnia stabilność podczas cięcia i pozwala na wymianę zużytych segmentów ostrza.

Długość całkowita 100 mm

Szerokość ostrza 18 mm

Grubość ostrza 0,5 mm

Materiał prowadnicy Metal

### Charakterystyka techniczna

#### Metalowa prowadnica

Korpus wykonany z metalu zwiększa trwałość narzędzia i zapewnia sztywność podczas cięcia. Prowadnica chroni ostrze i umożliwia precyzyjne prowadzenie noża wzdłuż linijki lub krawędzi.

### Szerokość ostrza 18 mm

Standardowa szerokość stosowana w pracach wykończeniowych. Ostrze 18 mm jest wystarczająco szerokie do stabilnego cięcia tapet, folii i cienkich materiałów, przy zachowaniu dobrej manewrowości.

### Grubość ostrza 0,5 mm

Grubość 0,5 mm to standard dla ostrzy segmentowych. Zapewnia odpowiednią sztywność przy cięciu materiałów średniej twardości, minimalizując jednocześnie opór podczas przecinania.

### Wymienne segmenty ostrza

Ostrze segmentowe pozwala na łamanie zużytych odcinków i odsłanianie świeżej krawędzi tnącej. Eliminuje to konieczność częstej wymiany całego ostrza i obniża koszty eksploatacji.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G01848
Długość całkowita	100 mm
Szerokość ostrza	18 mm
Grubość ostrza	0,5 mm
Materiał prowadnicy	Metal
Typ ostrza	Segmentowe, wymienne
Przeznaczenie	Tapety, folie, materiały cienkie

## Zastosowanie

- Cięcie tapet papierowych i flizelinowych podczas montażu
- Przycinanie nadmiaru tapety przy listwach przypodłogowych i sufitowych
- Cięcie folii okiennych i dekoracyjnych
- Obcinanie krawędzi tapet przy nakładkach
- Prace wykończeniowe przy malowaniu - usuwanie taśm malarskich
- Cięcie cienkich materiałów papierniczych i tekturowych
- Rozpakowywanie przesyłek i przecinanie taśm pakowych

---

## Jak wymienić segment ostrza?

Wysuń ostrze całkowicie z prowadnicy. Złam zużyty segment wzdłuż linii perforacji, używając szczypiec lub odginając go o twardą krawędź. Schowaj ostrze z powrotem do prowadnicy. Nowy segment jest gotowy do pracy. Zużyte segmenty należy bezpiecznie utylizować.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy mechanizm blokujący ostrze działa prawidłowo. Ostrze powinno być wysunięte tylko na długość niezbędną do przecięcia materiału – zazwyczaj 2-3 mm. Nadmierne wysunięcie zwiększa ryzyko złamania ostrza.

Podczas cięcia prowadź nóż równomiernym ruchem, bez nadmiernego nacisku. Metalowa prowadnica umożliwia opieranie narzędzia o linijkę metalową lub prowadnicę aluminiową, co zapewnia proste, precyzyjne cięcia.

Po zakończeniu pracy całkowicie schowaj ostrze do prowadnicy i zabezpiecz mechanizmem blokującym. Regularnie usuwaj zanieczyszczenia z prowadnicy – kurz i resztki materiałów mogą utrudniać wysuwanie ostrza.

Wymieniaj segment ostrza, gdy zauważysz zwiększony opór podczas cięcia lub postrzępione krawędzie cięcia. Tępe ostrze wymaga większego nacisku, co zmniejsza precyzję i zwiększa ryzyko uszkodzenia materiału.

### Produkty powiązane

Do pracy nożykiem GEKO G01848 zaleca się stosowanie wymiennych ostrzy segmentowych 18 mm o grubości 0,5 mm. Przydatnym uzupełnieniem jest linijka metalowa o długości 50-100 cm oraz mata tnąca, która chroni powierzchnię roboczą podczas cięcia.