

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyk-do-tapet-100x18x05mm-profi-sk2h-t00083-tvardy-p-48080.html>

Nożyk do tapet 100x18x0.5mm PROFI SK2H T00083 Tvardy

Cena brutto	13,31 zł
Cena netto	10,82 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00083
Kod producenta	T00083
Kod EAN	5901477182068
Producent	Tvardy

Opis produktu

Nożyk do tapet 100x18x0.5mm PROFI SK2H TVARDY

Profesjonalny nóż z ostrzem łamanym wyposażony w 8-segmentowe ostrze ze stali SK2H o twardości 62-64 HRC. Konstrukcja z korpusem ABS i szyną ze stali nierdzewnej zapewnia trwałość w intensywnej pracy.

Wymiary ostrza 100×18×0,5 mm

Materiał ostrza Stal SK2H

Twardość 62-64 HRC

Liczba segmentów 8

Charakterystyka techniczna

Ostrze ze stali SK2H

Stal węglowa narzędziowa SK2H o twardości 62-64 HRC charakteryzuje się zwiększoną odpornością na ścieranie. Wyższa twardość w porównaniu do standardowych ostrzy (ok. 58 HRC) przekłada się na dłuższe utrzymanie ostrości i możliwość cięcia twardszych materiałów bez szybkiego tępienia się krawędzi.

System łamania segmentów

Ostrze podzielone na 8 segmentów pozwala na odłamywanie zużytych części przy użyciu zintegrowanej zatyczki. Każde odłamanie zapewnia świeżą, ostrą krawędź tnącą. Grubość 0,5 mm umożliwia precyzyjne cięcie przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości.

Szyna ze stali nierdzewnej

Prowadnica ostrza wykonana ze stali nierdzewnej eliminuje korozję i zapewnia płynne wysuwanie ostrza. Stal nierdzewna charakteryzuje się niższym współczynnikiem tarcia niż standardowe stale, co przekłada się na stabilność ostrza podczas pracy.

Korpus z tworzywa ABS

Akrylonitrylo-butadieno-styren (ABS) to termoplast o podwyższonej odporności na uderzenia i ścieranie. Materiał ten zachowuje właściwości w temperaturach od -20°C do +80°C, co zapewnia niezawodność w różnych warunkach pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	T00083
Producent	Tvardy
Wymiary ostrza	100 × 18 × 0,5 mm
Materiał ostrza	Stal SK2H
Twardość ostrza	62-64 HRC
Liczba segmentów	8
Materiał korpusu	Tworzywo ABS
Materiał szyny	Stal nierdzewna
Długość całkowita	175 mm
Dodatkowe elementy	Oczko montażowe, zatyczka z łamaczem

Zastosowanie

- Cięcie tapet winylowych, papierowych i flizelinowych
- Przycinanie wykładzin podłogowych i dywanów
- Obróbka folii ochronnych i okleiny meblowej
- Cięcie kartonu falistego i tektury
- Prace wykończeniowe przy montażu płyt gipsowo-kartonowych
- Przycinanie materiałów izolacyjnych o małej grubości
- Obróbka materiałów tekstylnych i technicznych
- Usuwanie silikonu i mas uszczelniających

Użytkowanie i konserwacja

Odłamywanie segmentów

Zdejmowana zatyczka pełni funkcję łamacza. Aby odłamać zużyty segment, należy wsunąć ostrze w zatyczkę do pozycji linii perforacyjnej, docisnąć i przełamać. Operację należy wykonywać przy całkowicie wysuniętym ostrzu, trzymając nóż z dala od ciała.

Wymiana ostrza

Po zużyciu wszystkich 8 segmentów należy wymienić całe ostrze. Kompatybilne są standardowe ostrza łamane 18 mm. Wymiana polega na odkręceniu śruby blokującej, wyjęciu zużytego ostrza i założeniu nowego z zachowaniem prawidłowej orientacji.

Zabezpieczenie przed zgubieniem

Oczko montażowe w tylnej części korpusu umożliwia przymocowanie linki lub smyczy. Rozwiązanie to zapobiega zgubieniu narzędzia podczas pracy na wysokości lub w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Produkty powiązane

Do noża pasują standardowe ostrza łamane 18 mm, dostępne w różnych wariantach twardości. Warto rozważyć zakup ostrzy zapasowych oraz etui ochronnego na narzędzie.