

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyk-do-tapet-100x18x05mm-profi-sk2h-t00083-tvardy-p-48080.html>

## Nożyk do tapet 100x18x0.5mm PROFI SK2H T00083 Tvardy

Cena brutto	<b>14,78 zł</b>
Cena netto	<b>12,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>T00083</b>
Kod producenta	<b>T00083</b>
Kod EAN	<b>5901477182068</b>
Producent	<b>Tvardy</b>

### Opis produktu

#### Nożyk do tapet 100x18x0.5mm PROFI SK2H TVARDY

Profesjonalny nóż z ostrzem łamanym wyposażony w 8-segmentowe ostrze ze stali SK2H o twardości 62-64 HRC. Konstrukcja z korpusem ABS i szyną ze stali nierdzewnej zapewnia trwałość w intensywnej pracy.

Wymiary ostrza 100×18×0,5 mm

Materiał ostrza Stal SK2H

Twardość 62-64 HRC

Liczba segmentów 8

### Charakterystyka techniczna

#### Ostrze ze stali SK2H

Stal węglowa narzędziowa SK2H o twardości 62-64 HRC charakteryzuje się zwiększoną odpornością na ścieranie. Wyższa twardość w porównaniu do standardowych ostrzy (ok. 58 HRC) przekłada się na dłuższe utrzymanie ostrości i możliwość cięcia twardszych materiałów bez szybkiego tępienia się krawędzi.

### System łamania segmentów

Ostrze podzielone na 8 segmentów pozwala na odłamywanie zużytych części przy użyciu zintegrowanej zatyczki. Każde odłamanie zapewnia świeżą, ostrą krawędź tnącą. Grubość 0,5 mm umożliwia precyzyjne cięcie przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości.

### Szyna ze stali nierdzewnej

Prowadnica ostrza wykonana ze stali nierdzewnej eliminuje korozję i zapewnia płynne wysuwanie ostrza. Stal nierdzewna charakteryzuje się niższym współczynnikiem tarcia niż standardowe stale, co przekłada się na stabilność ostrza podczas pracy.

### Korpus z tworzywa ABS

Akrylonitrylo-butadieno-styren (ABS) to termoplast o podwyższonej odporności na uderzenia i ścieranie. Materiał ten zachowuje właściwości w temperaturach od -20°C do +80°C, co zapewnia niezawodność w różnych warunkach pracy.

## Specyfikacja techniczna

Model	T00083
Producent	Tvardy
Wymiary ostrza	100 × 18 × 0,5 mm
Materiał ostrza	Stal SK2H
Twardość ostrza	62-64 HRC
Liczba segmentów	8
Materiał korpusu	Tworzywo ABS
Materiał szyny	Stal nierdzewna
Długość całkowita	175 mm
Dodatkowe elementy	Oczko montażowe, zatyczka z łamaczem

## Zastosowanie

- Cięcie tapet winylowych, papierowych i flizelinowych
- Przycinanie wykładzin podłogowych i dywanów
- Obróbka folii ochronnych i okleiny meblowej
- Cięcie kartonu falistego i tektury
- Prace wykończeniowe przy montażu płyt gipsowo-kartonowych
- Przycinanie materiałów izolacyjnych o małej grubości
- Obróbka materiałów tekstylnych i technicznych
- Usuwanie silikonu i mas uszczelniających

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Odłamywanie segmentów**

Zdejmowana zatyczka pełni funkcję łamacza. Aby odłamać zużyty segment, należy wsunąć ostrze w zatyczkę do pozycji linii perforacyjnej, docisnąć i przełamać. Operację należy wykonywać przy całkowicie wysuniętym ostrzu, trzymając nóż z dala od ciała.

### **Wymiana ostrza**

Po zużyciu wszystkich 8 segmentów należy wymienić całe ostrze. Kompatybilne są standardowe ostrza łamane 18 mm. Wymiana polega na odkręceniu śruby blokującej, wyjęciu zużytego ostrza i założeniu nowego z zachowaniem prawidłowej orientacji.

### **Zabezpieczenie przed zgubieniem**

Oczko montażowe w tylnej części korpusu umożliwia przymocowanie linki lub smyczy. Rozwiązanie to zapobiega zgubieniu narzędzia podczas pracy na wysokości lub w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

### **Produkty powiązane**

Do noża pasują standardowe ostrza łamane 18 mm, dostępne w różnych wariantach twardości. Warto rozważyć zakup ostrzy zapasowych oraz etui ochronnego na narzędzie.