

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyk-do-tapet-100x18x05mm-sk2h-tvardy-10120-p-49451.html>



Nożyk do tapet 100x18x0.5mm SK2H TVARDY (10/120)

Cena brutto	8,69 zł
Cena netto	7,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00081
Kod producenta	T00081
Kod EAN	5901477182037
Producent	Tvardy

Opis produktu

Nożyk do tapet 100x18x0.5mm SK2H TVARDY

Nóż z ostrzem łamanym 18 mm przeznaczony do cięcia tapet, folii, kartonu i materiałów wykończeniowych. Ostrze wykonane ze stali SK2H o twardości 62-64 HRC zapewnia długotrwałą ostrość, a konstrukcja z zatyczką-łamaczem umożliwia bezpieczną wymianę segmentów.

Szerokość ostrza 18 mm
Stal ostrza SK2H
Twardość 62-64 HRC
Liczba segmentów 8

Charakterystyka techniczna

Ostrze ze stali SK2H
Stal narzędziowa SK2H to japoński odpowiednik stali węglowej o zawartości węgla ok. 1,3%. Twardość 62-64 HRC oznacza bardzo twardą krawędź tnącą, która dłużej zachowuje ostrość niż standardowe ostrza ze stali niestopowej. Przekłada się to na mniejszą częstotliwość łamania segmentów podczas intensywnej pracy.

--

System 8-segmentowy

Ostrze podzielone na 8 segmentów o długości ok. 12,5 mm każdy. Po stępieniu krawędzi wystarczy odłamać zużyty segment, uzyskując natychmiast ostrą krawędź. W pełnym ostrzu dostępnych jest 8 świeżych krawędzi tnących, co wydłuża okres użytkowania przed koniecznością wymiany całego ostrza.

Szyna ze stali nierdzewnej

Prowadnica ostrza wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia stabilne prowadzenie i eliminuje luz boczny podczas cięcia. Odporna na korozję, co ma znaczenie przy pracy w wilgotnych warunkach lub kontakcie z klejem tapetowym. Gładka powierzchnia redukuje tarcie i ułatwia wysuwanie ostrza.

Korpus z tworzywa ABS

Tworzywo ABS (akrylonitryl-butadien-styren) charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia i ścieranie. Korpus o długości 165 mm zapewnia wygodny chwyt i kontrolę podczas precyzyjnego cięcia. Materiał nie absorbuje wilgoci i jest odporny na działanie większości rozpuszczalników stosowanych w wykończeniówce.

Specyfikacja techniczna

Model	T00081
Marka	Tvardy
Wymiary ostrza	100 × 18 × 0,5 mm
Szerokość ostrza	18 mm
Grubość ostrza	0,5 mm
Materiał ostrza	Stal SK2H
Twardość ostrza	62-64 HRC
Liczba segmentów	8
Materiał szyny	Stal nierdzewna
Materiał korpusu	Tworzywo ABS
Długość całkowita	165 mm
Wyposażenie dodatkowe	Zatyczka z klipsem i łamaczem
Opakowanie zbiorcze	10 szt. / 120 szt.

Zastosowanie

- Cięcie tapet papierowych, flizelinowych i winylowych podczas tapetowania
- Przycinanie folii malarskich i osłonowych przy pracach wykończeniowych
- Cięcie kartonu, tektury i materiałów opakowaniowych
- Obróbka wykładzin PCV i wykładzin dywanowych

-
- Przycinanie folii okiennych i zabezpieczających
 - Cięcie pianki, wełny mineralnej i materiałów izolacyjnych o małej grubości
 - Prace modelarskie i makietowe wymagające precyzji
 - Rozpakowywanie paczek i przecinanie taśm pakowych

Wymiana segmentów ostrza

Aby bezpiecznie odłamać zużyty segment, należy całkowicie wsunąć ostrze do środka korpusu, zdjąć tylną zatyczkę z łamaczem, wsunąć w nią wystający koniec ostrza i odgiąć segment w dół do momentu przełamania. Alternatywnie można użyć szczypiec lub odłamać segment o krawędź stołu roboczego. Nie należy łamać segmentów przy wysuniętym ostrzu ze względu na ryzyko urazu.

Kompatybilność ostrzy

Nóż współpracuje ze standardowymi ostrzami łamanymi 18 mm o grubości 0,5 mm. Przy wyborze ostrzy zamiennych warto zwrócić uwagę na twardość — ostrza o twardości poniżej 58 HRC będą szybciej się tępić, natomiast ostrza o twardości powyżej 64 HRC mogą być bardziej kruche i łamać się podczas cięcia twardszych materiałów.

Użytkowanie i konserwacja

Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stabilność mocowania ostrza poprzez dokręcenie śruby blokującej. Podczas cięcia ostrze powinno być wysunięte tylko na długość niezbędną do przecięcia materiału — nadmierne wysunięcie zmniejsza stabilność i zwiększa ryzyko złamania ostrza.

Po zakończeniu pracy ostrze należy całkowicie wsunąć do środka korpusu i zabezpieczyć mechanizmem blokującym. Klips umieszczony na zatyczce umożliwia przenoszenie noża w kieszeni bez ryzyka wypadnięcia.

Korpus można czyścić wilgotną szmatką. Nie należy zanurzać noża w wodzie. W przypadku dostania się kleju lub innych zanieczyszczeń do mechanizmu prowadzącego, można użyć sprężonego powietrza do przedmuchania wnętrza lub przetrzeć szynę nasączoną szmatką.

Zużyte segmenty ostrzy należy zbierać w zamkniętym pojemniku i utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów ostrych.

Produkty powiązane

Do tego noża pasują ostrza łamane 18 mm dostępne w różnych wariantach twardości i powłok. Warto rozważyć zakup ostrzy zapasowych oraz futerału ochronnego do bezpiecznego przechowywania i transportu narzędzia.