

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyk-do-tapet-100x18x05mm-sk2h-tvardy-kartonik-wystawowy-24144-p-49452.html>



Nożyk do tapet 100x18x0.5mm SK2H TVARDY - kartonik wystawowy (24/144)

Cena brutto	198,15 zł
Cena netto	161,10 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00081A
Kod producenta	T00081A
Kod EAN	5901477182044
Producent	Tvardy

Opis produktu

Nożyk do tapet 100x18x0.5mm SK2H TVARDY

Nóż z ostrzem łamanym 8-segmentowym, przeznaczony do precyzyjnego cięcia tapet, folii, kartonu i innych materiałów wykończeniowych. Ostrze ze stali SK2H o twardości 62-64 HRC zapewnia długotrwałą ostrość i agresywne cięcie.

Wymiary ostrza	100×18×0,5 mm
Materiał ostrza	Stal SK2H
Twardość	62-64 HRC
Segmenty	8-segmentowe

Charakterystyka techniczna

Ostrze ze stali SK2H

Stal węglowa SK2H charakteryzuje się twardością 62-64 HRC, co oznacza większą odporność na stępienie niż standardowe ostrza. Wyższa twardość przekłada się na dłuższe zachowanie ostrości krawędzi tnącej i mniejszą częstotliwość łamania segmentów.

System 8 segmentów

Ostrze podzielone na 8 segmentów umożliwia odnowienie krawędzi tnącej poprzez odłamanie zużytego fragmentu. Każdy segment ma długość około 12,5 mm, co daje 8 świeżych krawędzi w jednym ostrzu.

Szyna prowadząca ze stali nierdzewnej

Prowadnica wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia precyzyjne prowadzenie ostrza podczas wysuwania i chowania. Odporność na korozję zwiększa żywotność mechanizmu blokującego.

Korpus z tworzywa ABS

ABS (akrylonitryl-butadien-styren) to wytrzymałe tworzywo odporne na uderzenia i zarysowania. Zapewnia stabilny chwyt i trwałość konstrukcji przy intensywnym użytkowaniu.

Specyfikacja techniczna

Model	T00081A
Marka	Tvardy
Wymiary ostrza	100×18×0,5 mm
Materiał ostrza	Stal SK2H
Twardość ostrza	62-64 HRC
Liczba segmentów	8
Szyna prowadząca	Stal nierdzewna
Korpus	Tworzywo ABS
Długość noża	165 mm
Dodatkowe wyposażenie	Zatyczka z klipsem i łamaczem
Opakowanie	Kartonik wystawowy 24 szt.

Zastosowanie

- Cięcie tapet papierowych i flizelinowych podczas tapetowania
- Przycinanie folii okiennych i dekoracyjnych
- Obróbka kartonu i tektury przy pakowaniu
- Cięcie materiałów izolacyjnych o grubości do 5 mm
- Prace wykończeniowe przy montażu płyt gipsowo-kartonowych
- Docięcie wykładzin i paneli podłogowych
- Rozpakowywanie i przygotowanie materiałów budowlanych

Użytkowanie i konserwacja

Łamanie segmentów

Zdejmowana zatyczka pełni funkcję łamacza. Po zdjęciu zatyczki należy wysunąć ostrze do pierwszej linii perforacji, włożyć segment w otwór łamacza i odgiąć pod kątem 45-60 stopni. Ostrze pęknie wzdłuż linii perforacji. Czynność wykonywać w rękawicach ochronnych.

Kompatybilność ostrzy

Nóż współpracuje ze standardowymi ostrzami łamanymi o wymiarach 100×18×0,5 mm. Przy wyborze ostrzy zamiennych należy zwrócić uwagę na grubość 0,5 mm oraz szerokość 18 mm — ostrza o innych wymiarach mogą nie pasować do szyny prowadzącej.

Klips na zatyczce umożliwia przymocowanie noża do paska spodni lub kieszeni, co zwiększa dostępność narzędzia podczas pracy na wysokości lub w trudno dostępnych miejscach.

Produkty powiązane

Do tego noża pasują ostrze łamane 100×18×0,5 mm SK2H oraz ostrza łamane 100×18×0,5 mm w wersji standardowej. Warto rozważyć zakup zestawu ostrzy zapasowych oraz noża z szerszym ostrzem 25 mm do cięcia grubszych materiałów.