

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyk-do-tapet-125x25x07mm-sk2h-kartonik-wystawowy-t00088a-tvardy-p-49694.html>



Nożyk do tapet 125x25x0.7mm SK2H - kartonik wystawowy T00088A Tvardy

Cena brutto	122,29 zł
Cena netto	99,42 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00088A
Kod producenta	T00088A
Kod EAN	5901477192739
Producent	Tvardy

Opis produktu

Nożyk do tapet 125x25x0.7mm SK2H TVARDY

Nożyk segmentowy przeznaczony do cięcia tapet, folii, kartonu i innych materiałów wykończeniowych. Ostrze ze stali narzędziowej SK2H hartowanej do twardości HRC 62-64 zapewnia trwałość krawędzi tnącej podczas wielokrotnego łamania segmentów.

Długość ostrza 125 mm

Szerokość 25 mm

Twardość stali HRC 62-64

Opakowanie 9 szt.

Charakterystyka techniczna

Stal narzędziowa SK2H

Stal węglowa o zawartości węgla 0,9-1,0% hartowana do twardości HRC 62-64. Taka struktura materiału zapewnia długotrwałe utrzymanie ostrości krawędzi przy zachowaniu odporności na wykruszanie się segmentów podczas łamania.

Grubość ostrza 0,7 mm

Standardowa grubość dla noży segmentowych 25 mm. Kompromis między sztywnością ostrza a precyzją cięcia – wystarcza do większości materiałów wykończeniowych, nie powodując nadmiernego rozwarstwiania przy cięciu cienkich folii.

Mechanizm wysuwania

System suwakowy z blokadą pozycji umożliwia płynną regulację wysunięcia ostrza. Każdy segment ma długość około 10 mm, co pozwala na 12-13 wymian ostrza z jednej taśmy bez konieczności całkowitej wymiany.

Schówek na zapasowe ostrza

Komora w tylnej części rękojeści mieści 1-2 zapasowe taśmy ostrzy. Eliminuje konieczność noszenia dodatkowych opakowań podczas prac wykończeniowych na obiekcie.

Specyfikacja techniczna

Model	T00088A
Marka	Tvardy
Materiał ostrza	Stal SK2H
Twardość	HRC 62-64
Długość ostrza	125 mm
Szerokość ostrza	25 mm
Grubość ostrza	0,7 mm
Kolor obudowy	Czarny
Ilość w opakowaniu	9 sztuk
Typ opakowania	Kartonik wystawowy z zawieszkami

Zastosowanie

- Cięcie tapet papierowych i flizelinowych podczas tapetowania
- Przycinanie folii malarskich i osłonowych
- Otwarcie opakowań kartonowych i folii stretch
- Cięcie wykładzin PCV i wykładzin dywanowych
- Przycinanie taśm maskujących i uszczelnień
- Obróbka materiałów izolacyjnych o niewielkiej grubości
- Prace montażowe wymagające częstego cięcia różnych materiałów

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana segmentu ostrza

Po stępieniu segmentu należy wysunąć ostrze całkowicie, odblokować tylny zatrzask i odłamać zużyty segment przy użyciu szczypiec lub specjalnego łamacza. Nie należy łamać segmentów ręcznie – istnieje ryzyko niekontrolowanego pęknięcia i skaleczenia.

Kompatybilność ostrzy

Nożyk przyjmuje standardowe ostrza segmentowe o szerokości 25 mm i grubości 0,7 mm. Dostępne są wymienne taśmy w wersjach standardowych oraz wzmocnionych (grubość 0,8 mm) do cięcia twardszych materiałów.

Bezpieczeństwo

Po zakończeniu pracy należy całkowicie schować ostrze do obudowy i zablokować suwak. Zużyte segmenty należy zbierać do pojemnika na odpady ostre – nie wyrzucać luzem do koszy na śmieci.

Produkty powiązane

Do noża pasują standardowe ostrza segmentowe 25 mm dostępne w różnych wariantach twardości oraz łamacze segmentów ułatwiające bezpieczną wymianę zużytych części ostrza.