

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyk-skladany-fastfold-z-ostrem-trapezowym-60x19x0.6mm-sk2h-tvardy-1060-p-49467.html>



# Nożyk składany FASTFOLD z ostrzem trapezowym 60x19x0.6mm SK2H TVARDY (10/60)

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 22,70 zł         |
| Cena netto       | 18,46 zł         |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | T00087           |
| Kod producenta   | T00087           |
| Kod EAN          | 5901477185267    |
| Producent        | Tvardy           |

## Opis produktu

### Nożyk składany FASTFOLD z ostrzem trapezowym 60x19x0.6mm SK2H TVARDY

Składany nóż profesjonalny z ostrzem trapezowym wykonanym ze stali SK2H oraz aluminiowym korpusem. Model wyposażony w 3-pozycyjną blokadę ostrza, schowek na zapasowe ostrza oraz system szybkiej wymiany.

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Materiał ostrza   | Stal SK2H    |
| Twardość          | 62-64 HRC    |
| Wymiary ostrza    | 60x19x0.6 mm |
| Długość rozłożony | 163 mm       |

## Charakterystyka techniczna

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ostrze ze stali SK2H</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stal węglowa SK2H o twardości 62-64 HRC zapewnia długotrwałe utrzymanie ostrości krawędzi tnącej. Wymiary trapezowego ostrza 60x19x0.6 mm pozwalają na precyzyjne cięcie materiałów kartonowych, folii oraz taśm. Grubość 0.6 mm umożliwia pracę z cienkowarstwowymi materiałami. |

Korpus ze stopu aluminium

Konstrukcja z aluminium redukuje masę narzędzia przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej. Zintegrowany klips montażowy pozwala na mocowanie noża do krawędzi kieszeni lub paska narzędziowego, zapewniając stały dostęp bez konieczności przechowywania w futerale.

3-pozycyjna blokada ostrza

Mechanizm blokujący umożliwia ustalenie wysunięcia ostrza w trzech położeniach roboczych. Funkcja pozwala na dostosowanie długości wystającej krawędzi do grubości ciętego materiału, co zwiększa bezpieczeństwo i kontrolę podczas pracy.

System szybkiej wymiany ostrza

Przycisk zwalniający umożliwia wymianę ostrza bez użycia dodatkowych narzędzi. Wbudowany schowek w rękojeści mieści 3 zapasowe ostrza trapezowe, eliminując konieczność przerywania pracy w przypadku stępienia krawędzi tnącej.

Funkcja zdejmowania izolacji

Dodatkowe wcięcie w osłonie ostrza umożliwia usuwanie izolacji z przewodów elektrycznych bez konieczności stosowania dedykowanych narzędzi. Funkcja przydatna podczas prac instalacyjnych i montażowych.

Specyfikacja techniczna

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Model                  | T00087           |
| Producent              | TVARDY           |
| Typ konstrukcji        | Składany         |
| Materiał korpusu       | Stop aluminium   |
| Rodzaj ostrza          | Trapezowe        |
| Wymiary ostrza         | 60 x 19 x 0.6 mm |
| Materiał ostrza        | Stal SK2H        |
| Twardość ostrza        | 62-64 HRC        |
| Długość po rozłożeniu  | 163 mm           |
| Długość po złożeniu    | 110 mm           |
| Liczba pozycji blokady | 3                |
| Schowek na ostrza      | Tak (3 ostrza)   |

---

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Zawartość zestawu | Nóż + 4 ostrza trapezowe (1 zamontowane + 3 zapasowe) |
|-------------------|-------------------------------------------------------|

## Zastosowanie

---

- Rozcinanie kartonów, tektury i materiałów opakowaniowych
- Cięcie folii stretch, taśm pakowych i materiałów PCV
- Prace wykończeniowe w budownictwie (usuwanie nadmiaru silikonu, cięcie tapet)
- Zdejmowanie izolacji z przewodów elektrycznych podczas prac instalacyjnych
- Obróbka materiałów miękkich w magazynach i halach produkcyjnych
- Cięcie lin, sznurków i materiałów włóknistych
- Prace montażowe wymagające precyzyjnego cięcia cienkich materiałów
- Przygotowanie materiałów w pracach rzemieślniczych i modelarskich

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan ostrza i zabezpieczenie mechanizmu blokującego. Podczas cięcia zaleca się prowadzenie noża w kierunku od ciała, z kontrolowanym naciskiem dostosowanym do ciętego materiału. Po zakończeniu pracy ostrze należy schować i zablokować w pozycji złożonej.

Wymiana ostrza następuje po naciśnięciu przycisku zwalniającego i wyjęciu zużytego elementu. Nowe ostrze montuje się zgodnie z orientacją prowadnic w korpusie. Zapasowe ostrza przechowywane w schowku powinny być umieszczone krawędzią tnącą w kierunku dna rękojeści.

Korpus aluminiowy można czyścić suchą szmatką. Mechanizm blokujący należy okresowo sprawdzać pod kątem prawidłowego działania. W przypadku kontaktu z wilgocią lub zanieczyszczeniami zaleca się wyczyszczenie i osuszenie noża przed złożeniem.

### Parametr twardości HRC

Skala Rockwella C (HRC) określa odporność materiału na odkształcenia. Wartość 62-64 HRC dla stali SK2H oznacza wysoką twardość powierzchni, co przekłada się na wydłużone okresy między wymianami ostrza. Stal o tej twardości zachowuje geometrię krawędzi tnącej podczas cięcia materiałów włóknistych i abrazyjnych.

### Produkty powiązane

Do noża pasują standardowe ostrza trapezowe o wymiarach 60x19x0.6 mm. Zaleca się stosowanie ostrzy o twardości minimum 58 HRC, zapewniających odpowiednią trwałość podczas prac profesjonalnych. Wymiana kompletu ostrzy zalecana jest przy regularnym użytkowaniu co 2-3 miesiące, w zależności od intensywności pracy i rodzaju ciętych materiałów.