

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nypel-mosiężny-na-waż-25mm-gwint-zewnętrzny-34-na-klucz-g70172-geko-p-45212.html>



## Nypel mosiężny na wąż 25mm – gwint zewnętrzny 3/4" – na klucz G70172 GEKO

Cena brutto	<b>8,71 zł</b>
Cena netto	<b>7,08 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G70172</b>
Kod producenta	<b>G70172</b>
Kod EAN	<b>5901477185328</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Nypel mosiężny na wąż 25mm – gwint zewnętrzny 3/4" – G70172 GEKO

Łącznik mosiężny z gwintem zewnętrznym 3/4" i przyłączem choinkowym do węża o średnicy wewnętrznej 25 mm. Przeznaczony do trwałego połączenia węża z kurkami, rozdzielaczami i innym wyposażeniem instalacji wodnych.

Materiał Mosiądz

Gwint zewnętrzny 3/4"

Średnica węża 25 mm

Przyłącze Choinkowe

### Charakterystyka techniczna

#### Konstrukcja mosiężna

Mosiądz zapewnia odporność na korozję w kontakcie z wodą oraz wytrzymałość mechaniczną przy wielokrotnym montażu i demontażu. Materiał nie kruszy się pod wpływem zmian temperatury.

## Gwint zewnętrzny 3/4"

Standardowy gwint calowy zgodny z normą ISO 228-1, kompatybilny z większością kurków ogrodowych, rozdzielaczy i systemów nawadniających dostępnych na rynku.

## Przyłącze choinkowe 25 mm

Wielostopniowa końcówka stożkowa zapewnia szczelne połączenie z węzłem o średnicy wewnętrznej 25 mm. Po założeniu opaski zaciskowej węże nie zsuwają się pod wpływem ciśnienia wody.

## Montaż na klucz

Sześciokątna nakrętka umożliwia dokręcanie kluczem płaskim, co pozwala na uzyskanie szczelnego połączenia bez ryzyka uszkodzenia gwintu przez nadmierną siłę ręczną.

## Specyfikacja techniczna

Model	G70172
Producent	GEKO
Materiał korpusu	Mosiądz
Typ gwintu	Zewnętrzny 3/4" (ISO 228-1)
Średnica wewnętrzna węża	25 mm
Typ przyłącza do węża	Choinkowe wielostopniowe
Sposób montażu	Na klucz (nakrętka sześciokątna)
Zastosowanie	Instalacje wodne domowe i przemysłowe

## Zastosowanie

- Połączenie węża ogrodowego z kurkiem zewnętrznym
- Montaż w systemach nawadniania automatycznego
- Podłączenie węża do rozdzielaczy i przyłączy szybkozłącznych
- Instalacje przemysłowe wymagające elastycznych połączeń wodnych
- Systemy mycia i czyszczenia w warsztatach
- Przyłącza tymczasowe w budownictwie
- Instalacje w szklarniach i tunelach foliowych

## Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem upewnij się, że wąż ma średnicę wewnętrzną 25 mm (sprawdź na opakowaniu lub zmierz suwmiarką). Kurek lub rozdzielacz powinien posiadać gwint wewnętrzny 3/4". W razie wątpliwości użyj adaptera redukcyjnego.

---

## Montaż i użytkowanie

---

Przed montażem sprawdź, czy gwint jest czysty i nieuszkodzony. Nałóż wąż na końcówkę choinkową do oporu i zabezpiecz opaską zaciskową metalową lub plastikową. Gwint zewnętrzny wkręć w kurek ręcznie, a następnie dokręć kluczem płaskim o 1-1,5 obrotu. Nie stosuj nadmiernej siły, aby nie uszkodzić uszczelki.

W przypadku instalacji na zewnątrz na zimę należy zdemontować nypel i osuszyć, aby zapobiec pęknięciom w wyniku zamarzania wody. Okresowo sprawdzaj stan uszczelek i w razie potrzeby wymień je na nowe.

### Produkty uzupełniające

Do kompletu warto rozważyć zakup opasek zaciskowych metalowych 20-32 mm, uszczelek gumowych do gwintu 3/4" oraz rozdzielacza dwudrożnego, jeśli planujesz podłączenie kilku urządzeń do jednego kurka.