

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nypel-z-gwintem-zewnetrznym-3-4-sch14w02204-schmith-p-58612.html>

Nypel z gwintem zewnętrznym 3/4" SCH14W02204 SCHMITH

Cena brutto	2,58 zł
Cena netto	2,10 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14W02204
Kod producenta	SCH14W02204
Kod EAN	5902004728902
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nypel z gwintem zewnętrznym 3/4" SCHMITH SCH14W02204

Złączka rurowa z obustronnym gwintem zewnętrznym, przeznaczona do łączenia elementów instalacji wodnych. Gwint 3/4" zapewnia kompatybilność ze standardowymi komponentami hydraulicznymi stosowanymi w instalacjach ogrodowych i gospodarczych.

Rozmiar gwintu 3/4" (DN20)

Typ gwintu Zewnętrzny obustronny

Producent SCHMITH

Symbol SCH14W02204

Charakterystyka techniczna

Gwint 3/4 cala

Średnica nominalna DN20 (19,05 mm) odpowiada standardowi BSP lub NPT. Rozmiar ten jest powszechnie stosowany w instalacjach ogrodowych, umożliwiając połączenie z typowymi zaworami, kranami i złączkami węży.

Gwint zewnętrzny obustronny

Obie strony nypla posiadają gwint zewnętrzny, co pozwala na połączenie dwóch elementów z gwintem wewnętrznym. Umożliwia wydłużanie odcinków rur lub łączenie różnych komponentów instalacji.

Materiał odporny na korozję

Konstrukcja zapewnia odporność na działanie wody i warunków atmosferycznych. Materiał zabezpiecza przed rdzewieniem podczas eksploatacji w instalacjach zewnętrznych narażonych na zmienne warunki pogodowe.

Konstrukcja przelotowa

Pełny przekrój wewnętrzny minimalizuje opory przepływu wody. Zapewnia to efektywny transport medium bez znaczących strat ciśnienia w instalacji.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Symbol katalogowy	SCH14W02204
Rozmiar gwintu	3/4" (DN20)
Typ gwintu	Zewnętrzny obustronny
Zastosowanie	Instalacje wodne ogrodowe i gospodarze
Odporność	Materiał antykorozyjny

Zastosowanie

- Łączenie odcinków rur z gwintem wewnętrznym w instalacjach ogrodowych
- Przedłużanie króćców zaworów i kranów ogrodowych
- Montaż systemów nawadniania i podlewania
- Połączenia w instalacjach wodnych gospodarstw domowych
- Łączenie złączek, redukcji i innych elementów z gwintem wewnętrznym
- Instalacje podłączenia węży ogrodowych do źródeł wody
- Systemy dystrybucji wody w obiektach zewnętrznych

Montaż i uszczelnienie

Przed montażem należy oczyścić gwint z zanieczyszczeń. Zaleca się zastosowanie taśmy teflonowej (PTFE) lub konopie z pastą uszczelniającą na gwintach zewnętrznych. Dokręcanie wykonać ręcznie lub kluczem, unikając nadmiernego docisku, który mógłby uszkodzić gwint lub element współpracujący. Przy montażu kluczem zaleca się użycie klucza na powierzchniach płaskich (jeśli występują) lub ochronę powierzchni przed zadrapaniem.

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować typ gwintu w instalacji. Gwint 3/4" występuje w standardach BSP (British Standard Pipe) stosowanym w Europie oraz NPT (National Pipe Thread) w systemach amerykańskich. Różnią się one kątem gwintu i sposobem uszczelnienia. Należy upewnić się, że łączone elementy posiadają gwint wewnętrzny 3/4" zgodny ze standardem nypła.