



Obcęgi 180 mm 41180 VOREL

Cena brutto	4,48 zł
Cena netto	3,64 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	41180
Kod producenta	41180
Kod EAN	5906083411809
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Zastosowanie	budowlane
Rozmiar [mm]	180

Opis produktu

Obcęgi 180 mm VOREL 41180

Narzędzie do wrywania gwoździ i usuwania elementów złącznych z utwardzonymi szczękami oraz funkcjonalną końcówką do podważania. Długość robocza 180 mm zapewnia odpowiednią dźwignię przy standardowych pracach montażowych i demontażowych.

Długość 180 mm

Model 41180

Producent VOREL

Szczęki Utwardzane

Charakterystyka obcęgów VOREL 41180

Utwardzone szczęki robocze

Powierzchnia szczęk przeszła proces utwardzania, co zwiększa odporność na ścieranie i odkształcenia przy wrywaniu gwoździ. Polerowanie dodatkowo redukuje ryzyko zarysowania materiałów podczas pracy.

Długość robocza 180 mm

Wymiar zapewnia kompromis między siłą dźwigni a manewrowością. Obcęgi tej długości sprawdzają się przy standardowych gwoździach budowlanych oraz podczas prac w ograniczonej przestrzeni.

Lakierowane rękojeści

Czarne lakierowanie rękojeści chroni stal przed korozją i zapewnia trwałość narzędzia w warunkach budowlanych. Powierzchnia lakierowana ułatwia usuwanie zabrudzeń po pracy.

Końcówka do podważania

Zakończenie rękojeści ukształtowane jako dźwignia umożliwia dodatkowe podważanie wyciągniętych gwoździ lub elementów mocujących, co zwiększa funkcjonalność narzędzia podczas demontażu.

Specyfikacja techniczna

Długość całkowita	180 mm
Model	41180
Producent	VOREL
Wykończenie szczęk	Utwardzane i polerowane
Wykończenie rękojeści	Lakierowane na czarno
Dodatkowe funkcje	Końcówka do podważania gwoździ

Zastosowanie obcęarów 180 mm

- Wrywanie gwoździ budowlanych podczas demontażu elementów drewnianych
- Usuwanie pinów i kołków z konstrukcji
- Demontaż elementów tapicerskich i wykończeniowych
- Prace rozbiórkowe w stolarstwie i ciesielstwie
- Usuwanie starych elementów złącznych przy renowacjach
- Podważanie i wyrównywanie wyciągniętych gwoździ
- Demontaż palet i skrzyń transportowych

Użytkowanie i konserwacja

Prawidłowe użytkowanie

Podczas wrywania gwoździ należy ustawiać obcęgi prostopadle do powierzchni, aby szczęki mogły prawidłowo objąć łeb gwoźdźca.

Dla zwiększenia dźwigni można podłożyć pod narzędzie kawałek drewna jako punkt oparcia. Końcówka do podważania służy do wyprostowania częściowo wyciągniętych gwoździ przed ich całkowitym usunięciem.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy należy usunąć zanieczyszczenia ze szczęk i sprawdzić stan połączeń. Lakierowane powierzchnie można czyścić suchą szmatką. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec korozji elementów stalowych.

...