

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/obcegi-200-mm-41200-vorel-p-1723.html>

Obcęgi 200 mm 41200 VOREL

Cena brutto	4,65 zł
Cena netto	3,78 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	41200
Kod producenta	41200
Kod EAN	5906083412004
Producent	Vorel
Zastosowanie	budowlane
Rozmiar [mm]	200
Jednostka	SZT

Opis produktu

Obcęgi 200 mm VOREL 41200

Uniwersalne obcęgi warsztatowe o długości 200 mm z utwardzonymi szczękami i funkcją wyciągania gwoździ. Narzędzie do cięcia drutu, kabli i wyciągania elementów złącznych w warsztacie i na budowie.

Długość 200 mm

Model 41200

Szczęki Utwardzane

Producent VOREL

Charakterystyka obcęgow VOREL 41200

Utwardzane szczęki

Powierzchnia robocza szczęk poddana procesowi utwardzania zwiększa odporność na ścieranie i odkształcenia. Pozwala na wielokrotne cięcie twardych materiałów bez utraty ostrości krawędzi tnących.

Polerowana powierzchnia

Polerowanie szczęk zmniejsza tarcie podczas pracy i ułatwia usuwanie zanieczyszczeń. Gładka powierzchnia zapobiega przywieraniu resztek materiału po cięciu drutu lub kabli.

Lakierowane rękojeści

Czarna powłoka lakiernicza chroni metal przed korozją i zapewnia podstawową izolację przy pracy w suchych warunkach. Lakier ułatwia identyfikację narzędzia w zestawie.

Końcówka do podważania

Specjalnie ukształtowany koniec rękojeści umożliwia wyciąganie wbitych gwoździ bez potrzeby sięgania po dodatkowe narzędzie. Funkcja przydatna podczas demontażu i prac rozbiórkowych.

Specyfikacja techniczna

Długość całkowita	200 mm
Numer modelu	41200
Producent	VOREL
Obróbka szczęk	Utwardzanie + polerowanie
Wykończenie rękojeści	Lakier czarny
Dodatkowa funkcja	Wyciąganie gwoździ

Zastosowanie obcęów 200 mm

- Cięcie drutu stalowego, miedzianych przewodów elektrycznych
- Skracanie kabli w instalacjach elektrycznych i telekomunikacyjnych
- Wyciąganie gwoździ z desek, palet, skrzyń transportowych
- Usuwanie zszywek, klamr, elementów mocujących z materiałów
- Odcinanie lin stalowych, linek hamulcowych w małych średnicach
- Prace montażowe w warsztatach mechanicznych, stolarskich
- Demontaż elementów na budowie, w remontach mieszkań
- Przycinanie prętów zbrojeniowych o małych przekrojach

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem sprawdzić ostrość krawędzi tnących i swobodę ruchu szczęk. Nie przecinać materiałów twardszych niż dopuszcza utwardzenie szczęk. Po pracy w wilgotnych warunkach wytrzeć narzędzie do sucha i zabezpieczyć cienką warstwą oleju. Przechowywać w suchym miejscu, unikać długotrwałego kontaktu z wodą i chemikaliami. Regularnie kontrolować stan lakieru na

rękojeściach i w razie potrzeby odnawiać powłokę antykorozyjną.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac poleca się uzupełnienie zestawu o szczypce boczne do precyzyjnego cięcia, kombinerki uniwersalne oraz młotek stolarski do wyciągania gwoździ o większych rozmiarach.

...