

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/obcegi-tynkarskie-200-mm-yt-2058-yato-p-5378.html>

## Obcęgi tynkarskie 200 mm YT-2058 YATO



Cena brutto	<b>13,88 zł</b>
Cena netto	<b>11,28 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-2058</b>
Kod producenta	<b>YT-2058</b>
Kod EAN	<b>5906083920585</b>
Producent	<b>YATO</b>
Rozmiar [mm]	<b>200</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Zastosowanie	<b>budowlane</b>

### Opis produktu

#### Obcęgi tynkarskie 200 mm YT-2058 YATO

Obcęgi tynkarskie o długości 200 mm (8 cali) to uniwersalne narzędzie stosowane w pracach wykończeniowych, murarskich i remontowych. Model YT-2058 wykonano z hartowanej stali węglowej z wykończeniem niklowo-żelaznym zabezpieczającym przed korozją.

Długość 200 mm (8")

Materiał Stal węglowa HC

Wykończenie Niklowo-żelazne

Model YT-2058

### Charakterystyka techniczna obcęgów tynkarskich

#### Hartowana stal węglowa HC

Materiał HC (High Carbon) oznacza podwyższoną zawartość węgla, co przekłada się na większą twardość i odporność na odkształcenia. Hartowanie zwiększa wytrzymałość mechaniczną szczęk, zapobiegając ich wyginaniu podczas intensywnej pracy z

twardymi materiałami budowlanymi.

### Długość robocza 200 mm

Rozmiar 8 cali stanowi standard w pracach tynkarskich i murarskich. Taka długość zapewnia odpowiednią dźwignię przy zachowaniu precyzji operowania narzędziem w ograniczonej przestrzeni. Sprawdza się przy nakładaniu i formowaniu tynku oraz cięciu cegieł.

### Podwójnie zanurzone rękojeści

Technologia podwójnego zanurzenia polega na dwukrotnym pokryciu uchwytu tworzywem, co zwiększa grubość warstwy antypoślizgowej. Zapewnia to pewny chwyt nawet przy wilgotnych dłoniach oraz redukuje wibracje podczas pracy, zmniejszając zmęczenie rąk.

### Powłoka niklowo-żelazna

Wykończenie niklowo-żelazne tworzy barierę ochronną przed korozją, co wydłuża żywotność narzędzia w warunkach budowlanych narażonych na wilgoć. Dodatkowo ułatwia czyszczenie z zaprawy i innych zanieczyszczeń.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-2058
Producent	YATO
Długość	200 mm (8 cali)
Materiał szczęk	Hartowana stal węglowa (HC steel)
Wykończenie powierzchni	Niklowo-żelazne
Typ rękojeści	Podwójnie zanurzone
Zastosowanie	Prace tynkarskie, murarskie, wykończeniowe

## Zastosowanie obcęarów tynkarskich YATO

- Nakładanie i rozprowadzanie zaprawy tynkarskiej na powierzchniach ścian
- Formowanie i wygładzanie warstw tynku w trudno dostępnych miejscach
- Cięcie i łamanie cegieł oraz elementów ceramicznych
- Usuwanie nadmiaru zaprawy z fug i spoin murarskich
- Prace przy montażu płytek ceramicznych i kamienia
- Wykańczanie detali architektonicznych i obróbek

- 
- Drobne prace remontowe wymagające precyzyjnego chwytania
  - Formowanie kształtek i elementów dekoracyjnych z tynku

### **Konserwacja i przechowywanie**

Po zakończeniu pracy należy oczyścić szczęki z resztek zaprawy lub tynku. Pomimo powłoki antykorozyjnej, zaleca się przechowywanie w suchym miejscu. Okresowe nasmarowanie przegubu przedłuży płynność działania mechanizmu. Unikać długotrwałego kontaktu z wodą i agresywnymi chemikaliami budowlanymi.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowych prac tynkarskich warto rozważyć uzupełnienie zestawu o pace tynkarskie, kielnie murarskie oraz poziomice budowlane. Dla prac wymagających większej siły cięcia przydatne mogą być obcęgi o długości 250-300 mm.