

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/obcinak-do-krawedzi-trawnika-krawedziarka-flo-35685-vorel-p-46774.html>



## OBCINAK DO KRAWĘDZI TRAWNIKA KRAWĘDZIARKA Flo 35685 Vorel

Cena brutto	<b>54,72 zł</b>
Cena netto	<b>44,49 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>35685</b>
Kod producenta	<b>35685</b>
Kod EAN	<b>5906083076725</b>
Producent	<b>Vorel</b>

### Opis produktu

#### Obcinak do krawędzi trawnika Vorel FLO 35685

Narzędzie do precyzyjnego przycinania krawędzi trawnika wzdłuż ścieżek, rabat i obrzeży. Konstrukcja z drążkiem stalowym o długości 120 cm umożliwia pracę w pozycji stojącej, a tarcza ze stali sprężynowej 65Mn zapewnia trwałe i ostre cięcie.

Wysokość całkowita 120 cm

Średnica tarczy 15 cm

Materiał tarczy Stal 65Mn

Model 35685

### Charakterystyka obcinaka do krawędzi trawnika

#### Drążek stalowy 120 cm

Drążek wykonany ze stali o średnicy 22 mm i grubości ścianki 0,8 mm zapewnia sztywność konstrukcji. Długość 120 cm pozwala pracować w pozycji wyprostowanej bez obciążania kręgosłupa, co ma znaczenie przy dłuższych sesjach pracy w ogrodzie.

### Tarcza ze stali sprężynowej 65Mn

Stal 65Mn to stop o podwyższonej zawartości manganu, charakteryzujący się twardością w zakresie 42-48 HRC. Materiał ten zachowuje ostrość krawędzi roboczej i wykazuje odporność na ścieranie przy kontakcie z glebą i korzeniami. Grubość tarczy 1,5 mm zapewnia stabilność cięcia.

### Podnóżek dociskowy

Dodatkowy element konstrukcyjny umieszczony nad tarczą służy do dociskania narzędzia stopą podczas cięcia. Zwiększa to siłę nacisku i kontrolę nad głębokością cięcia, co jest istotne przy twardszym podłożu lub gęstszej darni.

### Rączka z tworzywa PVC

Uchwyt pokryty tworzywem PVC zapewnia antypoślizgowy chwyt i izolację termiczną dłoni. Materiał ten nie wchłania wilgoci i jest odporny na warunki atmosferyczne, co ma znaczenie przy pracy w rosie lub deszczu.

## Specyfikacja techniczna

Model	35685
Producent	Vorel
Seria	FLO
Wysokość całkowita	120 cm
Materiał drążka	Stal
Średnica drążka	22 mm
Grubość ścianki drążka	0,8 mm
Średnica tarczy tnącej	15 cm
Grubość tarczy	1,5 mm
Materiał tarczy	Stal sprężynowa 65Mn
Materiał rączki	PVC
Kolor	Zielony
Dodatkowe wyposażenie	Podnóżek dociskowy

## Zastosowanie obcinaka krawędziowego

- Przycinanie krawędzi trawnika wzdłuż ścieżek betonowych i kamiennych
- Oddzielanie trawnika od rabat kwiatowych i warzywnych
- Tworzenie wyraźnych linii rozgraniczających między trawnikiem a powierzchnią utwardzoną
- Usuwanie nadrośniętej trawy z obrzeży chodników i tarasów

- 
- Formowanie nowych krawędzi przy zakładaniu trawnika
  - Usuwanie chwastów rosnących w strefie brzegowej trawnika
  - Wykrawanie darni przy pracach renowacyjnych
  - Przycinanie trawy wzdłuż krawężników i murków oporowych

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Technika cięcia

Podczas pracy narzędzie należy ustawić prostopadle do podłoża i dociskać stopą przez podnózek. Tarcza powinna wchodzić w glebę na głębokość 3-5 cm, tworząc wyraźne odcięcie darni. Przy twardym gruncie zaleca się lekkie podlewanie strefy cięcia przed rozpoczęciem pracy.

### Konserwacja tarczy

Po zakończeniu pracy tarczę należy oczyścić z resztek ziemi i roślinności. Okresowe ostrzenie krawędzi tnącej pilnikiem lub osetką utrzymuje skuteczność cięcia. W przypadku kontaktu z wilgocią zaleca się wytarcie tarczy i zabezpieczenie cienką warstwą oleju, aby zapobiec korozji stali.

### Przechowywanie

Narzędzie należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w pozycji pionowej lub zawieszone. Unikanie kontaktu z wilgocią gruntową i opadami wydłuża żywotność elementów stalowych. Przed sezonem wiosennym warto sprawdzić stan ostrza i w razie potrzeby je naostrzyć.