

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/obcinak-schmith-do-rur-pvc-42-mm-sor-42-schmith-p-32593.html>



Obcinak Schmith do rur pvc 42 mm SOR-42 SCHMITH

Cena brutto	50,83 zł
Cena netto	41,33 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SOR-42
Kod producenta	SOR-42
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Obcinak Schmith do rur PVC 42 mm SOR-42

Narzędzie specjalistyczne do precyzyjnego cięcia rur z PVC. Zapewnia równą krawędź cięcia bez postrzępień, co eliminuje konieczność dodatkowego szlifowania.

Maksymalna średnica 42 mm

Materiał ostrza **Stal nierdzewna**

Model **SOR-42**

Charakterystyka

Ostrze ze stali nierdzewnej

Materiał odporny na korozję zachowuje ostrość przez długi czas. Stal nierdzewna nie reaguje z materiałami instalacyjnymi, co zapobiega zanieczyszczeniu powierzchni cięcia.

Czysty brzeg cięcia

Mechanizm nożycowy zapewnia równą krawędź bez postrzępień i zadziorów. Rura po cięciu nie wymaga fazowania ani szlifowania, co skraca czas montażu.

Automatyczna regulacja nacisku

System samoregulujący dostosowuje siłę docisku ostrza do grubości ścianki rury. Zapobiega to zgnieceniu materiału przy rurach cienkościennych i ułatwia cięcie rur grubościennych.

Mechanizm zwalniania

Automatyczne zwolnienie nacisku po zakończeniu cięcia ułatwia wyciągnięcie narzędzia z rury. Funkcja chroni także ostrze przed niepotrzebnym obciążeniem podczas przechowywania.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SOR-42
Maksymalna średnica cięcia	42 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Kod EAN	5902004764894
Jednostka sprzedaży	1 szt.

Zastosowanie

- Cięcie rur PVC-U do instalacji wodociągowych
- Przygotowanie rur kanalizacyjnych PVC do łączenia kielichowego
- Instalacje odprowadzania wody deszczowej
- Rury wentylacyjne i odprowadzające spaliny z kotłów kondensacyjnych
- Instalacje nawadniające w ogrodnictwie
- Systemy odprowadzania skroplin w klimatyzacji
- Instalacje technologiczne w przemyśle spożywczym

Użytkowanie i konserwacja

Prawidłowe cięcie

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że rura jest czysta i sucha. Umieść narzędzie prostopadle do osi rury. Wykonuj równomierny nacisk bez gwałtownych ruchów – mechanizm automatycznej regulacji sam dostosuje siłę cięcia. Po zakończeniu pracy oczyść ostrze z resztek PVC.

Kompatybilność z rurami

Narzędzie przeznaczone jest do rur PVC o średnicy zewnętrznej do 42 mm. Sprawdź średnicę zewnętrzną rury przed zakupem – nie należy mylić jej ze średnicą nominalną (DN), która określa średnicę wewnętrzną. Przykładowo: rura DN 32 ma zwykle średnicę zewnętrzną 40 mm.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy oczyść ostrze z resztek materiału. Przechowuj narzędzie w suchym miejscu z zamkniętym mechanizmem zwalniającym. Nie stosuj narzędzia do cięcia materiałów innych niż PVC – może to spowodować uszkodzenie ostrza lub mechanizmu regulacji.

Produkty powiązane

Do kompletnej instalacji rur PVC mogą być potrzebne: klej do PVC, pasta czyszcząca, odtłuszczacz, pilnik do fazowania (jeśli wymagane jest dodatkowe wykończenie krawędzi), rury i kształtki PVC odpowiedniej średnicy.

...