

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/obrzeze-trawnikowe-brazowe-9m-20cm-88705-flo-p-4840.html>

Obrzeże trawnikowe brązowe 9m 20cm 88705 FLO

Cena brutto	29,99 zł
Cena netto	24,38 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	88705
Kod producenta	88705
Kod EAN	5906083887055
Producent	Flo
Kolor	brązowy ciemny
Wysokość [cm]	20
Jednostka	SZT
Długość [m]	9

Opis produktu

Obrzeże trawnikowe brązowe 9m 20cm FLO 88705

Elastyczne obrzeże ogrodowe o długości 9 metrów przeznaczone do separacji trawników, rabat i ścieżek. Wykonane z wodoodpornego materiału w kolorze brązowym, umożliwia tworzenie trwałych granic między strefami ogrodu bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi montażowych.

Długość 9 metrów

Wysokość 20 cm

Kolor Brązowy

Materiał Elastyczny, wodoodporny

Charakterystyka obrzeża trawnikowego

Elastyczność materiału

Giętki materiał pozwala na dopasowanie obrzeża do zakrzywionych linii rabat, okrągłych klombów oraz nieregularnych kształtów ścieżek. Umożliwia tworzenie płynnych łuków bez konieczności cięcia na odcinki.

Wodoodporność konstrukcji

Materiał odporny na wilgoć nie ulega degradacji pod wpływem wody deszczowej, podlewania czy kontaktu z wilgotną glebą. Zapewnia wieloletnią trwałość w warunkach ogrodowych bez pęknięć i deformacji.

Długość 9 metrów

Pojedynczy pas o długości 9 metrów wystarcza do obrzeżenia rabaty o powierzchni około 5-6 m² lub oddzielenia około 4,5 metra bieżącego ścieżki z obu stron. Minimalizuje liczbę połączeń w dłuższych ciągach.

Brązowa kolorystyka

Naturalny brązowy odcień nawiązuje do koloru ziemi i kory drzew, dezaktywnie wtapia się w otoczenie ogrodu. Nie dominuje wizualnie nad roślinnością, tworząc subtelną granicę między strefami.

Specyfikacja techniczna

Model	88705
Marka	FLO
Długość	9 metrów
Wysokość	20 cm
Kolor	Brązowy
Materiał	Elastyczny, wodoodporny
Typ montażu	Bezinwazyjny, bez narzędzi specjalistycznych

Zastosowanie w ogrodzie

- Separacja trawnika od ścieżek żwirowych, kostkowych i betonowych
- Oddzielanie rabat kwiatowych od powierzchni trawiastych
- Tworzenie granic wokół klombów i grup roślinnych
- Wyznaczanie stref mulczowych wokół drzew i krzewów
- Zabezpieczenie krawędzi trawnika przed rozrastaniem się na alejki
- Obudowa grządek warzywnych i ziołowych
- Formowanie ozdobnych wzorów i geometrycznych podziałów w ogrodzie
- Oddzielanie różnych rodzajów nawierzchni sypek

Montaż i użytkowanie

Instalacja obrzeża trawnikowego wymaga wykopania rowka o głębokości około 10-15 cm wzdłuż planowanej linii separacji. Obrzeże umieszcza się w rowku pionowo, pozostawiając około 5-8 cm nad powierzchnią gruntu. Ziemię należy dokładnie ubić po obu stronach obrzeża, aby zapewnić stabilność konstrukcji.

Wskazówka praktyczna

Przed montażem warto rozłożyć obrzeże na słońcu na kilka godzin – ogrzany materiał staje się bardziej elastyczny i łatwiej przyjmuje pożądane kształty. Przy łączeniu kilku pasów należy zachować zakładkę około 10-15 cm dla zapewnienia ciągłości bariery.

Obrzeże nie wymaga konserwacji poza okresowym sprawdzeniem stabilności mocowania, szczególnie po intensywnych opadach lub przymrozku. W razie potrzeby można dosypać ziemi wzdłuż krawędzi i ponownie ją ubić. Materiał odporny na promieniowanie UV zachowuje kolor przez wiele sezonów.

Produkty powiązane

Do kompleksowego zagospodarowania ogrodu warto rozważyć: kotwy mocujące do stabilizacji obrzeża na pochyłościach, agrowłókninę do wykładania pod ścieżkami żwirowymi, separator korzeni do rabat przylegających do trawników oraz narzędzia do cięcia obrzeży przy dopasowywaniu długości.
