

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odbojnik-do-drzwi-samoprzylepny-na-sciane-fi-40mm-kolor-bialy-gh01007-geko-p-44302.html>



Odbojnik do drzwi – samoprzylepny na ścianę fi 40mm kolor: biały GH01007 GEKO

Cena brutto	2,09 zł
Cena netto	1,70 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	GH01007
Kod producenta	GH01007
Kod EAN	5901477177897
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Odbojnik do drzwi samoprzylepny GEKO GH01007

Samoprzylepny odbojnik ścienny zabezpieczający ściany przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi uderzeniem klamki lub krawędzi drzwi. Rozwiązanie montowane bez wiercenia, dedykowane do pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.

Średnica 40 mm

Montaż Samoprzylepny

Kolor Biały

Model GH01007

Charakterystyka techniczna

Montaż bez wiercenia

Warstwa samoprzylepna umożliwia instalację na gładkich powierzchniach bez konieczności wykonywania otworów montażowych. Rozwiązanie szczególnie przydatne w pomieszczeniach wynajmowanych lub przy ścianach wykończonych płytkami ceramicznymi.

Średnica 40 mm

Wymiar zapewniający skuteczną ochronę przy standardowych drzwiach wewnętrznych. Powierzchnia kontaktowa wystarczająca do amortyzacji uderzeń typowych klamek i zabezpieczenia tynku przed wgnieceniami.

Uniwersalny kolor biały

Neutralna kolorystyka integrująca się z jasnymi ścianami i białymi stolarkami. Odbojnik pozostaje dyskretnym elementem funkcjonalnym, nie zakłócając estetyki pomieszczenia.

Materiał amortyzujący

Konstrukcja z elastycznego tworzywa pochłaniającego energię uderzenia. Materiał odporny na deformacje trwałe, zachowujący właściwości amortyzacyjne przez cały okres użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Model	GH01007
Producent	GEKO
Średnica	40 mm
Typ montażu	Samoprzylepny
Kolor	Biały
Przeznaczenie	Montaż ścienny
Zastosowanie	Drzwi wewnętrzne

Zastosowanie

- Ochrona ścian w pomieszczeniach mieszkalnych przed uderzeniem klamki
- Zabezpieczenie tynku gipsowego w nowych mieszkaniach i domach
- Montaż w biurach przy drzwiach o dużej częstotliwości użytkowania
- Instalacja w hotelach i obiektach noclegowych
- Zastosowanie przy drzwiach łazienkowych i toaletowych
- Ochrona ścian wykończonych płytkami w pomieszczeniach sanitarnych
- Montaż w placówkach edukacyjnych i obiektach publicznych
- Zabezpieczenie ścian w pomieszczeniach wynajmowanych

Montaż i użytkowanie

Przed montażem powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu, tłuszczu i zanieczyszczeń. Odbojnik montuje się w miejscu

kontakty klamki lub krawędzi drzwi ze ścianą – zazwyczaj w odległości odpowiadającej wysokości klamki (90-110 cm od podłogi) oraz w linii prostopadłej do osi obrotu drzwi.

Przygotowanie podłoża

Warstwa samoprzylepna wymaga gładkiej, suchej powierzchni. Optymalne podłoża to: tynk malowany farbą lateksową lub akrylową, płytki ceramiczne, szkło, laminowane powierzchnie. Na tynkach mineralnych i strukturalnych przyczepność może być ograniczona.

Po usunięciu folii ochronnej odbojnik należy docisnąć do ściany i przytrzymać przez około 10 sekund. Pełną wytrzymałość połączenia osiąga po 24 godzinach od montażu. W tym okresie zaleca się unikanie intensywnego obciążania odbojnika.

Czyszczenie odbojnika przeprowadza się wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu. Należy unikać środków ściernych i rozpuszczalników, które mogą uszkodzić powierzchnię tworzywa.

Sprawdzenie kompatybilności

Przed montażem warto sprawdzić, czy średnica 40 mm jest wystarczająca dla konkretnego typu drzwi. W przypadku ciężkich drzwi lub przy dużej sile otwierania można rozważyć montaż dwóch odbojników w pionie lub wybór większego modelu.

Produkty powiązane

Do kompleksowej ochrony drzwi warto rozważyć dodatkowe elementy: uszczelki progowe zabezpieczające przed przeciągami, ograniczniki kąta otwarcia drzwi, amortyzatory do cichego domykania oraz dodatkowe odbojniki podłogowe przy drzwiach otwieranych na całą szerokość.