

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odbojnik-do-drzwi-samoprzylepny-na-sciane-fi-60mm-kolor-bialy-gh01008-geko-p-44303.html>



Odbojnik do drzwi – samoprzylepny na ścianę fi 60mm kolor: biały GH01008 GEKO

Cena brutto	2,64 zł
Cena netto	2,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	GH01008
Kod producenta	GH01008
Kod EAN	5901477177903
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Odbojnik do drzwi samoprzylepny GEKO GH01008

Samoprzylepny odbojnik ścienny o średnicy 60 mm, zaprojektowany do ochrony ścian i drzwi przed uszkodzeniami mechanicznymi. Montaż bez wiercenia, uniwersalny biały kolor.

Średnica 60 mm

Montaż Samoprzylepny

Kolor Biały

Model GH01008

Charakterystyka techniczna

Średnica 60 mm

Wymiar zapewnia odpowiednią powierzchnię amortyzacji przy jednoczesnym zachowaniu dyskretnego wyglądu. Średnica 60 mm stanowi standard dla odbojników ściennych, gwarantując skuteczną ochronę przed uderzeniami klamek i uchwytów drzwiowych.

Montaż samoprzylepny

Odbojnik wyposażony w warstwę klejącą, która eliminuje konieczność wiercenia otworów w ścianie. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy płytkach ceramicznych, tapetach czy delikatnych powierzchniach, gdzie ingerencja mechaniczna jest niepożądana.

Biała kolorystyka

Uniwersalny biały kolor pozwala na zastosowanie produktu w pomieszczeniach o różnej kolorystyce ścian. Odbojnik harmonizuje z białymi ościeżnicami i listwami przypodłogowymi, nie wprowadzając kontrastu wizualnego.

Konstrukcja amortyzująca

Materiał odbojnika pochłania energię uderzenia, redukując ryzyko uszkodzenia zarówno ściany, jak i elementów drzwi. Elastyczna struktura zapobiega również hałasowi powstającemu przy zamykaniu drzwi.

Specyfikacja techniczna

Model	GH01008
Producent	GEKO
Średnica	60 mm
Typ montażu	Samoprzylepny
Kolor	Biały
Przeznaczenie	Montaż ścienny

Zastosowanie

- Ochrona ścian w korytarzach mieszkalnych przed uderzeniami klamek
- Zabezpieczenie ścian w biurach i przestrzeniach komercyjnych
- Montaż w pomieszczeniach o intensywnym ruchu drzwiowym
- Zastosowanie przy drzwiach balkonowych i tarasowych
- Ochrona ścian w łazienkach i kuchniach
- Zabezpieczenie powierzchni w szpitalach i placówkach medycznych
- Montaż w szkołach i przedszkolach
- Stosowanie w hotelach i obiektach noclegowych

Montaż i użytkowanie

Przed montażem należy oczyścić powierzchnię ściany z kurzu, tłuszczu i zanieczyszczeń. Powierzchnia powinna być sucha i gładka – samoprzylepne odbojniki najlepiej przylegają do płytek ceramicznych, malowanych ścian oraz laminowanych

powierzchni.

Wysokość montażu należy dostosować do pozycji klamki drzwiowej. Standardowo odbojnik umieszcza się na wysokości 90-100 cm od podłogi, choć dokładna pozycja zależy od typu drzwi i sposobu ich otwierania. Zaleca się tymczasowe otwarcie drzwi i zaznaczenie miejsca styku klamki ze ścianą.

Przygotowanie powierzchni

Dla zapewnienia trwałego połączenia warto odtłuścić miejsce montażu spirytusem lub preparatem izopropylowym. Po nałożeniu odbojnika należy docisnąć go przez kilka sekund i pozostawić bez obciążenia przez minimum 24 godziny, co pozwoli warstwie klejącej osiągnąć pełną wytrzymałość.

Odbojnik nie wymaga konserwacji. W przypadku zabrudzenia można go czyścić wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnego detergentu. Należy unikać środków ściernych i rozpuszczalników, które mogą uszkodzić powierzchnię produktu.

Trwałość montażu

Samoprzylepna warstwa klejąca zapewnia stabilne mocowanie przez wiele miesięcy użytkowania. W przypadku osłabienia przyczepności można wymienić odbojnik na nowy. Przy demontażu zaleca się delikatne podważenie krawędzi i stopniowe oddzielenie od podłoża, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia ściany.

Produkty powiązane

W ofercie dostępne są również odbojniki w innych średnicach oraz kolorach, dopasowane do różnych typów wnętrz i wymagań estetycznych. Dla drzwi o większej masie lub intensywniejszym użytkowaniu warto rozważyć odbojniki montowane mechanicznie, oferujące wyższą wytrzymałość.