

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odbojnik-do-drzwi-samoprzylepny-transparentny-gh01011-geko-p-44304.html>

Odbojnik do drzwi – samoprzylepny transparentny GH01011 GEKO

Cena brutto	10,81 zł
Cena netto	8,79 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	GH01011
Kod producenta	GH01011
Kod EAN	5901477177910
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Odbojnik do drzwi samoprzylepny transparentny GH01011 GEKO

Samoprzylepny stoper zabezpieczający ściany i meble przed uderzeniami klamki lub krawędzi drzwi. Wykonany z transparentnego tworzywa sztucznego, montowany bez wiercenia na gładkich powierzchniach.

Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor Przezroczysty
Montaż Taśma samoprzylepna
Wymiary 39 × 41 × 20 mm

Charakterystyka produktu

Transparentna konstrukcja

Przezroczysty materiał pozwala na dyskretne zastosowanie bez zakłócania estetyki wnętrza. Odbojnik nie wyróżnia się wizualnie na tle jasnych ścian, paneli czy płytek.

Montaż samoprzylepny

Taśma klejąca umożliwia szybką instalację bez konieczności wiercenia otworów. Rozwiązanie szczególnie przydatne w przypadku wynajmowanych mieszkań lub gdy chcemy uniknąć uszkodzenia ściany.

Amortyzacja uderzeń

Tworzywo sztuczne działa jako bufor między klamką a ścianą, redukując siłę uderzenia i chroniąc powierzchnię przed wgnieceniami, zarysowaniami i odpryskami farby.

Kompaktowe wymiary

Rozmiar 3,9 × 4,1 cm zapewnia skuteczną ochronę przy zachowaniu niewielkiej powierzchni montażowej. Wysokość 2 cm wystarcza do amortyzacji typowych uderzeń klamki.

Specyfikacja techniczna

Marka	Geko Home
Model	GH01011
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Przezroczysty
Typ montażu	Taśma samoprzylepna
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	39 × 41 × 20 mm
Ilość w opakowaniu	1 sztuka

Zastosowanie

- Ochrona ścian w korytarzach przed uderzeniami klamek drzwi wejściowych
- Zabezpieczenie tapety lub tynku dekoracyjnego przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Montaż przy drzwiach łazienkowych i toaletowych w mieszkaniach
- Ochrona mebli stojących w pobliżu otwieranych drzwi
- Zastosowanie na panelach ściennych i boazerii drewnianej
- Montaż na płytkach ceramicznych w przedpokojach
- Zabezpieczenie powierzchni w pomieszczeniach biurowych

Montaż i użytkowanie

Przygotowanie powierzchni

Przed montażem należy dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnię. Odbojnik przykleja się trwale do gładkich podłoży takich jak lakierowane drzwi, płytki ceramiczne, panele laminowane, szkło czy lakierowane meble. Na chropowatych lub porowatych powierzchniach (tynk strukturalny, beton) przyczepność może być niewystarczająca.

Ustalanie pozycji montażu

Przed odklejeniem folii ochronnej warto otworzyć drzwi i zaznaczyć punkt styku klamki ze ścianą. Odbojnik montuje się w miejscu, gdzie klamka lub krawędź drzwi ma kontakt z powierzchnią. Sprawdzenie pozycji przed przyklejeniem pozwoli uniknąć konieczności ponownego montażu.

Demontaż

W przypadku konieczności usunięcia odbojnika należy oderwać go powoli, unikając gwałtownych ruchów. Resztki kleju można usunąć za pomocą rozpuszczalnika lub spirytusu. Przezroczysty materiał nie pozostawia trwałych śladów na większości powierzchni.