

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odbojnik-do-drzwi-wolnostojacy-niski-kolor-szczotkowany-nikiel-gh01001-geko-p-44267.html>



Odbojnik do drzwi wolnostojący - niski kolor: szczotkowany nikiel GH01001 GEKO

Cena brutto	12,80 zł
Cena netto	10,41 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	GH01001
Kod producenta	GH01001
Kod EAN	5901477177859
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Odbojnik do drzwi wolnostojący - niski, szczotkowany nikiel GH01001 GEKO

Wolnostojący odbojnik drzwiowy ze stali nierdzewnej z wykończeniem w szczotkowanym niklu. Zabezpiecza ściany, meble i stolarkę przed uszkodzeniami mechanicznymi bez konieczności montażu.

Materiał **Stal nierdzewna**

Wykończenie **Nikiel szczotkowany**

Średnica **104 mm**

Wysokość **45 mm**

Charakterystyka produktu

Konstrukcja wolnostojąca

Nie wymaga wiercenia otworów ani stosowania klejów. Wystarczy ustawić w odpowiednim miejscu - między ścianą a torem otwierania drzwi. Waga 1,1 kg zapewni stabilność podczas kontaktu z drzwiami.

Stal nierdzewna z niklowaniem

Materiał odporny na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Szczotkowane wykończenie w kolorze niklu maskuje drobne zarysowania i ułatwia utrzymanie czystości – wystarczy przetrzeć wilgotną szmatką.

Antypoślizgowa podstawa

Gumowa warstwa na spodzie zapobiega przesuwaniu się odbojnika podczas kontaktu z drzwiami. Chroni podłogę przed zarysowaniami – odpowiednia zarówno na panele, płytki, jak i kamień.

Kompaktowe wymiary

Średnica 104 mm i wysokość 45 mm sprawiają, że odbojnik nie dominuje wizualnie w pomieszczeniu. Niski profil minimalizuje ryzyko potknięcia się, zachowując pełną funkcjonalność ochronną.

Specyfikacja techniczna

Model	GH01001
Producent	GEKO
Materiał korpusu	Stal nierdzewna
Wykończenie powierzchni	Nikiel szczotkowany
Materiał podstawy	Guma antypoślizgowa
Średnica	104 mm
Wysokość	45 mm
Waga	1,1 kg
Typ montażu	Wolnostojący (bez montażu)

Zastosowanie

- Zabezpieczenie ścian przed uszkodzeniem klamką lub krawędzią drzwi
- Ochrona mebli ustawionych w pobliżu drzwi (szafy, regały, komody)
- Zapobieganie uszkodzeniom okien w pomieszczeniach z ograniczoną przestrzenią
- Ochrona wrażliwych powierzchni – tynków dekoracyjnych, paneli ściennych
- Zastosowanie w biurach, gabinetach, salach konferencyjnych
- Pomieszczenia mieszkalne – pokoje, korytarze, sypialnie
- Lokale usługowe wymagające estetycznego wykończenia
- Pomieszczenia o zwiększonym ruchu drzwiowym

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i ustawienie

Umieść odbojnik w miejscu, gdzie drzwi w pełni otwarte będą z nim stykać się. Sprawdź stabilność na podłodze – gumowa podstawa powinna przylegać równomiernie. Nie wymaga dodatkowego mocowania, chyba że podłoga jest bardzo śliska lub nierówna.

Czyszczenie

Powierzchnię ze szczotkowanego niklu czyść miękką, wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu. Unikaj środków ściernych i druciaków, które mogą uszkodzić wykończenie. Gumową podstawę przecieraj od spodu, aby utrzymać właściwości antypoślizgowe.

Dobór miejsca instalacji

Przed ustawieniem sprawdź tor otwierania drzwi – odbojnik powinien znajdować się w miejscu pierwszego kontaktu. W przypadku drzwi z szerszym otwarciem rozważ użycie dwóch odbojników dla równomiernej ochrony.

Produkty powiązane

W ofercie dostępne są również odbojniki ściennie (montowane na stałe), odbojniki podłogowe w innych wykończeniach (chrom, mosiądz, czarny mat) oraz wyższe modele o wysokości do 80 mm dla drzwi o większym ciężarze.