

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odbojnik-do-drzwi-wolnostojacy-wysoki-kolor-czany-mat-gh01004-geko-p-44270.html>

## Odbojnik do drzwi wolnostojący – wysoki kolor: czany mat GH01004 GEKO

Cena brutto	<b>13,96 zł</b>
Cena netto	<b>11,35 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>GH01004</b>
Kod producenta	<b>GH01004</b>
Kod EAN	<b>5901477177880</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Odbojnik do drzwi wolnostojący GEKO GH01004

Wolnostojący odbojnik drzwiowy ze stali nierdzewnej w wykończeniu czarny mat. Rozwiązanie montowane bez wierceń – wystarczy ustawić w wybranym miejscu, a gumowa podstawa zapewni stabilność i ochronę podłogi.

Materiał **Stal nierdzewna**

Wykończenie **Czarny mat**

Wysokość **83 mm**

Waga **1,1 kg**

### Charakterystyka techniczna

#### **Stal nierdzewna z powłoką proszkową**

Korpus wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej matową farbą proszkową zapewnia odporność na korozję i zarysowania. Powłoka proszkowa jest trwalsza od lakierów tradycyjnych – nie odpryskuje przy uderzeniach i zachowuje jednolity kolor przez lata użytkowania.

---

## Gumowa podstawa antypoślizgowa

Spód odbojnika wyposażono w warstwę gumy, która zwiększa tarcie z podłożem i stabilizuje konstrukcję. Guma nie pozostawia śladów na parkietach, panelach czy płytkach, a jednocześnie chroni powierzchnię przed zarysowaniami.

## Montaż bezinwazyjny

Odbojnik nie wymaga wierceń ani przyklejania – wystarczy postawić go we właściwym miejscu. Rozwiązanie przydatne w wynajmowanych lokalach lub tam, gdzie nie można uszkodzić ścian. W razie potrzeby można go łatwo przestawić.

## Kompaktowe wymiary

Średnica 74 mm i wysokość 83 mm sprawiają, że odbojnik zajmuje niewiele miejsca przy podłodze. Waga 1,1 kg zapewnia stabilność – nie przewróci się przy przypadkowym kopnięciu, ale jest na tyle lekki, by łatwo go przenosić.

## Specyfikacja techniczna

Model	GH01004
Materiał korpusu	Stal nierdzewna
Wykończenie powierzchni	Malowanie proszkowe, czarny mat
Materiał podstawy	Guma antypoślizgowa
Średnica	74 mm
Wysokość całkowita	83 mm
Waga	1,1 kg
Typ montażu	Wolnostojący (bez wierceń)

## Zastosowanie

- Ochrona ścian przed uszkodzeniem klamką lub krawędzią drzwi w wąskich korytarzach
- Zabezpieczenie mebli ustawionych w zasięgu otwieranych drzwi
- Ochrona okien i parapetów w pomieszczeniach z drzwiami balkonowymi lub tarasowymi
- Zapobieganie uszkodzeniom w biurach i przestrzeniach komercyjnych o dużym natężeniu ruchu
- Lokale wynajmowane, gdzie nie można montować rozwiązań na stałe
- Pomieszczenia techniczne, magazyny, garaże – wszędzie tam, gdzie drzwi otwierają się w stronę ściany lub wyposażenia
- Drzwi wewnętrzne w mieszkaniach i domach jednorodzinnych

## Użytkowanie i konserwacja

---

---

## **Jak ustawić odbojnik**

Odbojnik należy umieścić w miejscu, gdzie klamka lub krawędź drzwi uderza w ścianę, mebel lub okno. Najlepiej otworzyć drzwi i zaznaczyć punkt kontaktu, a następnie ustawić odbojnik kilka centymetrów przed tym punktem. Gumowa podstawa przytrzyma go w miejscu, ale można dodatkowo sprawdzić stabilność, lekko przesuwając odbojnik – powinien stawiać opór.

## **Czyszczenie i pielęgnacja**

Matowa powłoka proszkowa nie wymaga specjalnych środków – wystarczy przetrzeć wilgotną szmatką. Unikaj ściernych gąbek i past, które mogą zarysować powierzchnię. Gumową podstawę można czyścić wodą z mydłem, jeśli zgromadzi się kurz lub brud – to odzyska przyczepność.

## **Produkty powiązane**

Do kompleksowej ochrony drzwi i ścian warto rozważyć także odbojniki ścienne montowane na klej lub wkręty, listwy ochronne na dolne partie drzwi oraz samoprzywierające uszczelki progowe, które dodatkowo wyciszają zamykanie.