

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odbojnik-do-drzwi-wolnostojacy-wysoki-kolor-szczotkowany-nikiel-gh01002-geko-p-44268.html>



## Odbojnik do drzwi wolnostojący - wysoki kolor: szczotkowany nikiel GH01002 GEKO

Cena brutto	<b>11,45 zł</b>
Cena netto	<b>9,31 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>GH01002</b>
Kod producenta	<b>GH01002</b>
Kod EAN	<b>5901477177866</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Odbojnik do drzwi wolnostojący GEKO GH01002

Wolnostojący ogranicznik drzwi ze stali nierdzewnej z wykończeniem w kolorze szczotkowanego niklu. Rozwiązanie montowane bez wiercenia, zabezpieczające ściany i meble przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Materiał **Stal nierdzewna**

Wykończenie **Nikiel szczotkowany**

Wysokość **80 mm**

Waga **1,1 kg**

### Charakterystyka techniczna

#### Konstrukcja wolnostojąca

Brak konieczności wiercenia otworów montażowych. Odbojnik stabilizowany jest ciężarem własnym (1,1 kg) oraz antypoślizgową podstawą gumową, co umożliwia swobodne ustawienie w dowolnym miejscu bez ingerencji w podłogę.

### Stal nierdzewna z niklowaniem

Korpus wykonany ze stali nierdzewnej odpornej na korozję, pokryty warstwą niklowaną ze szczotkowanym wykończeniem. Powierzchnia matowa redukuje widoczność odcisków palców i ułatwia konserwację.

### Podstawa antypoślizgowa

Gumowa podkładka w dolnej części zapobiega przemieszczaniu się odbojnika podczas kontaktu z drzwiami oraz chroni powierzchnię podłogi przed zarysowaniami. Materiał nie pozostawia trwałych śladów na parkiecie, płytkach czy panelach.

### Kompaktowe wymiary

Średnica 94 mm i wysokość 80 mm pozwalają na dyskretne umieszczenie przy ścianie lub meblu. Proporcje dostosowane do standardowych otwarć drzwiowych w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	GH01002
Materiał korpusu	Stal nierdzewna
Wykończenie powierzchni	Nikiel szczotkowany
Średnica	94 mm
Wysokość	80 mm
Waga	1,1 kg
Materiał podstawy	Guma antypoślizgowa
Sposób montażu	Wolnostojący (bez wiercenia)

## Zastosowanie

- Zabezpieczenie ścian przed uszkodzeniami od klamek i uchwytów drzwiowych
- Ochrona mebli ustawionych w strefie otwarcia drzwi
- Ograniczenie kąta otwarcia drzwi w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni
- Zabezpieczenie okien i parapetów przed kontaktem z drzwiami balkonowymi
- Zastosowanie w biurach, gabinetach lekarskich, salach konferencyjnych
- Montaż w przestrzeniach wynajmowanych, gdzie wiercenie jest niedozwolone
- Pomieszczenia o intensywnym ruchu drzwiowym
- Rozwiązanie tymczasowe podczas remontów i prac wykończeniowych

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Ustawienie odbojnika**

Przed umieszczeniem odbojnika należy oczyścić podłogę z kurzu i zabrudzeń. Odbojnik ustawia się w odległości odpowiadającej maksymalnemu kątowi otwarcia drzwi, sprawdzając stabilność po pierwszym kontakcie. Na gładkich powierzchniach (polerowane płytki, laminat) zaleca się okresowe sprawdzanie pozycji.

## **Czyszczenie powierzchni niklowanej**

Szczotkowane wykończenie niklowe czyści się miękką, wilgotną szmatką z dodatkiem neutralnego detergentu. Nie stosować środków ściernych, past polerskich ani preparatów zawierających amoniak, które mogą uszkodzić warstwę ochronną. Po umyciu powierzchnię wytrzeć do sucha.

## **Produkty uzupełniające**

Do kompleksowej ochrony drzwi warto rozważyć montaż ograniczników łańcuchowych lub haków drzwiowych, które dodatkowo zabezpieczają przed niekontrolowanym otwarciem. W przypadku drzwi ciężkich zaleca się stosowanie dwóch odbojników dla równomiernego rozłożenia obciążenia.