

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odbojnik-do-drzwi-wolnostojacy-wysoki-kolor-szczotkowany-nikiel-gh01002-geko-p-44268.html>



Odbojnik do drzwi wolnostojący - wysoki kolor: szczotkowany nikiel GH01002 GEKO

Cena brutto	12,15 zł
Cena netto	9,88 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	GH01002
Kod producenta	GH01002
Kod EAN	5901477177866
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Odbojnik do drzwi wolnostojący GEKO GH01002

Wolnostojący ogranicznik drzwi ze stali nierdzewnej z wykończeniem w kolorze szczotkowanego niklu. Rozwiązanie montowane bez wiercenia, zabezpieczające ściany i meble przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Materiał **Stal nierdzewna**

Wykończenie **Nikiel szczotkowany**

Wysokość **80 mm**

Waga **1,1 kg**

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja wolnostojąca

Brak konieczności wiercenia otworów montażowych. Odbojnik stabilizowany jest ciężarem własnym (1,1 kg) oraz antypoślizgową podstawą gumową, co umożliwia swobodne ustawienie w dowolnym miejscu bez ingerencji w podłoże.

Stal nierdzewna z niklowaniem

Korpus wykonany ze stali nierdzewnej odpornej na korozję, pokryty warstwą niklowaną ze szczotkowanym wykończeniem. Powierzchnia matowa redukuje widoczność odcisków palców i ułatwia konserwację.

Podstawa antypoślizgowa

Gumowa podkładka w dolnej części zapobiega przemieszczaniu się odbojnika podczas kontaktu z drzwiami oraz chroni powierzchnię podłogi przed zarysowaniami. Materiał nie pozostawia trwałych śladów na parkiecie, płytkach czy panelach.

Kompaktowe wymiary

Średnica 94 mm i wysokość 80 mm pozwalają na dyskretne umieszczenie przy ścianie lub meblu. Proporcje dostosowane do standardowych otwarć drzwiowych w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych.

Specyfikacja techniczna

Model	GH01002
Materiał korpusu	Stal nierdzewna
Wykończenie powierzchni	Nikiel szczotkowany
Średnica	94 mm
Wysokość	80 mm
Waga	1,1 kg
Materiał podstawy	Guma antypoślizgowa
Sposób montażu	Wolnostojący (bez wiercenia)

Zastosowanie

- Zabezpieczenie ścian przed uszkodzeniami od klamek i uchwytów drzwiowych
- Ochrona mebli ustawionych w strefie otwarcia drzwi
- Ograniczenie kąta otwarcia drzwi w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni
- Zabezpieczenie okien i parapetów przed kontaktem z drzwiami balkonowymi
- Zastosowanie w biurach, gabinetach lekarskich, salach konferencyjnych
- Montaż w przestrzeniach wynajmowanych, gdzie wiercenie jest niedozwolone
- Pomieszczenia o intensywnym ruchu drzwiowym
- Rozwiązanie tymczasowe podczas remontów i prac wykończeniowych

Użytkowanie i konserwacja

Ustawienie odbojnika

Przed umieszczeniem odbojnika należy oczyścić podłogę z kurzu i zabrudzeń. Odbojnik ustawia się w odległości odpowiadającej maksymalnemu kątowi otwarcia drzwi, sprawdzając stabilność po pierwszym kontakcie. Na gładkich powierzchniach (polerowane płytki, laminat) zaleca się okresowe sprawdzanie pozycji.

Czyszczenie powierzchni niklowanej

Szczotkowane wykończenie niklowe czyści się miękką, wilgotną szmatką z dodatkiem neutralnego detergentu. Nie stosować środków ściernych, past polerskich ani preparatów zawierających amoniak, które mogą uszkodzić warstwę ochronną. Po umyciu powierzchnię wytrzeć do sucha.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowej ochrony drzwi warto rozważyć montaż ograniczników łańcuchowych lub haków drzwiowych, które dodatkowo zabezpieczają przed niekontrolowanym otwarciem. W przypadku drzwi ciężkich zaleca się stosowanie dwóch odbojników dla równomiernego rozłożenia obciążenia.