

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odkurzacz-cyklonowy-700w-hepa-5-szczotek-67090-lund-p-15789.html>



ODKURZACZ CYKLONOWY 700W HEPA 5 SZCZOTEK 67090 LUND

Cena brutto	168,12 zł
Cena netto	136,68 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	67090
Kod producenta	67090
Kod EAN	5906083033926
Producent	Lund

Opis produktu

Odkurzacz Cyklonowy LUND 67090 – 700W z Filtrem HEPA H13 i 5 Szczotkami

Odkurzacz bezworkowy z technologią cyklonową, wyposażony w filtr HEPA H13 oraz kompletny zestaw 5 szczotek do różnych powierzchni. Model spełniający normy ekoprojektu dla odkurzaczy, łączący skuteczne odkurzanie z niskim zużyciem energii.

Moc silnika 700W

Moc ssania 120W

Filtr HEPA H13

Zasięg pracy 7,8 m

Charakterystyka Odkurzacza Cyklonowego LUND

Technologia cyklonowa

Wirowy ruch powietrza wewnątrz komory generuje moc ssania 120W, utrzymując stałą wydajność bez potrzeby stosowania worków. Zanieczyszczenia oddzielane są od powietrza dzięki sile odśrodkowej, co eliminuje koszty eksploatacyjne związane z wymianą worków.

Filtr HEPA H13

Filtr klasy H13 zatrzymuje minimum 99,95% cząstek o wielkości 0,3 mikrona, w tym pyłki, roztocza, zarodniki pleśni i drobny kurz. Rozwiązanie rekomendowane dla osób z alergią oraz astmą, zapewniające oczyszczenie wydmuchanego powietrza.

5 specjalistycznych szczotek

Zestaw obejmuje szczotkę podłogową z przełącznikiem podłoga/dywan, małą szczotkę tapicerską, szczotkę z włosiem do parkietów, turboszczotkę do sierści zwierzęcej oraz szczelinówkę 2w1. Każda szczotka dostosowana do konkretnego typu powierzchni.

Zasięg odkurzania 7,8 metra

Przewód zasilający o długości 5 metrów w połączeniu z długością węża i korpusu daje całkowity zasięg roboczy 7,8 m. Automatyczne zwijanie przewodu po naciśnięciu przycisku ułatwia przechowywanie i eliminuje ręczne nawijanie kabla.

Specyfikacja Techniczna

Model	LUND 67090
Moc silnika	700W
Moc ssania	120W
Typ filtracji	HEPA H13 (skuteczność $\geq 99,95\%$)
Pojemność zbiornika na kurz	1,5 litra
Długość przewodu zasilającego	5 metrów
Zasięg odkurzania	7,8 metra
Klasa energetyczna	A
Roczne zużycie energii	26,2 kWh/rok
Wymiary	33 × 23 × 26 cm
Liczba szczotek w zestawie	5
Zwijanie przewodu	Automatyczne
Zgodność z normami	Ekoprojekt dla odkurzaczy

Zastosowanie Odkurzacza LUND 67090

- Odkurzanie twardych podłóg - panele, płytki, terakota, kamień
- Czyszczenie dywanów i wykładzin dywanowych o różnej wysokości włosia
- Sprzątanie parkietów i drewnianych powierzchni szczotką z miękkim włosiem
- Usuwanie sierści zwierzęcej z mebli tapicerowanych i dywanów
- Czyszczenie tapicerki meblowej, materacy i poduszek

-
- Odkurzanie trudno dostępnych miejsc – listwy, narożniki, szczeliny
 - Utrzymanie czystości w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych
 - Sprzątanie w gospodarstwach domowych z osobami alergicznymi

Klasa energetyczna A - co to oznacza

Odkurzacz zużywa 26,2 kWh energii rocznie przy standardowym użytkowaniu (50 cykli odkurzania powierzchni 87 m²). To około 2,2 kWh miesięcznie, co przekłada się na niskie koszty eksploatacji przy zachowaniu mocy ssania 120W.

Użytkowanie i Konserwacja

Zbiornik na kurz o pojemności 1,5 litra należy opróżniać po zapelnieniu do poziomu oznaczonego linią MAX. Opróżnianie wykonuje się przez odłączenie pojemnika od korpusu i wysypanie zawartości do kosza. Zbiornik można myć wodą z detergentem, należy go jednak dokładnie wysuszyć przed ponownym montażem.

Filtr HEPA H13 wymaga regularnego czyszczenia – producenci zalecają płukanie filtra pod bieżącą wodą co 3-6 miesięcy użytkowania, w zależności od intensywności pracy. Po umyciu filtr musi schnąć minimum 24 godziny przed ponownym zamontowaniem. Wymiana filtra na nowy zalecana jest co 12-18 miesięcy.

Szczotki należy regularnie czyścić z nawinięty włosów i nici, szczególnie turboszczotkę do sierści. Większość szczotek można myć wodą po odłączeniu od węża ssącego. Przewód zasilający z automatycznym zwijaniem nie wymaga specjalnej konserwacji – należy unikać szarpania podczas wysuwania.

Sprawdzanie kompatybilności szczotek

Odkurzacz LUND 67090 wyposażony jest w standardowy system montażu szczotek z wężem ssącym o średnicy 32 mm. Wszystkie szczotki z zestawu pasują bezpośrednio do uchwyty teleskopowego lub węża. Możliwe jest dokupienie dodatkowych akcesoriów ze standardowym łączem 32 mm.