

Dane aktualne na dzień: 19-02-2026 19:32

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odkurzacz-na-sucho-i-mokro-2500w-kd472-p-62811.html>



## ODKURZACZ NA SUCHO I MOKRO 2500W KD472

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>522,99 zł</b>                               |
| Cena netto       | <b>425,20 zł</b>                               |
| Dostępność       | <b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b> |
| Numer katalogowy | <b>KD472</b>                                   |
| Kod producenta   | <b>KD472</b>                                   |
| Kod EAN          | <b>5903957007939</b>                           |
| Producent        | <b>KRAFT&amp;DELE</b>                          |

### Opis produktu

#### Odkurzacz przemysłowy na sucho i mokro Kraft&Dele KD472

KD472 to przemysłowy odkurzacz mokro-sucho polskiej marki Kraft&Dele, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w środowiskach zawodowych i domowych. Urządzenie obsługuje zarówno zbieranie suchych zanieczyszczeń, jak i wciąganie wody oraz cieczy, a wbudowana funkcja automatycznego czyszczenia filtra pozwala na pracę ciągłą bez przerw na konserwację.

Moc 2500 W

Pojemność zbiornika 30 litrów

Tryb pracy Sucho / Mokro

Próżnia  $\geq 2$  kPa

### Charakterystyka urządzenia

#### Praca w trybie mokrym i suchym

Zbiornik o pojemności 30 litrów przyjmuje zarówno suche zanieczyszczenia (pył, trociny, gruz droбноziarnisty), jak i ciecz. Tryb mokry umożliwia m.in. czyszczenie ekstrakcyjne — spryskanie powierzchni środkiem czyszczącym i odessanie go wraz z

rozpuszczonym brudem, co skraca czas schnięcia wykładzin i dywanów.

**Automatyczne czyszczenie filtra**

Funkcja automatycznego czyszczenia filtra przeciwdziała jego zapychaniu podczas pracy ciągłej. Utrzymuje stałą wydajność ssania bez konieczności ręcznego zatrzymywania urządzenia i oczyszczania wkładów — istotna cecha przy intensywnym odkurzaniu dużych powierzchni lub materiałów mocno pyłących.

**Wielostopniowy system filtracji**

System kilku filtrów zatrzymuje drobne cząsteczki pyłu, w tym alergeny i sierść zwierząt, zanim powietrze zostanie wydmuchane z powrotem do pomieszczenia. Rozwiązanie istotne w środowiskach, gdzie jakość powietrza ma znaczenie dla zdrowia użytkowników lub czystości produktów.

**Mobilność i ergonomia**

Kółka zamontowane u podstawy obudowy umożliwiają swobodne przemieszczanie urządzenia po hali, warsztacie lub placu budowy. Rura teleskopowa pozwala dopasować długość do wzrostu operatora, co ogranicza zmęczenie podczas dłuższej pracy.

**Czyszczenie ekstrakcyjne — na czym polega**

Metoda ekstrakcyjna łączy aplikację roztworu czyszczącego z natychmiastowym odessaniem go wraz z zanieczyszczeniami. W efekcie wykładzina lub dywan wchłaniają minimalną ilość wilgoci, co skraca czas schnięcia w porównaniu do tradycyjnego prania. KD472 obsługuje ten tryb dzięki dołączonej ssawce i możliwości pracy w trybie mokrym.

**Specyfikacja techniczna**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Model               | KD472      |
| Marka               | Kraft&Dele |
| Moc                 | 2500 W     |
| Pojemność zbiornika | 30 l       |
| Napięcie zasilania  | 220–240 V  |
| Częstotliwość       | 50 / 60 Hz |

---

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Próżnia         | ≥ 2 kPa            |
| Tryb odkurzania | Sucho / Mokro      |
| Wymiary         | 600 × 470 × 380 mm |
| Waga            | 14 kg              |
| Gwarancja       | 12 miesięcy        |

## Zawartość zestawu

---

- Odkurzacz Kraft&Dele KD472
- Wąż ssący
- Rura teleskopowa
- Szczotka płaska
- Okrągła szczotka
- Mała dysza
- Małe i duże kółka
- Filtry
- Pokrywa
- Instrukcja obsługi w języku polskim

## Typowe zastosowania

---

- Zakłady produkcyjne i hale fabryczne
- Place budowy i prace remontowe
- Stolarnie i warsztaty obróbki drewna
- Czyszczenie ekstrakcyjne dywanów i wykładzin
- Zbieranie wody po zalaniu lub myciu posadzek
- Usuwanie sierści zwierząt z tapicerki i wykładzin
- Środowiska, w których wymagana jest ograniczona emisja alergenów
- Sprzątanie po pracach szlifierskich i murarskich

### Kompatybilność z instalacją elektryczną

Urządzenie pracuje w zakresie napięcia 220–240 V przy częstotliwości 50 lub 60 Hz, co odpowiada standardowej instalacji elektrycznej stosowanej w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej. Moc 2500 W wymaga sprawnego gniazda z uziemieniem — zalecane jest sprawdzenie wydajności obwodu przy podłączaniu razem z innymi urządzeniami dużej mocy.