

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odkurzacz-pioracy-500w-12kpa-kd5146-p-67507.html>



Odkurzacz piorący 500W 12Kpa KD5146

Cena brutto	239,85 zł
Cena netto	195,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5146
Kod producenta	KD5146
Kod EAN	5903957021881
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Odkurzacz piorący KRAFT&DELE KD5146 — 500W, 12 kPa

KD5146 to urządzenie ekstrakcyjne (odkurzacz piorący) przeznaczone do mokrego i suchego czyszczenia tapicerki, dywanów oraz foteli samochodowych. Łączy funkcję natrysku środka czyszczącego z jednoczesnym odsysaniem zabrudzeń, pracując w oparciu o system dwóch oddzielnych zbiorników na czystą i brudną wodę.

Moc znamionowa 500 W
Siła ssania ≥ 12 kPa
Zbiornik czystej wody 1080 ml
Ochrona przed wodą IPX4

Charakterystyka urządzenia

System dwóch zbiorników

Oddzielne pojemniki na czystą (1080 ml) i brudną wodę (800 ml) zapewniają, że do czyszczonej powierzchni trafia wyłącznie świeży roztwór. Eliminuje to ryzyko ponownego nanoszenia zanieczyszczeń, co jest typowym problemem urządzeń z jednym zbiornikiem.

Siła ssania 12 kPa

Wartość ≥ 12 kPa oznacza, że urządzenie jest w stanie wyciągnąć z włókien tapicerki lub dywanu zarówno rozpuszczony brud, jak i nadmiar wody. Im wyższe ciśnienie ssania, tym krótszy czas schnięcia czyszczonej powierzchni po zabiegu.

Dwie ssawki robocze

W zestawie znajduje się ssawka szeroka — przeznaczona do płaskich i rozległych powierzchni (siedzenia, dywany) — oraz ssawka wąska, umożliwiająca dotarcie do szczelin, wypustek i trudno dostępnych miejsc w tapicerce czy między fotelami.

Nakładka samoczyszcząca i ochrona IPX4

Po zakończeniu pracy nakładka samoczyszcząca pozwala przepłukać wąż i końcówkę bez rozkładania urządzenia, co skraca czas konserwacji. Stopień ochrony IPX4 oznacza odporność na zachłapanie wodą z każdego kierunku — istotne przy pracy z mokrymi powierzchniami.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5146
Napięcie / częstotliwość	220-240 V ~ 50/60 Hz
Moc znamionowa	500 W
Siła ssania	≥ 12 kPa
Pojemność zbiornika czystej wody	1080 ml
Pojemność zbiornika brudnej wody	800 ml
Długość węża roboczego	1,2 m
Długość przewodu zasilającego	3 m
Stopień ochrony	IPX4
Tryby pracy	mokry / suchy

Zastosowanie

Urządzenie przeznaczone jest do czyszczenia powierzchni tekstylnych i tapicerowanych w warunkach domowych oraz samochodowych. Typowe zastosowania obejmują:

- Czyszczenie tapicerki meblowej (kanapy, fotele, krzesła)
- Pranie dywanów i wykładzin dywanowych
- Czyszczenie foteli i siedzeń samochodowych

-
- Usuwanie plam z materacy i poduszek
 - Odświeżanie tapicerki w pojazdach (boczki drzwi, podsufitka)
 - Czyszczenie wózków dziecięcych i fotelików samochodowych
 - Suche odkurzanie powierzchni tekstylnych bez użycia wody

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy napełnić zbiornik czystej wody (maksymalnie 1080 ml) wodą z dodatkiem środka czyszczącego przeznaczonego do odkurzaczy ekstrakcyjnych. Zbiornik brudnej wody o pojemności 800 ml wymaga opróżniania w trakcie dłuższych sesji czyszczenia — jego zapelnienie sygnalizuje konieczność przerwy.

Wąż roboczy o długości 1,2 m oraz przewód zasilający o długości 3 m określają zasięg pracy bez konieczności przesuwania urządzenia. Przy czyszczeniu foteli samochodowych warto uwzględnić odległość od gniazdka lub rozważyć użycie przedłużacza.

Konserwacja po pracy

Po każdym użyciu należy opróżnić oba zbiorniki, przepłukać układ za pomocą dołączonej nakładki samoczyszczącej oraz pozostawić urządzenie z otwartymi zbiornikami do wyschnięcia. Regularne czyszczenie zapobiega odkładaniu się osadów i namnażaniu bakterii wewnątrz układu wodnego.

Zawartość zestawu

- Odkurzacz piorący KD5146
- Ssawka szeroka
- Ssawka wąska
- Nakładka samoczyszcząca
- Wąż roboczy
- Instrukcja obsługi w języku polskim