

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odkurzacz-przemyslowy-25l-sucho-mokro-geko-g81098-p-20321.html>

Odkurzacz przemysłowy 25L sucho-mokro GEKO G81098

Cena brutto	279,27 zł
Cena netto	227,05 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G81098
Kod producenta	G81098
Kod EAN	5901477127717
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Odkurzacz przemysłowy GEKO G81098 25L sucho-mokro 1500W

Uniwersalny odkurzacz warsztatowy z funkcją pracy na sucho i na mokro, przeznaczony do usuwania odpadów budowlanych, wiórów, pyłu oraz rozlanych płynów. Zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 25 litrów zapewnia długi czas pracy bez konieczności opróżniania.

Moc silnika 1500 W

Pojemność zbiornika 25 L

Typ pracy Sucho-mokro

Gniazdo narzędziowe Max 2000 W

Charakterystyka techniczna

Silnik 1500W z trybem automatycznym

Moc 1500W wystarcza do skutecznego odsysania ciężkich odpadów, mokrych zanieczyszczeń i drobnego pyłu. Trójpozycyjny przełącznik umożliwia pracę ciągłą lub automatyczną — w trybie auto odkurzacz uruchamia się w momencie włączenia podłączonego elektronarzędzia i wyłącza po jego zatrzymaniu.

Gniazdo do podłączenia elektronarzędzi

Zintegrowane gniazdo pozwala podłączyć narzędzie o mocy do 2000W (szlifierka, piła, frezarka). Odkurzacz synchronizuje pracę z urządzeniem, co eliminuje konieczność ręcznego włączania i zapewnia natychmiastowe odsysanie odpadów bezpośrednio z miejsca cięcia lub szlifowania.

Zbiornik stalowy 25L z korkiem spustowym

Pojemnik ze stali nierdzewnej odporny na uderzenia i korozję. Pojemność 25 litrów (20L w niektórych źródłach) pozwala na dłuższą pracę bez przerw na opróżnianie. Korek spustowy u dołu zbiornika umożliwia łatwe usuwanie zebranej wody bez zdejmowania głowicy silnikowej.

Funkcja dmuchawy

Przełączenie w tryb dmuchawy pozwala na wydmuchiwanie zanieczyszczeń z trudnodostępnych miejsc, czyszczenie maszyn, suszenie powierzchni lub usuwanie liści z terenu zewnętrznego. Strumień powietrza kierowany jest przez wąż podłączony do dodatkowego wylotu.

Pływakowy zawór bezpieczeństwa

Mechanizm pływakowy automatycznie odcina ssanie po osiągnięciu maksymalnego poziomu wody w zbiorniku. Zabezpiecza to silnik przed zalaniem i uszkodzeniem. Sygnałem przepełnienia jest wyraźna zmiana dźwięku pracy — należy wtedy wyłączyć urządzenie i opróżnić zbiornik.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G81098
Zasilanie	230V / 50Hz
Moc nominalna	1500 W
Pojemność zbiornika	25 L (20 L użytkowe)
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna
Długość węża ssącego	2 m
Średnica węża	35 mm
Długość rury ssącej	34-97 cm (teleskopowa)
Długość kabla zasilającego	2,5 m
Gniazdo narzędziowe	Tak, max 2000 W

Funkcja dmuchawy	Tak
Typ kółek	4 kółka skrętne
Wyposażenie	Wąż, filtr piankowy, worek papierowy, ssawka podłogowa, ssawka szczelinowa, rura teleskopowa, instrukcja PL

Zastosowanie

- Warsztaty stolarskie — odsysanie wiórów i trocin podczas cięcia i szlifowania
- Remonty i wykończenia — usuwanie pyłu budowlanego, resztek zaprawy, mokrego gruzu
- Warsztaty mechaniczne — sprzątanie płynów eksploatacyjnych, opiłków metalowych
- Czyszczenie po pracach szlifierskich — bezpośrednie podłączenie szlifierki kątovej
- Usuwanie rozlanych płynów — woda, farby, oleje, płyny chłodzące
- Czyszczenie maszyn i urządzeń — dmuchanie sprężonym powietrzem z trudno dostępnych elementów
- Prace porządkowe na zewnątrz — zbieranie liści, wydmuchiwanie zanieczyszczeń z rowków
- Serwisy AGD i elektroniki — odsysanie pyłu z wnętrza urządzeń

Użytkowanie i konserwacja

Przed pracą na mokro należy wyjąć worek papierowy i upewnić się, że filtr piankowy jest zamontowany — chroni on silnik przed przedostawaniem się wilgoci. W trybie suchym można stosować worek papierowy, który ułatwia późniejsze usuwanie drobnych zanieczyszczeń.

Teleskopowa rura ssąca pozwala na dostosowanie długości do rodzaju pracy — skrócona przy sprzątanu wąskich przestrzeni, wydłużona przy odkurzaniu podłóg. Średnica węża 35 mm to standard w odkurzaczach przemysłowych, kompatybilny z większością akcesoriów warsztatowych.

Po pracy na mokro zaleca się osuszenie zbiornika i pozostawienie odkurzacza z otwartą pokrywą, aby zapobiec powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów. Filtr piankowy należy regularnie płukać w czystej wodzie i suszyć przed ponownym montażem.

Kółka skrętne umożliwiają swobodne manewrowanie urządzeniem w ciasnych przestrzeniach warsztatowych. Długość kabla 2,5 m może wymagać użycia przedłużacza w większych pomieszczeniach.

Produkty powiązane

Do odkurzacza GEKO G81098 pasują standardowe akcesoria o średnicy 35 mm: dodatkowe ssawki, wydłużone węże, adaptery do podłączenia narzędzi innych producentów. Warto rozważyć zakup zapasowych worków papierowych oraz dodatkowego filtra piankowego.