

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odkurzacz-przemyslowy-bezworkowy-25l-1400w-filtracja-4-stopniowa-multicyclone-praca-suchomokro-kd5156-kraftdele-p-63094.html>



Odkurzacz przemysłowy bezworkowy 25L 1400W, filtracja 4-stopniowa multicyclone, praca sucho/mokro — KD5156 KRAFT&DELE

Cena brutto	454,72 zł
Cena netto	369,69 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5156
Kod producenta	KD5156
Kod EAN	5903957010601
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Odkurzacz przemysłowy bezworkowy KD5156 — 25L, 1400W, multicyclone, sucho/mokro

KD5156 to odkurzacz klasy warsztatowej przeznaczony do pracy w wymagających warunkach — na placach budowy, w stolarniach, warsztatach i zakładach produkcyjnych. Obsługuje zanieczyszczenia suche (pył, wióry, gruz) oraz ciecze, a czterostopniowy system filtracji multicyclone eliminuje konieczność stosowania worków jednorazowych.

Moc silnika 1400 W
Pojemność zbiornika 25 L
System filtracji 4-stopniowy multicyclone
Tryb pracy Sucho / Mokro

Charakterystyka urządzenia

4-stopniowa filtracja multicyclone bez worka

System składa się z filtra wstępnego pszczelego (zatrzymuje cząstki powyżej 25 mm), filtra wielostożkowego (drobne cząstki stałe), filtra gąbkowego (redukcja alergenów i zapachów) oraz filtra bawełnianego (najdrobniejszy pył). Brak worka oznacza stałą skuteczność ssania niezależnie od stopnia zapełnienia zbiornika oraz brak kosztów eksploatacyjnych związanych z wymianą worków.

Praca na sucho i mokro z funkcją ekstrakcji

Odkurzacze przełącza się między trybami bez wymiany elementów wewnętrznych. Dołączony wąż ssąco-spryskujący umożliwia czyszczenie ekstrakcyjne: powierzchnia jest zwilżana roztworem czyszczącym, a następnie brud jest odsysany razem z cieczą. Metoda ta skraca czas schnięcia wykładzin i dywanów w porównaniu z tradycyjnym praniem.

Gniazdo zasilające narzędzia elektryczne

Wbudowane gniazdo pozwala podłączyć szlifierkę, wiertarkę lub inną elektronarzędzie bezpośrednio do odkurzacza. Odkurzacze uruchamia się automatycznie wraz z narzędziem — eliminuje to konieczność obsługi dwóch urządzeń jednocześnie i jest standardem w profesjonalnych stanowiskach roboczych.

Mobilność na czterech kołach

Układ dwóch dużych kół tylnych i dwóch mniejszych kół skrętnych przednich zapewnia stabilność na nierównych podłożach typowych dla placów budowy oraz swobodne manewrowanie w ciasnych przestrzeniach. Przy pojemności 25 L masa urządzenia wynosi około 12 kg, co klasyfikuje go jako lekki odkurzacze przemysłowy.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5156
Marka	Kraft&Dele
Moc silnika	1400 W
Moc maksymalna	3500 W
Pojemność zbiornika	25 L
Napięcie zasilania	230 V
Częstotliwość	50 Hz
System filtracji	4-stopniowy multicyclone (filtr pszczeli, wielostożkowy, gąbkowy, bawełniany)
Tryb pracy	Na sucho i mokro

Długość węża	160 cm
Koła	2 duże tylne + 2 mniejsze skrętne przednie
Gniazdo narzędziowe	Tak
Waga	ok. 12 kg

Zastosowanie

- Place budowy — usuwanie pyłu po cięciu, wierceniu i szlifowaniu
- Stolarnie i warsztaty — zbieranie wiórów, trocin i drobnego gruzu
- Zakłady produkcyjne i fabryki — utrzymanie czystości stanowisk roboczych
- Czyszczenie ekstrakcyjne dywanów i wykładzin tekstylnych
- Usuwanie cieczy i wody z zalanych powierzchni
- Sprzątanie garaży, hal i magazynów
- Praca z narzędziami elektrycznymi podłączonymi do gniazda odkurzacza
- Użytkowanie w pomieszczeniach z osobami uczulonymi lub ze zwierzętami

Użytkowanie i konserwacja

Zbiornik bezworkowy należy opróżniać regularnie — wypełnienie powyżej 2/3 pojemności obniża skuteczność ssania. Filtr wielostożkowy i gąbkowy można przepłukiwać wodą; przed ponownym montażem muszą być całkowicie suche, aby uniknąć uszkodzenia silnika wilgocią. Filtr bawełniany i wstępny pszczeli wymagają wymiany zgodnie z zaleceniami producenta lub po stwierdzeniu mechanicznego uszkodzenia.

Praca z cieczami

Po każdym użyciu w trybie mokrym zbiornik należy opróżnić i osuszyć. Zalegająca ciecz sprzyja powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i może prowadzić do degradacji uszczelek wewnętrznych.

Zawartość zestawu

- Odkurzacz przemysłowy bezworkowy KD5156
- Wąż ssący 160 cm
- Wąż ssąco-spryskujący 160 cm
- Rura teleskopowa
- Instrukcja obsługi w języku polskim