

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odkurzacz-samochodowy-12v-premium-geko-g01262-p-20564.html>

Odkurzacz samochodowy 12V PREMIUM GEKO G01262

Cena brutto	85,28 zł
Cena netto	69,33 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G01262
Kod producenta	G01262
Kod EAN	5901477141263
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Odkurzacz samochodowy 12V PREMIUM GEKO G01262

Bezworkowy odkurzacz samochodowy zasilany z gniazda 12V, wyposażony w moduł ssący z regulacją w 11 pozycjach i teleskopową końcówką szczelinową. Konstrukcja umożliwia skuteczne usuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc w pojeździe.

Zasilanie 12V DC

Moc silnika 80W

Podciśnienie 2,8 kPa

Pojemność zbiornika 0,5 l

Charakterystyka techniczna

Regulowany moduł ssący

Moduł ssący z możliwością ustawienia w 11 pozycjach pozwala dostosować kąt pracy do kształtu odkurzonej powierzchni. Rozwiązanie przydatne przy czyszczeniu przestrzeni między fotelami, pod siedzeniami czy w okolicach deski rozdzielczej.

Teleskopowa końcówka szczelinowa

Zintegrowana z korpusem końcówka szczelinowa o długości 24 cm z funkcją teleskopowania. Umożliwia dotarcie do wąskich szczelin, rowków w tapicerce i przestrzeni wokół mechanizmów foteli bez konieczności wymiany końcówek.

Przeźroczysty zbiornik bezworkowy

Pojemnik o pojemności 0,5 litra wykonany z przeźroczystego tworzywa. Pozwala na bieżącą kontrolę stopnia napełnienia i zapobiega przepełnieniu, które mogłoby obniżyć skuteczność ssania.

Parametry ssania

Silnik 80W wytwarza podciśnienie na poziomie 2,8 kPa. Wartość wystarczająca do usuwania suchych zanieczyszczeń takich jak piasek, okruchy, sierść zwierząt czy kurz z tapicerki i wykładzin samochodowych.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G01262
Napięcie zasilania	12V DC (gniazdo zapalniczki)
Moc silnika	80W
Wytwarzane podciśnienie	2,8 kPa
Pojemność zbiornika	0,5 l
System zbierania brudu	Bezworkowy z przeźroczystym pojemnikiem
Długość przewodu zasilającego	2,8 m
Długość węża ssącego	65 cm
Długość końcówki szczelinowej	24 cm (teleskopowa)
Liczba pozycji modułu ssącego	11
Dodatkowe końcówki w zestawie	2 szt.

Zastosowanie

- Czyszczenie tapicerki foteli i dywanów podłogowych w samochodach osobowych
- Usuwanie piasku i żwiru z trudno dostępnych miejsc w kabinie
- Odkurzanie przestrzeni bagażnika i schowków
- Czyszczenie wnętrza pojazdów dostawczych i vanów
- Usuwanie sierści zwierząt z powierzchni tapicerowanych
- Czyszczenie szczelin wokół konsoli środkowej i tunelu
- Odkurzanie przestrzeni pod fotelami i między siedzeniami
- Utrzymanie czystości w pojazdach służbowych i flotowych

Użytkowanie i konserwacja

Podłączenie do instalacji pojazdu

Odkurzacz zasilany jest z gniazda 12V (zapalniczki samochodowej). Przed użyciem należy sprawdzić stan bezpiecznika w gnieździe – standardowo 10A lub 15A. Przewód o długości 2,8 m umożliwi dotarcie do wszystkich części wnętrza pojazdu osobowego bez konieczności przestawiania.

Opróżnianie pojemnika

Przeźroczysta konstrukcja zbiornika pozwala na wizualną ocenę stopnia napełnienia. Pojemnik należy opróżniać po każdym użyciu lub gdy poziom zanieczyszczeń osiągnie około 80% pojemności. Zapobiega to spadkowi mocy ssania i przedostawaniu się brudu do układu filtracyjnego.

Czyszczenie filtrów

Filtry w odkurzaczach bezworkowych wymagają regularnego czyszczenia. Zaleca się ich kontrolę po każdych 3-4 użyciach. Zatkane filtry ograniczają przepływ powietrza i obciążają silnik, co może skrócić żywotność urządzenia.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pielęgnacji wnętrza pojazdu warto rozważyć środki do czyszczenia tapicerki, szczotki do detailingu oraz sprężarkę powietrza do przedmuchiwania trudno dostępnych miejsc.