

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odkurzacz-samochodowy-12v-premium-geko-g01262-p-20564.html>

## Odkurzacz samochodowy 12V PREMIUM GEKO G01262

Cena brutto	<b>85,28 zł</b>
Cena netto	<b>69,33 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G01262</b>
Kod producenta	<b>G01262</b>
Kod EAN	<b>5901477141263</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Odkurzacz samochodowy 12V PREMIUM GEKO G01262

Bezworkowy odkurzacz samochodowy zasilany z gniazda 12V, wyposażony w moduł ssący z regulacją w 11 pozycjach i teleskopową końcówką szczelinową. Konstrukcja umożliwia skuteczne usuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc w pojeździe.

Zasilanie 12V DC

Moc silnika 80W

Podciśnienie 2,8 kPa

Pojemność zbiornika 0,5 l

### Charakterystyka techniczna

#### Regulowany moduł ssący

Moduł ssący z możliwością ustawienia w 11 pozycjach pozwala dostosować kąt pracy do kształtu odkurzanej powierzchni. Rozwiązanie przydatne przy czyszczeniu przestrzeni między fotelami, pod siedzeniami czy w okolicach deski rozdzielczej.

#### Teleskopowa końcówka szczelinowa

Zintegrowana z korpusem końcówka szczelinowa o długości 24 cm z funkcją teleskopowania. Umożliwia dotarcie do wąskich szczelin, rowków w tapicerce i przestrzeni wokół mechanizmów foteli bez konieczności wymiany końcówek.

### Przeźroczysty zbiornik bezworkowy

Pojemnik o pojemności 0,5 litra wykonany z przeźroczystego tworzywa. Pozwala na bieżącą kontrolę stopnia napełnienia i zapobiega przepełnieniu, które mogłoby obniżyć skuteczność ssania.

### Parametry ssania

Silnik 80W wytwarza podciśnienie na poziomie 2,8 kPa. Wartość wystarczająca do usuwania suchych zanieczyszczeń takich jak piasek, okruchy, sierść zwierząt czy kurz z tapicerki i wykładzin samochodowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G01262
Napięcie zasilania	12V DC (gniazdo zapalniczki)
Moc silnika	80W
Wytwarzane podciśnienie	2,8 kPa
Pojemność zbiornika	0,5 l
System zbierania brudu	Bezworkowy z przeźroczystym pojemnikiem
Długość przewodu zasilającego	2,8 m
Długość węża ssącego	65 cm
Długość końcówki szczelinowej	24 cm (teleskopowa)
Liczba pozycji modułu ssącego	11
Dodatkowe końcówki w zestawie	2 szt.

## Zastosowanie

- Czyszczenie tapicerki foteli i dywanów podłogowych w samochodach osobowych
- Usuwanie piasku i żwiru z trudno dostępnych miejsc w kabinie
- Odkurzanie przestrzeni bagażnika i schowków
- Czyszczenie wnętrza pojazdów dostawczych i vanów
- Usuwanie sierści zwierząt z powierzchni tapicerowanych
- Czyszczenie szczelin wokół konsoli środkowej i tunelu
- Odkurzanie przestrzeni pod fotelami i między siedzeniami
- Utrzymanie czystości w pojazdach służbowych i flotowych

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Podłączenie do instalacji pojazdu**

Odkurzacz zasilany jest z gniazda 12V (zapalniczki samochodowej). Przed użyciem należy sprawdzić stan bezpiecznika w gnieździe – standardowo 10A lub 15A. Przewód o długości 2,8 m umożliwia dotarcie do wszystkich części wnętrza pojazdu osobowego bez konieczności przestawiania.

## **Opróżnianie pojemnika**

Przeźroczysta konstrukcja zbiornika pozwala na wizualną ocenę stopnia napełnienia. Pojemnik należy opróżniać po każdym użyciu lub gdy poziom zanieczyszczeń osiągnie około 80% pojemności. Zapobiega to spadkowi mocy ssania i przedostawaniu się brudu do układu filtracyjnego.

## **Czyszczenie filtrów**

Filtry w odkurzaczach bezworkowych wymagają regularnego czyszczenia. Zaleca się ich kontrolę po każdych 3-4 użyciach. Zatkane filtry ograniczają przepływ powietrza i obciążają silnik, co może skrócić żywotność urządzenia.

## **Produkty powiązane**

Do kompleksowej pielęgnacji wnętrza pojazdu warto rozważyć środki do czyszczenia tapicerki, szczotki do detailingu oraz sprężarkę powietrza do przedmuchiwania trudno dostępnych miejsc.