

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odkurzacz-sucho-mokro-1600w-kd5176-kraftdele-p-67292.html>

## Odkurzacz sucho/mokro 1600W KD5176 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>305,90 zł</b>
Cena netto	<b>248,70 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD5176</b>
Kod producenta	<b>KD5176</b>
Kod EAN	<b>5903957020310</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Odkurzacz sucho/mokro 1600W KRAFT&DELE KD5176

KD5176 to odkurzacz wielofunkcyjny łączący klasyczne odkurzanie na sucho, pracę na mokro z funkcją dmuchawy oraz pranie powierzchni tekstylnych metodą natrysku i odessania. Urządzenie przeznaczone do użytku domowego, warsztatowego i garażowego, wyposażone w filtr HEPA oraz komplet sześciu końcówek roboczych.

Moc silnika 1600 W

Zbiornik brudnej wody 20 L

Ciśnienie ssania 20 kPa

Tryby pracy sucho / mokro / dmuchawa

### Charakterystyka urządzenia

#### Funkcja prania dywanów i tapicerki

Urządzenie wtryskuje roztwór wody z detergentem bezpośrednio w strukturę tkaniny, a następnie odsysa go wraz z zabrudzeniami. Metoda ta pozwala usuwać zanieczyszczenia z głębszych warstw materiału — skuteczniejsza niż samo odkurzanie na sucho w

przypadku plam i osadzonego brudu.

### Trzy tryby pracy

Tryb suchy obsługuje standardowe odkurzanie podłóg i powierzchni twardych. Tryb mokry umożliwia zbieranie cieczy i pranie tekstyliów. Tryb dmuchawy pozwala na przedmuchiwanie trudno dostępnych miejsc, np. szczelin w warsztacie lub garażu.

### Filtr HEPA z filtrem gąbkowym

Filtr HEPA zatrzymuje cząsteczki kurzu o średnicy poniżej 0,3  $\mu\text{m}$ , co ma znaczenie przy odkurzaniu pomieszczeń użytkowanych przez alergików lub astmatyków. Filtr gąbkowy stanowi wstępny stopień filtracji chroniący filtr HEPA przed szybkim zabrudzeniem.

### Oddzielne zbiorniki i drenaż

Zbiornik na czystą wodę z detergentem (3,5 L) jest niezależny od zbiornika na brudną wodę (20 L). Funkcja drenażu ułatwia opróżnianie zbiornika brudnej wody po zakończeniu pracy bez konieczności przechylania urządzenia.

### Zasada działania funkcji prania

Dysza z natryskiem wodnym podaje roztwór czyszczący pod ciśnieniem generowanym przez pompę 25 W, co zapewnia penetrację tkaniny. Jednoczesne ssanie o ciśnieniu 20 kPa i przepływie powietrza 31 L/s odciąga wilgoć i zabrudzenia do zbiornika brudnej wody. Efektem jest skrócony czas schnięcia w porównaniu z metodami manualnymi.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD5176
Moc silnika	1600 W
Moc pompy	25 W
Napięcie zasilania	230 V
Ciśnienie ssania	20 kPa
Przepływ powietrza	31 L/s
Pojemność zbiornika brudnej wody	20 L
Pojemność worka na kurz	5,5 L

Pojemność zbiornika czystej wody i detergentu	3,5 L
Filtracja	HEPA + filtr gąbkowy
Tryby pracy	sucho, mokro, dmuchawa
Funkcje dodatkowe	pranie dywanów i tapicerki
Poziom hałasu	58 dB(A)
Długość rury	230 + 86 cm
Wymiary urządzenia	46 × 36 × 32 cm
Uchwyty na akcesoria	tak

## Zastosowania

- Pranie i odświeżanie dywanów oraz wykładzin
- Czyszczenie tapicerki meblowej i samochodowej
- Odkurzanie podłóg twardych: panele, płytki, parkiet
- Zbieranie cieczy i wody po zalaniu lub myciu podłóg
- Usuwanie sierści zwierząt z powierzchni tekstylnych (końcówka turbo)
- Czyszczenie trudno dostępnych miejsc: szczeliny, narożniki, przestrzenie pod meblami
- Prace porządkowe w warsztacie, garażu i piwnicy
- Przedmuchiwanie zanieczyszczeń w trybie dmuchawy

## Zawartość zestawu

Odkurzacz KD5176	1 szt.
Elastyczny wąż z pistoletem do detergentu	1 szt.
Rurki połączeniowe	2 szt.
Zbiornik detergentu	1 szt.
Końcówka turbo (dywany, wykładziny, sierść)	1 szt.
Wąska ssawka z ruchomą końcówką	1 szt.
Końcówka T do tapicerki i wykładzin	1 szt.
Dysza czyszcząca z natryskiem wodnym	1 szt.
Końcówka natryskowa	1 szt.
Szczotka podłogowa do gładkich powierzchni	1 szt.
Tkaninowy worek filtrujący	1 szt.
Instrukcja obsługi (język polski)	1 szt.

## Użytkowanie i konserwacja

Przed przystąpieniem do prania tekstyliów należy upewnić się, że materiał jest odporny na działanie wody — informacja ta zazwyczaj znajduje się na etykiecie producenta tkaniny. Zbiornik czystej wody należy napełniać wyłącznie środkami przeznaczonymi do odkurzaczy piorących, nie używać środków pianących.

Po każdym użyciu w trybie mokrym zbiornik brudnej wody powinien zostać opróżniony i przepłukany. Filtr gąbkowy należy regularnie czyścić pod bieżącą wodą i suszyć przed ponownym montażem — praca z mokrym filtrem obniża skuteczność ssania i może skrócić żywotność silnika. Filtr HEPA wymaga wymiany zgodnie z zaleceniami producenta lub gdy zauważalny jest spadek ciśnienia ssania.

Produkty powiązane

---

Do urządzenia KD5176 warto rozważyć zakup zamiennych worków filtrujących, płynów do prania tapicerki dedykowanych odkurzaczom piorącym oraz zapasowych filtrów HEPA zgodnych z modelem. Przy regularnym praniu dywanów przydatny może być środek do odświeżania tkanin w koncentracie przeznaczonym do urządzeń natryskowych.