

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-50cm-nierdzewny-waski-slim-black-71635-fala-p-47648.html>

## odpływ liniowy 50cm nierdzewny wąski slim black 71635 FALA

Cena brutto	<b>98,55 zł</b>
Cena netto	<b>80,12 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>71635</b>
Kod producenta	<b>71635</b>
Kod EAN	<b>5906083086908</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Odpływ liniowy Fala 71635 – 50 cm, slim black, stal nierdzewna AISI 304

Niskoprofilowy odpływ liniowy do kabiny prysznicowej o długości 50 cm, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. Wąska konstrukcja (30 mm szerokości rynny) z czarnym wykończeniem typu slim black, wyposażona w syfon o wysokości 56 mm i system ROTARY360 umożliwiający obrót wylotu o 360 stopni.

Długość rynny 500 mm

Szerokość rynny 30 mm (slim)

Przepływ powyżej 36 l/min

Wysokość syfonu 56 mm

### Charakterystyka techniczna odpływu liniowego Fala 71635

#### Stal nierdzewna AISI 304

Materiał odporny na korozję, detergenty chemiczne i uszkodzenia mechaniczne. Norma AISI 304 określa skład stopu zawierającego minimum 18% chromu i 8% niklu, co zapewnia trwałość w wilgotnym środowisku łazienki przez wiele lat.

### Konstrukcja EXTRA slim - syfon 56 mm

Niskoprofilowy syfon o wysokości zaledwie 56 mm ułatwia montaż w posadzkach o ograniczonej przestrzeni instalacyjnej. Przyłącze 50/40 mm współpracuje ze standardowymi systemami kanalizacyjnymi, redukcja dołączona do zestawu.

### System ROTARY360 i EASYfix

Wylot obrotowy o 360 stopni pozwala na elastyczne dopasowanie kierunku odprowadzania wody do układu rur. Regulowane stopki mocujące umożliwiają precyzyjne ustawienie wysokości odpływu względem poziomu posadzki.

### Przepływ powyżej 36 l/min - klasa K3

Wydajność odprowadzania wody przekraczająca 36 litrów na minutę wystarcza dla standardowych kabin prysznicowych z deszczownicami. Klasa obciążalności K3 oznacza możliwość użytkowania w strefach o średnim natężeniu ruchu.

## Specyfikacja techniczna

Model	Fala 71635
Długość rynny odpływowej	500 mm
Szerokość rynny	30 mm (wersja slim)
Szerokość kołnierza	15 mm
Wysokość syfonu	56 mm (EXTRA slim)
Materiał wykonania	Stal nierdzewna AISI 304
Wzór rusztu	Pełny, slim black
Rozmiar przyłącza kanalizacyjnego	50/40 mm
Przepływ wody	Powyżej 36 l/min
Klasa obciążalności	K3 (zgodnie z EN 1253-1)
Klasa zachowań termicznych	A
Norma	EN 1253-1
System ROTARY360	Tak (obrót wylotu 360°)
System EASYclean	Tak (haczyk do podnoszenia rusztu)
System HYDROcloth	Tak (mata uszczelniająca)
System STRAINer	Tak (sito ochronne)
System EXTRA slim	Tak (niskoprofilowy syfon)
System EASYfix	Tak (regulowane stopki)
Zawartość zestawu	Ruszt, korytko odpływowe z zasyfonowaniem, redukcja kanalizacyjna, regulowane stopki mocujące, mata izolacyjna HYDROcloth, haczyk do podnoszenia rusztu
Gwarancja producenta	10 lat

---

## Zastosowanie odpływu liniowego

---

- Kabiny prysznicowe w łazienkach mieszkalnych
- Łazienki hotelowe i obiekty noclegowe
- Baseny i pływalnie (strefy natryskowe)
- Pralnie i pomieszczenia techniczne
- Kotłownie wymagające odprowadzania wody
- Balkony i tarasy z posadzką z płytek
- Obiekty użyteczności publicznej (szatnie, natryski)

## Systemy ułatwiające montaż i użytkowanie

---

### **EASYclean - utrzymanie czystości**

Dołączony haczyk umożliwia szybkie podniesienie rusztu bez użycia narzędzi. Dostęp do wnętrza odpływu pozwala na regularne usuwanie zanieczyszczeń i kontrolę stanu syfonu.

### **HYDROcloth - hydroizolacja**

Mata uszczelniająca dołączona do zestawu stanowi warstwę izolacyjną między odpływem a posadzką. Zapobiega przenikaniu wilgoci do warstw konstrukcyjnych, co jest wymagane przy prawidłowej hydroizolacji łazienki.

### **STRAINer - ochrona przed zapychaniem**

Sito ochronne zatrzymuje włosy, resztki mydła i inne zanieczyszczenia przed wejściem do syfonu. Zmniejsza ryzyko zablokowania odpływu i konieczność interwencji serwisowych.

## Zgodność z normami i klasy użytkowe

---

Odpływ Fala 71635 spełnia wymagania normy EN 1253-1, która określa parametry techniczne odpływów podłogowych. Klasa obciążalności K3 oznacza, że produkt wytrzyma obciążenia do 300 kg, co odpowiada strefom o średnim natężeniu ruchu - łazienki domowe, hotele, obiekty sportowe.

Klasa zachowań termicznych A potwierdza odporność na wysokie temperatury - odpływ może być eksploatowany w pomieszczeniach, gdzie temperatura wody nie przekracza 95°C. W praktyce oznacza to bezproblemowe użytkowanie w standardowych warunkach domowych i komercyjnych.

## Montaż odpływu liniowego - wymagania

---

---

Przed montażem należy upewnić się, że przestrzeń pod posadzką pozwala na zainstalowanie syfonu o wysokości 56 mm. System EASYfix z regulowanymi stopkami umożliwi dostosowanie poziomu odpływu do grubości warstwy wykończeniowej (płytki, wylewka).

Przyłącze 50/40 mm wymaga dopasowania średnicy rury kanalizacyjnej - w przypadku rur o średnicy 50 mm stosuje się bezpośrednie połączenie, dla rur 40 mm wykorzystuje się dołączoną redukcję. System ROTARY360 pozwala na obracanie wylotu, co ułatwia montaż w sytuacjach, gdy rura kanalizacyjna biegnie pod kątem.

Mata HYDROcloth powinna być zamontowana zgodnie z zaleceniami producenta systemu hydroizolacji. Zapewnia ciągłość warstwy uszczelniającej między odpływem a izolacją płynną lub folią.

#### Produkty powiązane

Do odpływu liniowego Fala 71635 można dobrać inne elementy z serii Fala o różnych długościach (60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm) oraz wariantach wykończenia rusztu. Warto rozważyć zakup dodatkowego sita STRAINER jako elementu zamiennego oraz środków do czyszczenia stali nierdzewnej.

...