

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-70cm-slim-stal-niski-syfon-fala-71632-fala-p-47201.html>

ODPŁYW LINIOWY 70cm SLIM STAL NISKI SYFON Fala 71632 Fala

Cena brutto	105,47 zł
Cena netto	85,75 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	71632
Kod producenta	71632
Kod EAN	5906083086878
Producent	Fala

Opis produktu

Odplływ liniowy 70 cm Slim Fala 71632 – stal nierdzewna, niski syfon

Odplływ liniowy ze stali nierdzewnej AISI 304 o długości 70 cm, przeznaczony do kabin prysznicowych typu walk-in oraz brodzików. Model wyposażony w niski syfon EXTRA Slim, umożliwiający montaż przy minimalnej wysokości posadzki.

Długość 70 cm

Szerokość rynny 30 mm

Materiał Stal AISI 304

Przepływ >36 l/min

Charakterystyka odpływu liniowego Fala 70 cm

Stal nierdzewna AISI 304

Gatunek stali chromowo-niklowej odporny na korozję, detergenty chemiczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Zapewnia długotrwałą eksploatację w wilgotnym środowisku łazienki bez utraty właściwości i estetyki.

Niski syfon EXTRA Slim

Umożliwia instalację przy ograniczonej wysokości posadzki – rozwiązanie kluczowe w przypadku modernizacji łazienek, gdzie brak możliwości znacznego podniesienia poziomu brodzika lub kabiny prysznicowej.

System EASYclean

Dołączony haczyk ułatwia wyjmowanie sita i czyszczenie rynny odpływowej bez konieczności demontażu całego elementu. Regularna konserwacja zabiera kilkadziesiąt sekund i nie wymaga narzędzi.

Przepływ powyżej 36 l/min

Wydajność przekraczająca dwukrotnie typowy przepływ baterii prysznicowej (max. 18 l/min). Gwarantuje swobodny odpływ wody nawet przy intensywnym użytkowaniu, bez ryzyka zalewania strefy prysznica.

Specyfikacja techniczna

Producent	Fala
Model	71632
Długość odpływu	70 cm
Szerokość rynny	30 mm
Szerokość kołnierza dookoła	15 mm
Grubość rynny i przykrycia	1,2 mm
Materiał	Stal nierdzewna AISI 304
Średnica wylotu	40/50 mm
Klasa obciążalności	K3
Klasa zachowań termicznych	A
Przepływ	Powyżej 36 l/min
Norma	EN 1253-1
Gwarancja	10 lat

Zastosowanie odpływu liniowego 70 cm

- Kabiny prysznicowe typu walk-in bez brodzika
- Brodziki podpłytkowe montowane w posadzce
- Nowoczesne łazienki z minimalistycznym designem
- Łazienki przy sypialniach i apartamenty hotelowe
- Modernizacje łazienek z ograniczoną wysokością posadzki
- Strefy prysznicowe w łazienkach rodzinnych
- Łazienki dostosowane dla osób starszych i z ograniczoną mobilnością

Technologie i rozwiązania funkcjonalne

Mata uszczelniająca HYDROcloth

Dołączona mata hydroizolacyjna zapobiega przenikaniu wilgoci poza strefę odpływu. Nakłada się ją pod odpływem podczas montażu, tworząc dodatkową barierę ochronną dla posadzki i elementów konstrukcyjnych.

Sito STRAINER

Specjalna konstrukcja sita zatrzymuje włosy i większe zanieczyszczenia przed dostaniem się do syfonu. Zmniejsza częstotliwość czyszczeń i ryzyko zapchania instalacji odpływowej.

Regulacja wylotu ROTARY360

Możliwość obrotu wylotu o 360 stopni ułatwia dopasowanie odpływu do istniejącej instalacji kanalizacyjnej. Eliminuje konieczność precyzyjnego pozycjonowania rur odpływowych podczas przygotowania podłoża.

System regulacji wysokości EASYfix

Szeroki zakres regulacji pionowej pozwala na dokładne wypoziomowanie odpływu względem posadzki. Ułatwia montaż i kompensuje ewentualne różnice w grubości wylewki czy płytek ceramicznych.

Instalacja i konserwacja

Przed montażem należy sprawdzić spadek posadzki w kierunku odpływu – zalecane minimum 2% zapewnia swobodny spływ wody. Odpływ montuje się w wylewce, stosując dołączoną matę hydroizolacyjną. Po ułożeniu płytek ceramicznych reguluje się wysokość rynny tak, aby była ona na poziomie lub nieznacznie poniżej powierzchni posadzki.

Konserwacja ogranicza się do regularnego usuwania włosów i zanieczyszczeń z sita – wystarczy podnieść kratę odpływową i wyjąć sito przy pomocy dołączonego haczyka. Zaleca się czyszczenie co 2-4 tygodnie w zależności od intensywności użytkowania. Stal nierdzewna nie wymaga specjalnych środków pielęgnacyjnych – wystarczają standardowe detergenty łazienkowe.

Klasa obciążalności K3 oznacza, że odpływ nadaje się do użytku w pomieszczeniach prywatnych i publicznych, wytrzymując obciążenia do 300 kg. Klasa zachowań termicznych A potwierdza odporność na wodę o temperaturze do 95°C – produkt spełnia wymagania normy EN 1253-1 dla odpływów podłogowych.

Kompatybilność z innymi elementami

Odpyw współpracuje z rurami kanalizacyjnymi o średnicy 40 mm i 50 mm. Przy wyborze baterii prysznicowej warto zwrócić uwagę na jej przepływ – standardowe modele osiągają maksymalnie 18 l/min, co jest wartością bezpiecznie obsługiwaną przez ten odpyw. W przypadku systemów deszczownic o większym przepływie zaleca się weryfikację wydajności całego układu odpływowego.

...