

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-black-glass-60-cm-wetdry-75386-fala-p-14660.html>

## ODPŁYW LINIOWY BLACK GLASS 60 CM WET&DRY 75386 FALA

Cena brutto	<b>124,08 zł</b>
Cena netto	<b>100,88 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>75386</b>
Kod producenta	<b>75386</b>
Kod EAN	<b>5906083031151</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Odplływ liniowy Black Glass 60 cm WET&DRY 75386 FALA

Odplływ liniowy z czarnym szkłem hartowanym do kabiny prysznicowej. Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 z systemem WET&DRY zapobiegającym powstawaniu zapachów. Niski syfon 52 mm umożliwia montaż w brodzikach o minimalnej wysokości.

Długość rynny 60 cm

Materiał Stal AISI 304

Wysokość syfonu 52 mm

Wzór rusztu Black Glass

### Charakterystyka techniczna odpływu liniowego

#### Stal nierdzewna AISI 304

Korpus wykonany z austenitycznej stali nierdzewnej o zawartości 18% chromu i 8% niklu. Zapewnia odporność na korozję w środowisku wilgotnym, detergenty chemiczne stosowane w łazienkach oraz uszkodzenia mechaniczne podczas montażu i użytkowania. Stal AISI 304 jest standardem w instalacjach sanitarnych ze względu na stosunek wytrzymałości do ceny.

## System WET&DRY

Podwójna przesłona w syfonie tworząca barierę zapachową. W trybie WET (standardowym) woda w kolanku blokuje przepływ gazów kanalizacyjnych. Tryb DRY aktywuje się po odpłynięciu wody – mechaniczna przesłona zamyka całkowicie odpływ, uniemożliwiając przedostawanie się owadów i zapachów nawet przy całkowitym wyschnięciu syfonu.

## Niski syfon 52 mm

Całkowita wysokość syfonu od dna rynny do wylotu kanalizacyjnego wynosi 52 mm. Umożliwia montaż w brodzikach płaskich, posadzkach z minimalną warstwą wylewki oraz podczas modernizacji łazienki bez konieczności obniżania poziomu podłogi. Syfon wyposażony w regulowane stopki ułatwiające poziomowanie.

## Czarne szkło hartowane

Ruszt pokryty warstwą hartowanego szkła w kolorze czarnym. Szkło hartowane jest 5-krotnie wytrzymalsze od zwykłego, odporne na zarysowania i uderzenia. Powierzchnia nieprzepuszczająca wody i łatwa w czyszczeniu. Czarny kolor maskuje osady wapienne i pozostałości mydła między czyszczeniami.

## Specyfikacja techniczna

Model	75386
Długość rynny	60 cm
Szerokość rynny	70 mm (z kołnierzem uszczelniającym ~110 mm)
Wysokość syfonu	52 mm
Materiał korpusu	Stal nierdzewna AISI 304
Wzór rusztu	Black Glass (czarne szkło hartowane)
System odpływu	WET&DRY (podwójna bariera zapachowa)
Zakres regulacji wysokości	Regulowane stopki (system EASYfix)
Zawartość zestawu	Rynna z syfonem, ruszt, mata uszczelniająca HYDROcloth, redukcja kanalizacyjna, stopki regulacyjne, haczyk EASYclean, instrukcja
Gwarancja	10 lat

## Zastosowanie odpływu liniowego

- Kabiny prysznicowe bez brodzika (odpływ podposadzkowy)
- Brodziki płaskie z możliwością wbudowania odpływu

- 
- Łazienki w stylu minimalistycznym z odpływem ukrytym w posadzce
  - Modernizacja łazienki bez możliwości obniżenia poziomu podłogi
  - Strefy natryskowe w obiektach użyteczności publicznej
  - Pomieszczenia mokre w spa i centrach wellness
  - Pralnie, kotłownie i pomieszczenia techniczne
  - Balkony i tarasy wymagające odprowadzenia wody opadowej

## Montaż i konserwacja

---

### Przygotowanie do montażu

Przed montażem należy sprawdzić spadek posadzki w kierunku odpływu (minimalnie 2%). Rynna wymaga podparcia na całej długości – nie może być zawieszona jedynie na rurze kanalizacyjnej. Kołnierz uszczelniający należy połączyć z izolacją przeciwwilgociową posadzki. Mata HYDROcloth w zestawie ułatwia szczelne połączenie z membraną hydroizolacyjną.

### System EASYclean

Ruszt można zdemontować bez narzędzi za pomocą dołączonego haczyka. Umożliwia to regularne czyszczenie syfonu i usuwanie włosów oraz innych zanieczyszczeń zatrzymanych przez sito STRAINER. Zalecana częstotliwość czyszczenia: raz na 2-3 miesiące w użytkowaniu domowym.

### Kompatybilność z systemami kanalizacyjnymi

Odpływ wyposażony w redukcję kanalizacyjną pasującą do standardowych rur PVC o średnicy 40 mm i 50 mm. Sprawdź średnicę rury kanalizacyjnej przed montażem. W przypadku starszych instalacji może być konieczne zastosowanie dodatkowych redukcji.

### Powiązane elementy instalacji

Do prawidłowego funkcjonowania odpływu liniowego potrzebne są: membrana hydroizolacyjna do uszczelnienia posadzki mokrej, taśma uszczelniająca do połączenia z kołnierzem odpływu, płytki ceramiczne lub gres o współczynniku antypoślizgowości min. R10 do stref mokrych, klej do płytek elastyczny C2S1 lub C2S2 dla posadzek z ogrzewaniem podłogowym.