

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-black-glass-60-cm-wetdry-75386-fala-p-14660.html>

ODPŁYW LINIOWY BLACK GLASS 60 CM WET&DRY 75386 FALA

Cena brutto	124,08 zł
Cena netto	100,88 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75386
Kod producenta	75386
Kod EAN	5906083031151
Producent	Fala

Opis produktu

Odpyw liniowy Black Glass 60 cm WET&DRY 75386 FALA

Odpyw liniowy z czarnym szkłem hartowanym do kabiny prysznicowej. Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 z systemem WET&DRY zapobiegającym powstawaniu zapachów. Niski syfon 52 mm umożliwia montaż w brodzikach o minimalnej wysokości.

Długość rynny 60 cm

Materiał Stal AISI 304

Wysokość syfonu 52 mm

Wzór rusztu Black Glass

Charakterystyka techniczna odpływu liniowego

Stal nierdzewna AISI 304

Korpus wykonany z austenitycznej stali nierdzewnej o zawartości 18% chromu i 8% niklu. Zapewnia odporność na korozję w środowisku wilgotnym, detergenty chemiczne stosowane w łazienkach oraz uszkodzenia mechaniczne podczas montażu i użytkowania. Stal AISI 304 jest standardem w instalacjach sanitarnych ze względu na stosunek wytrzymałości do ceny.

System WET&DRY

Podwójna przesłona w syfonie tworząca barierę zapachową. W trybie WET (standardowym) woda w kolanku blokuje przepływ gazów kanalizacyjnych. Tryb DRY aktywuje się po odpłynięciu wody – mechaniczna przesłona zamyka całkowicie odpływ, uniemożliwiając przedostawanie się owadów i zapachów nawet przy całkowitym wyschnięciu syfonu.

Niski syfon 52 mm

Całkowita wysokość syfonu od dna rynny do wylotu kanalizacyjnego wynosi 52 mm. Umożliwia montaż w brodzikach płaskich, posadzkach z minimalną warstwą wylewki oraz podczas modernizacji łazienki bez konieczności obniżania poziomu podłogi. Syfon wyposażony w regulowane stopki ułatwiające poziomowanie.

Czarne szkło hartowane

Ruszt pokryty warstwą hartowanego szkła w kolorze czarnym. Szkło hartowane jest 5-krotnie wytrzymalsze od zwykłego, odporne na zarysowania i uderzenia. Powierzchnia nieprzepuszczająca wody i łatwa w czyszczeniu. Czarny kolor maskuje osady wapienne i pozostałości mydła między czyszczeniami.

Specyfikacja techniczna

Model	75386
Długość rynny	60 cm
Szerokość rynny	70 mm (z kołnierzem uszczelniającym ~110 mm)
Wysokość syfonu	52 mm
Materiał korpusu	Stal nierdzewna AISI 304
Wzór rusztu	Black Glass (czarne szkło hartowane)
System odpływu	WET&DRY (podwójna bariera zapachowa)
Zakres regulacji wysokości	Regulowane stopki (system EASYfix)
Zawartość zestawu	Rynna z syfonem, ruszt, mata uszczelniająca HYDROcloth, redukcja kanalizacyjna, stopki regulacyjne, haczyk EASYclean, instrukcja
Gwarancja	10 lat

Zastosowanie odpływu liniowego

- Kabiny prysznicowe bez brodzika (odpływ podposadzkowy)
- Brodziki płaskie z możliwością wbudowania odpływu

-
- Łazienki w stylu minimalistycznym z odpływem ukrytym w posadzce
 - Modernizacja łazienki bez możliwości obniżenia poziomu podłogi
 - Strefy natryskowe w obiektach użyteczności publicznej
 - Pomieszczenia mokre w spa i centrach wellness
 - Pralnie, kotłownie i pomieszczenia techniczne
 - Balkony i tarasy wymagające odprowadzenia wody opadowej

Montaż i konserwacja

Przygotowanie do montażu

Przed montażem należy sprawdzić spadek posadzki w kierunku odpływu (minimalnie 2%). Rynna wymaga podparcia na całej długości – nie może być zawieszona jedynie na rurze kanalizacyjnej. Kołnierz uszczelniający należy połączyć z izolacją przeciwwilgociową posadzki. Mata HYDROcloth w zestawie ułatwia szczelne połączenie z membraną hydroizolacyjną.

System EASYclean

Ruszt można zdemontować bez narzędzi za pomocą dołączonego haczyka. Umożliwia to regularne czyszczenie syfonu i usuwanie włosów oraz innych zanieczyszczeń zatrzymanych przez sito STRAINER. Zalecana częstotliwość czyszczenia: raz na 2-3 miesiące w użytkowaniu domowym.

Kompatybilność z systemami kanalizacyjnymi

Odpływ wyposażony w redukcję kanalizacyjną pasującą do standardowych rur PVC o średnicy 40 mm i 50 mm. Sprawdź średnicę rury kanalizacyjnej przed montażem. W przypadku starszych instalacji może być konieczne zastosowanie dodatkowych redukcji.

Powiązane elementy instalacji

Do prawidłowego funkcjonowania odpływu liniowego potrzebne są: membrana hydroizolacyjna do uszczelnienia posadzki mokrej, taśma uszczelniająca do połączenia z kołnierzem odpływu, płytki ceramiczne lub gres o współczynniku antypoślizgowości min. R10 do stref mokrych, klej do płytek elastyczny C2S1 lub C2S2 dla posadzek z ogrzewaniem podłogowym.