

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-black-glass-70-cm-wetdry-75387-fala-p-14661.html>

ODPŁYW LINIOWY BLACK GLASS 70 CM WET&DRY 75387 FALA

Cena brutto	124,09 zł
Cena netto	100,89 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75387
Kod producenta	75387
Kod EAN	5906083031168
Producent	Fala

Opis produktu

Odpyw liniowy Black Glass 70 cm WET&DRY Fala 75387

Odpyw liniowy do zabudowy w posadzce kabiny prysznicowej, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 z rusztem szklanym Black Glass. Model wyposażony w system WET&DRY zapobiegający powstawaniu zapachów oraz niski syfon 52 mm ułatwiający montaż.

Długość rynny 70 cm

Materiał AISI 304

Wysokość syfonu 52 mm

Przepływ powyżej 36 l/min

Charakterystyka odpływu liniowego Fala

Stal nierdzewna AISI 304

Rynna wykonana ze stali chromowo-niklowej odpornej na korozję w środowisku wilgotnym. Grubość blachy rynny 1,2 mm, rusztu 1,5 mm zapewnia wytrzymałość mechaniczną i długotrwałą eksploatację w warunkach łazienkowych.

System WET&DRY

Podwójna zaporą zapachowa działająca niezależnie od poziomu wody w syfonie. Mechanizm blokuje przepływ powietrza z kanalizacji nawet przy całkowitym wyschnięciu zamknięcia wodnego, eliminując zapachy w łazience.

Niski syfon 52 mm (EXTRAslim)

Zredukowana wysokość syfonu umożliwia montaż w posadzkach o ograniczonej grubości. Parametr istotny przy renowacjach i instalacjach na stropach, gdzie standardowe syfony 90-100 mm wymagałyby nadmiernego podwyższenia poziomu podłogi.

Ruszt Black Glass

Pokrywa z hartowanego szkła w czarnej kolorystyce montowana w ramce stalowej. Powierzchnia szklana odporna na zadrapania, łatwa w utrzymaniu czystości, stanowi element dekoracyjny posadzki prysznicowej.

System EASYclean

Konstrukcja umożliwiająca demontaż syfonu bez użycia narzędzi przy pomocy dołączonego haczyka. Rozwiązanie ułatwia okresowe czyszczenie zamknięcia wodnego i usuwanie zanieczyszczeń z rynny odpływowej.

Klasa obciążalności K3

Ruszt wytrzymuje obciążenie punktowe do 300 kg zgodnie z normą EN 1253. Parametr oznacza możliwość użytkowania w strefach o intensywnym ruchu pieszym – łazienki publiczne, obiekty komercyjne, pomieszczenia techniczne.

Specyfikacja techniczna

Model	75387
Producent	Fala
Długość rynny	70 cm
Szerokość całkowita	70 mm + kołnierz (ok. 2 cm z każdej strony)
Wysokość syfonu	52 mm
Materiał rynny	Stal nierdzewna AISI 304

Grubość stali rynnna	1,2 mm
Grubość stali ruszt	1,5 mm
Wzór rusztu	Black Glass (szkło hartowane)
Klasa obciążalności	K3 (do 300 kg)
Przepływ wody	powyżej 36 l/min
System odprowadzania	WET&DRY (podwójna zaporą zapachowa)
Gwarancja	10 lat

Zastosowanie odpływu liniowego

- Kabiny prysznicowe walk-in z odpływem podłogowym
- Brodziki podpłytkowe i posadzki prysznicowe na płasko
- Łazienki z bezprogowym wejściem do strefy natrysku
- Pomieszczenia mokre w obiektach użyteczności publicznej
- Strefy SPA, wellness i sauny z odwodnieniem podłogowym
- Pływalnie i szatnie basenowe
- Balkony i tarasy z odwodnieniem liniowym
- Pomieszczenia techniczne, pralnie przemysłowe

Systemy montażowe i eksploatacyjne

System GRIPstrong

Wzmocniona konstrukcja rynny z dodatkowymi elementami montażowymi zapewniającymi stabilne osadzenie w warstwie wylewki. System eliminuje ugięcia i przemieszczenia odpływu pod obciążeniem oraz podczas wykonywania posadzki.

System HYDROcloth

Mata uszczelniająca w zestawie, montowana na kołnierzu rynny przed wykonaniem hydroizolacji płynnej. Element zapewnia szczelne połączenie odpływu z warstwą izolacyjną posadzki prysznicowej, zabezpieczając przed przenikaniem wilgoci.

System STRAINER

Wkład sitowy w syfonie zatrzymujący włosy, resztki mydła i inne zanieczyszczenia przed ich przedostaniem się do instalacji kanalizacyjnej. Sito wymienne, czyszczone podczas rutynowej konserwacji odpływu.

System HQwelding

Spawy wykonane metodą TIG (argon) zapewniają szczelność połączeń stalowych bez konieczności stosowania uszczeltek. Technologia eliminuje ryzyko nieszczelności w miejscach łączeń elementów rynny odpływowej.

System EASYfix

Regulowane nóżki montażowe umożliwiają precyzyjne ustawienie wysokości rynny w zakresie kilku centymetrów. Rozwiązanie ułatwia dostosowanie poziomu odpływu do grubości wylewki i spadków posadzki prysznicowej.

Montaż i konserwacja

Odływ liniowy montuje się przed wykonaniem wylewki podłogowej, ustawiając rynną w najniższym punkcie posadzki prysznicowej. Minimalne spadki posadzki w kierunku odpływu wynoszą 1-2% (1-2 cm na metr). Kołnierz montażowy należy zintegrować z warstwą hydroizolacji, stosując dołączoną matę uszczelniającą lub taśmę uszczelniającą.

Po zakończeniu prac wykończeniowych ruszt szklany instaluje się w ramce stalowej bez użycia narzędzi. Przed pierwszym użyciem należy przepłukać instalację wodą w celu usunięcia zanieczyszczeń budowlanych z syfonu.

Konserwacja odpływu polega na okresowym czyszczeniu syfonu i sita zatrzymującego zanieczyszczenia. Demontaż elementów syfonu wykonuje się przy pomocy dołączonego haczyka, bez konieczności odkręcania połączeń gwintowanych. Częstotliwość czyszczenia zależy od intensywności użytkowania - w warunkach domowych zaleca się przegląd co 3-6 miesięcy.

Powierzchnię szklaną rusztu czyści się standardowymi środkami do szkła, unikając preparatów ściernych mogących zarysować powłokę. Elementy stalowe można czyścić detergentem neutralnym pH, bez stosowania środków zawierających chlor powodujących korozję stali nierdzewnej.

Kompatybilność z innymi elementami instalacji

Odływ współpracuje z instalacjami kanalizacyjnymi o średnicy wylotu 40 mm lub 50 mm (przy użyciu redukcji). Przed zakupem należy sprawdzić dostępną wysokość montażową - od poziomu posadzki do wierzchu rury kanalizacyjnej powinna wynosić minimum 65-70 mm dla zapewnienia prawidłowych spadków.