

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-black-glass-80-cm-wetdry-75388-fala-p-14662.html>

## ODPŁYW LINIOWY BLACK GLASS 80 CM WET&DRY 75388 FALA

|                  |  |
|------------------|--|
| Cena brutto      | <b>143,58 zł</b>                               |
| Cena netto       | <b>116,73 zł</b>                               |
| Dostępność       | <b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>                                   |
| Numer katalogowy | <b>75388</b>                                   |
| Kod producenta   | <b>75388</b>                                   |
| Kod EAN          | <b>5906083031175</b>                           |
| Producent        | <b>Fala</b>                                    |

### Opis produktu

#### Odpyw Liniowy Black Glass 80 cm WET&DRY 75388 FALA

Odpyw liniowy z hartowanym szklanym rusztem w kolorze czarnym, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. System WET&DRY eliminuje nieprzyjemne zapachy, a kompletny zestaw montażowy z matą uszczelniającą zapewnia szczelność instalacji.

Długość rynny 80 cm

Materiał Stal AISI 304

Ruszt Szkło hartowane

Przepływ Powyżej 36 l/min

### Charakterystyka odpywu liniowego z systemem WET&DRY

#### Stal nierdzewna AISI 304

Gatunek stali chromowo-niklowej odporny na korozję w środowisku wilgotnym. Grubość rynny 1,2 mm zapewnia stabilność konstrukcji, a odporność na uszkodzenia mechaniczne gwarantuje trwałość w warunkach intensywnego użytkowania w kabinach prysznicowych.

### System WET&DRY

Podwójny syfon z przegrodą przeciwapachową, który działa zarówno przy regularnym użytkowaniu (WET), jak i podczas przerw w eksploatacji (DRY). Mechanizm zapobiega cofaniu się zapachów z kanalizacji i wnikaniu insektów do pomieszczenia.

### Ruszt Black Glass

Hartowane szkło o grubości 1,5 mm pokryte czarną powłoką. Hartowanie zwiększa wytrzymałość mechaniczną, a gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie. Wzór Black Glass pasuje do nowoczesnych aranżacji łazienkowych z ciemnymi akcentami.

### Technologia EASYclean

Specjalny haczyk umożliwia podniesienie rusztu bez użycia narzędzi. Rozwiązanie ułatwia dostęp do syfonu i rynny podczas rutynowego czyszczenia, co zapobiega gromadzeniu się osadów i utrzymuje przepustowość odpływu.

## Specyfikacja techniczna odpływu 80 cm

|                     |  |
|---------------------|--|
| Model               | 75388  |
| Długość rynny       | 80 cm  |
| Szerokość rynny     | 70 mm (z kołnierzem ok. 90 mm)   |
| Wysokość syfonu     | 52 mm  |
| Materiał rynny      | Stal nierdzewna AISI 304   |
| Grubość rynny       | 1,2 mm   |
| Materiał rusztu     | Szkło hartowane Black Glass  |
| Grubość rusztu      | 1,5 mm   |
| Klasa obciążalności | K3 (do 400 kg/m <sup>2</sup> )   |
| Przepustowość       | Powyżej 36 l/min   |
| System odpływu      | WET&DRY  |
| Gwarancja           | 10 lat   |
| Zawartość zestawu   | Rynna, ruszt, syfon, mata HYDROcloth, redukcja kanalizacyjna, stopki regulacyjne, haczyk |

## Zastosowanie odpływu liniowego

- Kabiny prysznicowe walk-in z odpływem przyściennym lub centralnym
- Brodziki posadzkowe w łazienkach mieszkalnych
- Strefy natryskowe w łazienkach hotelowych

- 
- Pomieszczenia techniczne – pralnie, kotłownie
  - Balkony i tarasy wymagające odprowadzenia wody opadowej
  - Baseny prywatne i strefy SPA (zgodnie z klasą K3)
  - Łazienki dostosowane dla osób z ograniczoną mobilnością

### **Klasa obciążalności K3**

Oznaczenie K3 według normy EN 1253 wskazuje na dopuszczalne obciążenie do 400 kg/m<sup>2</sup>. Odpływ przeznaczony jest do powierzchni bez ruchu kołowego – pomieszczeń mieszkalnych, łazienek, tarasów. Nie stosować w miejscach z ruchem pojazdów lub wózków widłowych.

## **Montaż i regulacja odpływu**

---

System EASYfix umożliwia regulację wysokości montażowej w zakresie kilku centymetrów, co ułatwia dopasowanie do grubości posadzki. Mata uszczelniająca HYDROcloth zapewnia szczelność połączenia z izolacją przeciwwilgociową. Redukcja kanalizacyjna pozwala na podłączenie do standardowych rur odpływowych o średnicy 40 lub 50 mm.

Minimalna wysokość zabudowy 52 mm odnosi się do wysokości syfonu. Przy planowaniu montażu należy uwzględnić dodatkową przestrzeń na warstwę wylewki i spadek odpływu w kierunku rynny, zazwyczaj 1-2% nachylenia posadzki.

### **Technologia GRIPstrong**

Uchwyty stabilizujące i dodatkowe usztywnienia rynny zapobiegają przemieszczaniu się odpływu podczas wylewania posadzki. Stabilna konstrukcja eliminuje ryzyko nieszczelności na styku z izolacją i zapewnia prawidłowe osadzenie w warstwie betonu.

## **Konserwacja i czyszczenie**

---

Ruszt szklany należy czyścić regularnie przy użyciu delikatnych detergentów niepozostawiających smug. Unikać środków ściernych, które mogą zarysować powierzchnię szkła. Haczyk EASYclean umożliwia szybkie podniesienie rusztu bez narzędzi – wystarczy podważyć krawędź i podnieść element.

Syfon WET&DRY wymaga okresowej kontroli – zaleca się usuwanie osadów co 3-6 miesięcy w zależności od intensywności użytkowania. Przegroda przeciwapachowa powinna być sprawdzana pod kątem prawidłowego działania, szczególnie po dłuższych przerwach w użytkowaniu kabiny.

### **Produkty uzupełniające**

Do odpływu liniowego 80 cm można dobrać: środki do czyszczenia szkła hartowanego, dodatkowe maty uszczelniające do większych powierzchni, profile wykończeniowe do krawędzi brodzika posadzkowego, syfony zapasowe lub uszczelki konserwacyjne.