

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-black-glass-80-cm-wetdry-75388-fala-p-14662.html>

ODPŁYW LINIOWY BLACK GLASS 80 CM WET&DRY 75388 FALA

Cena brutto	148,30 zł
Cena netto	120,57 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75388
Kod producenta	75388
Kod EAN	5906083031175
Producent	Fala

Opis produktu

Odplyw Liniowy Black Glass 80 cm WET&DRY 75388 FALA

Odplyw liniowy z hartowanym szklanym rusztem w kolorze czarnym, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. System WET&DRY eliminuje nieprzyjemne zapachy, a kompletny zestaw montazowy z mata uszczelniajaca zapewnia szczelnosc instalacji.

Długość rynny 80 cm

Materiał Stal AISI 304

Ruszt Szkło hartowane

Przepływ Powyżej 36 l/min

Charakterystyka odpływu liniowego z systemem WET&DRY

Stal nierdzewna AISI 304

Gatunek stali chromowo-niklowej odporny na korozję w środowisku wilgotnym. Grubość rynny 1,2 mm zapewnia stabilność konstrukcji, a odporność na uszkodzenia mechaniczne gwarantuje trwałość w warunkach intensywnego użytkowania w kabinach prysznicowych.

System WET&DRY

Podwójny syfon z przegrodą przeciwapachową, który działa zarówno przy regularnym użytkowaniu (WET), jak i podczas przerw w eksploatacji (DRY). Mechanizm zapobiega cofaniu się zapachów z kanalizacji i wnikaniu insektów do pomieszczenia.

Ruszt Black Glass

Hartowane szkło o grubości 1,5 mm pokryte czarną powłoką. Hartowanie zwiększa wytrzymałość mechaniczną, a gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie. Wzór Black Glass pasuje do nowoczesnych aranżacji łazienkowych z ciemnymi akcentami.

Technologia EASYclean

Specjalny haczyk umożliwia podniesienie rusztu bez użycia narzędzi. Rozwiązanie ułatwia dostęp do syfonu i rynny podczas rutynowego czyszczenia, co zapobiega gromadzeniu się osadów i utrzymuje przepustowość odpływu.

Specyfikacja techniczna odpływu 80 cm

Model	75388
Długość rynny	80 cm
Szerokość rynny	70 mm (z kołnierzem ok. 90 mm)
Wysokość syfonu	52 mm
Materiał rynny	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość rynny	1,2 mm
Materiał rusztu	Szkło hartowane Black Glass
Grubość rusztu	1,5 mm
Klasa obciążalności	K3 (do 400 kg/m ²)
Przepustowość	Powyżej 36 l/min
System odpływu	WET&DRY
Gwarancja	10 lat
Zawartość zestawu	Rynna, ruszt, syfon, mata HYDROcloth, redukcja kanalizacyjna, stopki regulacyjne, haczyk

Zastosowanie odpływu liniowego

- Kabiny prysznicowe walk-in z odpływem przyściennym lub centralnym
- Brodziki posadzkowe w łazienkach mieszkalnych
- Strefy natryskowe w łazienkach hotelowych

-
- Pomieszczenia techniczne – pralnie, kotłownie
 - Balkony i tarasy wymagające odprowadzenia wody opadowej
 - Baseny prywatne i strefy SPA (zgodnie z klasą K3)
 - Łazienki dostosowane dla osób z ograniczoną mobilnością

Klasa obciążalności K3

Oznaczenie K3 według normy EN 1253 wskazuje na dopuszczalne obciążenie do 400 kg/m². Odpływ przeznaczony jest do powierzchni bez ruchu kołowego – pomieszczeń mieszkalnych, łazienek, tarasów. Nie stosować w miejscach z ruchem pojazdów lub wózków widłowych.

Montaż i regulacja odpływu

System EASYfix umożliwia regulację wysokości montażowej w zakresie kilku centymetrów, co ułatwia dopasowanie do grubości posadzki. Mata uszczelniająca HYDROcloth zapewnia szczelność połączenia z izolacją przeciwwilgociową. Redukcja kanalizacyjna pozwala na podłączenie do standardowych rur odpływowych o średnicy 40 lub 50 mm.

Minimalna wysokość zabudowy 52 mm odnosi się do wysokości syfonu. Przy planowaniu montażu należy uwzględnić dodatkową przestrzeń na warstwę wylewki i spadek odpływu w kierunku rynny, zazwyczaj 1-2% nachylenia posadzki.

Technologia GRIPstrong

Uchwyty stabilizujące i dodatkowe usztywnienia rynny zapobiegają przemieszczaniu się odpływu podczas wylewania posadzki. Stabilna konstrukcja eliminuje ryzyko nieszczelności na styku z izolacją i zapewnia prawidłowe osadzenie w warstwie betonu.

Konserwacja i czyszczenie

Ruszt szklany należy czyścić regularnie przy użyciu delikatnych detergentów niepozostawiających smug. Unikać środków ściernych, które mogą zarysować powierzchnię szkła. Haczyk EASYclean umożliwia szybkie podniesienie rusztu bez narzędzi – wystarczy podważyć krawędź i podnieść element.

Syfon WET&DRY wymaga okresowej kontroli – zaleca się usuwanie osadów co 3-6 miesięcy w zależności od intensywności użytkowania. Przegroda przeciwapachowa powinna być sprawdzana pod kątem prawidłowego działania, szczególnie po dłuższych przerwach w użytkowaniu kabiny.

Produkty uzupełniające

Do odpływu liniowego 80 cm można dobrać: środki do czyszczenia szkła hartowanego, dodatkowe maty uszczelniające do większych powierzchni, profile wykończeniowe do krawędzi brodzika posadzkowego, syfony zapasowe lub uszczelki konserwacyjne.