

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-black-glass-90-cm-wetdry-75389-fala-p-15777.html>



ODPŁYW LINIOWY BLACK GLASS 90 CM WET&DRY 75389 FALA

Cena brutto	162,62 zł
Cena netto	132,21 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75389
Kod producenta	75389
Kod EAN	5906083031182
Producent	Fala

Opis produktu

Odpyw Liniowy Black Glass 90 cm WET&DRY 75389 FALA

Odpyw liniowy z czarnym szklanym rusztem i zaawansowanym systemem WET&DRY, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. Rozwiązanie łączące funkcjonalność odpywu z eleganckim designem do nowoczesnych kabin prysznicowych i stref mokrych.

Długość rynny 90 cm

Ruszt Black Glass

Materiał AISI 304

Przepływ >36 l/min

Charakterystyka techniczna odpywu liniowego

System WET&DRY z podwójną funkcją

Specjalny syfon zapobiegający przedostawaniu się zapachów kanalizacyjnych i owadów do pomieszczenia. Rozwiązanie szczególnie istotne w łazienkach bez okien oraz w obiektach użyteczności publicznej, gdzie kanalizacja obsługuje wiele punktów odpływowych.

Ruszt ze szkła hartowanego Black Glass

Czarne szkło hartowane o grubości 1,5 mm tworzy jednolitą powierzchnię z płytkami podłogowymi. Materiał odporny na uderzenia, zadrapania i działanie środków chemicznych, zachowujący estetyczny wygląd przez lata użytkowania.

Stal nierdzewna AISI 304

Rynna wykonana ze stali chromowo-niklowej AISI 304 zapewnia odporność na korozję w środowisku wilgotnym. Grubość rynny 1,2 mm gwarantuje sztywność konstrukcji i odporność na deformacje pod obciążeniem.

Przepustowość powyżej 36 l/min

Wydajność odpływu przekraczająca 36 litrów na minutę wystarcza dla większości głowic prysznicowych, w tym deszczownic. Parametr zapewnia sprawne odprowadzanie wody nawet przy dużym natężeniu przepływu.

Specyfikacja techniczna

Model	75389
Producent	FALA
Długość rynny	90 cm
Szerokość z kołnierzem	70 mm + 2 cm kołnierz
Wysokość syfonu	52 mm (system EXTRASlim)
Grubość rynny	1,2 mm
Grubość rusztu	1,5 mm
Materiał rynny	Stal nierdzewna AISI 304
Wzór rusztu	Black Glass (szkło hartowane)
Klasa obciążalności	K3 (do 300 kg)
Przepływ maksymalny	>36 l/min
System odpływu	WET&DRY z zamknięciem zapachowym
Gwarancja	10 lat

Technologie zastosowane w odpływie

EASYclean - system łatwego czyszczenia

Dołączony haczyk umożliwia szybkie wyjęcie sita z syfonu bez demontażu rusztu. Rozwiązanie ułatwiające regularne usuwanie włosów i zanieczyszczeń, co zapobiega powstawaniu zatkanego odpływu i przedłuża żywotność instalacji.

GRIPstrong - stabilny montaż

Uchwyty montażowe zapewniają pewne osadzenie rynny w posadzce. Konstrukcja eliminuje ryzyko przesunięć podczas wylewania jastrychu lub układania płytek, co ma kluczowe znaczenie dla szczelności całego systemu.

HYDROcloth - mata uszczelniająca

Dołączona mata hydroizolacyjna ułatwia prawidłowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wokół odpływu. Element współpracuje z folią lub płynną izolacją, tworząc ciągłą warstwę zabezpieczającą przed przeciekami.

STRAINer - wydajne sito

Konstrukcja sita zaprojektowana w sposób maksymalizujący powierzchnię przepływu przy jednoczesnym zatrzymywaniu zanieczyszczeń. Rozwiązanie zapobiega zapychaniu się syfonu i utrzymuje deklarowaną przepustowość odpływu.

HQwelding - precyzyjne spawanie

Połączenia spawane wykonane metodą TIG gwarantują szczelność w punktach krytycznych. Technologia eliminuje ryzyko nieszczelności na styku elementów, co jest kluczowe dla długotrwałej eksploatacji bez przecieków.

EXTRASlim i EASYfix

Wysokość syfonu 52 mm pozwala na montaż przy minimalnej grubości posadzki. System EASYfix oferuje szeroki zakres regulacji wysokości, co ułatwia dopasowanie odpływu do różnych warunków budowlanych i grubości wylewek.

Zastosowanie odpływu liniowego 90 cm

- Kabiny prysznicowe typu walk-in o szerokości 80-100 cm
- Brodziki podpłytkowe i odpływy w posadzce
- Łazienki w obiektach użyteczności publicznej
- Strefy mokre w spa i centrach wellness

-
- Pływalnie i natryski przy basenach
 - Pomieszczenia techniczne wymagające odpływu powierzchniowego
 - Balkony i tarasy z odprowadzeniem wody deszczowej
 - Pralnie i kotłownie z posadzką przemysłową

Montaż i wymogi instalacyjne

Minimalna grubość posadzki wymagana do montażu odpływu wynosi około 8-10 cm (w zależności od spadku). Odpływ należy zainstalować z zachowaniem spadku 2% w kierunku rynny. Szerokość z kołnierzem montażowym to 90 mm, co wymaga odpowiedniego przygotowania podłoża.

Klasa obciążalności K3 oznacza dopuszczalne obciążenie punktowe do 300 kg, co odpowiada wymaganiom dla stref użytkowanych przez osoby. Parametr ten potwierdza możliwość stosowania odpływu w pomieszczeniach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej o standardowym natężeniu ruchu.

System WET&DRY wymaga podłączenia do kanalizacji sanitarnej z zachowaniem minimalnego spadku rury odpływowej. Syfon działa w oparciu o zamknięcie wodne, które należy uzupełniać przy długotrwałym nieużywaniu (powyżej 2-3 tygodni).

Konserwacja i czyszczenie

Ruszt szklany należy czyścić standardowymi środkami do szkła lub płytkami ceramicznymi. Regularne czyszczenie sita (zalecane co 2-4 tygodnie) zapobiega gromadzeniu się włosów i osadów. Nie stosować środków ściernych mogących zarysować powierzchnię szkła hartowanego.

Produkty powiązane

Do odpływu liniowego 90 cm warto rozważyć: zestaw montażowy z dodatkową matą uszczelniającą, nóżki regulacyjne do precyzyjnego ustawienia poziomu, głowice prysznicowe o przepływie dostosowanym do wydajności odpływu (do 15 l/min).