

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-line-60-cm-wetdry-75448-fala-p-15779.html>

ODPŁYW LINIOWY LINE 60 CM WET&DRY 75448 FALA

Cena brutto	110,24 zł
Cena netto	89,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75448
Kod producenta	75448
Kod EAN	5906083031236
Producent	Fala

Opis produktu

Odpyływ Liniowy Line 60 cm Wet&Dry 75448 Fala

Odpyływ liniowy do zabudowy w posadzce kabiny prysznicowej, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. Model wyposażony w system Wet&Dry z podwójnym syfonem zapobiegającym cofaniu się zapachów oraz niską wysokością montażową 52 mm umożliwiającą instalację w standardowych posadzkach.

Długość 60 cm

Materiał Stal AISI 304

Wysokość syfonu 52 mm

Przepływ powyżej 36 l/min

Charakterystyka techniczna odpływu liniowego

System Wet&Dry

Podwójny syfon z zaworami zwrotnymi blokuje przepływ powietrza z kanalizacji do pomieszczenia. Zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów oraz przedostawaniu się insektów, co jest istotne przy rzadszym użytkowaniu kabiny prysznicowej lub w systemach wentylacji podciśnieniowej.

Niska wysokość montażowa EXTRASlim

Syfon o wysokości 52 mm umożliwia montaż w standardowych wylewkach betonowych bez konieczności znacznego podnoszenia poziomu posadzki. Rozwiązanie szczególnie przydatne w renowacjach łazienek, gdzie wysokość pomieszczenia jest ograniczona.

Stal nierdzewna AISI 304

Materiał odporny na korozję, działanie detergentów oraz wilgoć. Grubość stali rynny 1,2 mm i rusztu 1,5 mm zapewnia stabilność konstrukcji. Stal AISI 304 nie ulega przebarwieniom i zachowuje estetyczny wygląd przez cały okres użytkowania.

Regulacja wysokości EASYfix

Mechanizm umożliwia dopasowanie odpływu do grubości posadzki w zakresie regulacji wysokości. Ułatwia precyzyjne ustawienie poziomu rusztu względem płytek podłogowych, co wpływa na estetykę wykończenia i prawidłowy spływ wody.

Wydajność przepływu

Przepływ powyżej 36 l/min przy standardowym ciśnieniu wodnym. Wartość ta dwukrotnie przewyższa wydajność typowych baterii prysznicowych (max 18 l/min), co eliminuje ryzyko zalewania brodzika nawet przy intensywnym użytkowaniu.

System czyszczenia EASYclean

Dołączony haczyk umożliwia wyjęcie wkładu sitka bez użycia narzędzi. Konstrukcja syfonu pozwala na łatwe usunięcie włosów i innych zanieczyszczeń, co ułatwia konserwację i zapobiega zatykaniu się odpływu.

Specyfikacja techniczna

Model	75448
Długość rynny	60 cm
Szerokość	70 mm (z kołnierzem ok. 110 mm)

Wysokość syfonu	52 mm
Materiał konstrukcji	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość stali rynny	1,2 mm
Grubość stali rusztu	1,5 mm
Wzór rusztu	Line (wzór liniowy)
Przepływ	powyżej 36 l/min
Klasa obciążalności	K3 (powierzchnie bez ruchu kołowego)
Klasa zachowań termicznych	Klasa A (bez ograniczeń montażu)
System antyzapachowy	Wet&Dry (podwójny syfon)
Technologie	EASYclean, GRIPstrong, HYDROcloth, STRAINer, HQwelding, EXTRASlim, EASYfix
Gwarancja	10 lat

Zastosowanie odpływu liniowego

- Kabiny prysznicowe typu walk-in z odpływem w posadzce
- Brodziki podpłytkowe w łazienkach prywatnych
- Łazienki hotelowe i obiekty użyteczności publicznej
- Natryski przy basenach i strefach SPA
- Pomieszczenia techniczne i pralnie przemysłowe
- Balkony i tarasy wymagające odprowadzenia wody opadowej
- Kotłownie i pomieszczenia gospodarcze
- Garaże podziemne w strefach mycia pojazdów

Klasa obciążalności K3

Oznaczenie K3 określa dopuszczalne obciążenie powierzchni, w której zainstalowano odpływ. Klasa ta obejmuje powierzchnie dostępne wyłącznie dla pieszych, bez ruchu pojazdów. Odpływ można montować w łazienkach, na tarasach i balkonach, ale nie w miejscach przeznaczonych dla ruchu kołowego.

Klasa zachowań termicznych A

Klasa A oznacza brak ograniczeń w montażu związanych z odpornością termiczną. Odpływ można instalować zarówno w systemach ogrzewania podłogowego, jak i w posadzkach bez ogrzewania. Materiały użyte w konstrukcji wytrzymują typowe temperatury eksploatacyjne bez deformacji.

Montaż i konserwacja

Odpływ wymaga zabudowy w wylewce betonowej z zachowaniem odpowiedniego spadku posadzki w kierunku rynny (minimum 2%). Dołączona mata uszczelniająca HYDROcloth ułatwia właściwe wykonanie hydroizolacji w miejscu montażu. Kołnierz o szerokości około 2 cm z każdej strony rynny zapewnia szczelne połączenie z warstwą izolacyjną.

Przed montażem należy sprawdzić dostępną wysokość montażową – minimalnie 52 mm dla syfonu plus grubość wylewki i warstwy klejowej pod płytki. Połączenie z instalacją kanalizacyjną realizowane jest poprzez wylot o średnicy standardowej dla

systemów odpływowych.

Konserwacja polega na regularnym czyszczeniu sitka z włosów i zanieczyszczeń za pomocą dołączonego haczyka. Spawy wykonane w technologii HQwelding zapewniają szczelność konstrukcji przez cały okres użytkowania. Zaleca się okresowe płukanie syfonu gorącą wodą w celu usunięcia osadów mydlanych.

Produkty powiązane

Do odpływu liniowego Fala Line 60 cm można dobrać maty uszczelniające, profile wykończeniowe oraz zestawy montażowe ułatwiające instalację. W ofercie dostępne są również odpływy w innych długościach z tej samej serii oraz modele z innymi wzorami rusztów.