

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-line-70-cm-wetdry-75449-fala-p-15780.html>

ODPŁYW LINIOWY LINE 70 CM WET&DRY 75449 FALA

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 120,15 zł |
| Cena netto | 97,68 zł |
| Dostępność | Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Numer katalogowy | 75449 |
| Kod producenta | 75449 |
| Kod EAN | 5906083031243 |
| Producent | Fala |

Opis produktu

Odplływ liniowy Line 70 cm Wet&Dry Fala 75449

Odplływ liniowy ze stali nierdzewnej AISI 304 o długości 70 cm, przeznaczony do kabin prysznicowych, łazienek oraz pomieszczeń mokrych. Model wyposażony w system Wet&Dry z podwójnym syfonem zapobiegającym przedostawaniu się zapachów z kanalizacji.

Długość rynny 70 cm

Przepływ wody powyżej 36 l/min

Wysokość syfonu 52 mm

Materiał Stal AISI 304

Charakterystyka techniczna odpływu liniowego

System Wet&Dry z podwójnym syfonem

Innowacyjna konstrukcja wykorzystuje dwa niezależne syfony – wodny i suchy. Syfon wodny działa jako standardowa bariera wodna, natomiast syfon suchy blokuje przepływ powietrza w przypadku wyschnięcia wody. Rozwiązanie eliminuje ryzyko przedostawania się nieprzyjemnych zapachów i owadów z instalacji kanalizacyjnej.

Stal nierdzewna AISI 304

Materiał o oznaczeniu AISI 304 zawiera 18% chromu i 8% niklu, co zapewnia wysoką odporność na korozję w środowisku wilgotnym. Stal ta wytrzymuje kontakt z detergentami i środkami czyszczącymi stosowanymi w łazienkach, zachowując trwałość przez lata użytkowania.

Wzmocniona konstrukcja rynny i rusztu

Rynna wykonana z blachy o grubości 1,2 mm, ruszt o grubości 1,5 mm. Zastosowanie technologii HQwelding gwarantuje precyzyjne spawy i całkowitą szczelność połączeń. System GRIPstrong zapewnia stabilny montaż i odporność na obciążenia mechaniczne.

Niski profil montażowy EXTRASlim

Wysokość syfonu 52 mm umożliwia instalację w posadzkach o ograniczonej grubości wylewki. Parametr ten ma znaczenie przy modernizacji łazienek, gdzie wysokość posadzki jest z góry określona. System EASYfix pozwala na regulację wysokości podczas montażu.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-------------------------|---|
| Model | 75449 |
| Długość rynny | 70 cm |
| Szerokość rynny | 70 mm |
| Szerokość z kołnierzem | ok. 110 mm (kołnierz po 2 cm z każdej strony) |
| Wysokość syfonu | 52 mm |
| Materiał rynny i rusztu | Stal nierdzewna AISI 304 |
| Grubość stali rynny | 1,2 mm |
| Grubość stali rusztu | 1,5 mm |
| Przepływ wody | powyżej 36 l/min |
| Wzór rusztu | LINE |
| System odprowadzania | Wet&Dry (podwójny syfon) |
| Gwarancja producenta | 10 lat |

Zastosowanie odpływu liniowego

- Kabiny prysznicowe bez brodzika z odpływem podłogowym
- Łazienki w systemie wet room z posadzką pod płytki
- Strefy natryskowe w obiektach użyteczności publicznej

-
- Pływalnie, baseny i obiekty sportowe
 - Pralnie i pomieszczenia techniczne z odpływem wody
 - Balkony i tarasy wymagające odwodnienia powierzchniowego
 - Kotłownie i pomieszczenia gospodarcze

Elementy systemu montażowego

System HYDROcloth

W zestawie znajduje się mata uszczelniająca ułatwiająca wykonanie hydroizolacji wokół odpływu. Mata zapewnia szczelne połączenie z folią izolacyjną lub masą uszczelniającą, eliminując ryzyko przecieków.

Sito STRAINER

Wkładka sitowa zatrzymuje zanieczyszczenia stałe i włosy, zapobiegając blokowaniu się syfonu. Konstrukcja sita umożliwia łatwe wyjęcie i czyszczenie bez demontażu całego odpływu.

System EASYclean

Dołączony haczyk ułatwia wyjmowanie rusztu i sita podczas czyszczenia. Regularne usuwanie zanieczyszczeń zapewnia utrzymanie pełnej wydajności przepływu.

Parametry instalacyjne

Przepływ wody powyżej 36 litrów na minutę odpowiada standardowym wymaganiom dla kabin prysznicowych z głowicami o średnim natężeniu strumienia. Parametr ten określa maksymalną ilość wody, jaką odpływ może odprowadzić bez ryzyka cofania się na posadzkę.

Szerokość rynny 70 mm z kołnierzem montażowym rozszerzającym całość do około 110 mm. Kołnierz ułatwia szczelne połączenie z warstwą izolacyjną i stanowi podstawę pod płytki ceramiczne lub inne wykończenie posadzki.

Regulacja wysokości w systemie EASYfix pozwala na dopasowanie odpływu do grubości wylewki i warstwy klejowej pod płytkami. Zakres regulacji uwzględnia różnice w technologii wykonania posadzki.

Informacje dodatkowe

Wzór rusztu LINE charakteryzuje się równoległymi szczelinami odprowadzającymi wodę. Neutralny design pasuje do nowoczesnych aranżacji łazienek oraz minimalistycznych kabin prysznicowych. Ruszt wykonany ze stali AISI 304 zachowuje jednolity kolor przez cały okres użytkowania.

