

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-line-80-cm-wetdry-75450-fala-p-15781.html>



## ODPŁYW LINIOWY LINE 80 CM WET&DRY 75450 FALA

Cena brutto	<b>130,76 zł</b>
Cena netto	<b>106,31 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>75450</b>
Kod producenta	<b>75450</b>
Kod EAN	<b>5906083031250</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Odpyły Liniowy Line 80 cm Wet&Dry 75450 Fala

Odpyły liniowy ze stali nierdzewnej AISI 304 o długości 80 cm z systemem Wet&Dry zapobiegającym powstawaniu zapachów. Ruszt Line, klasa obciążalności K3, przepływ powyżej 36 l/min.

Długość rynny 80 cm
Materiał Stal AISI 304
Wysokość syfonu 52 mm
Przepływ Powyżej 36 l/min

#### Charakterystyka odpływu liniowego Fala Line 80 cm

##### System Wet&Dry z podwójnym zamknięciem wodnym

Specjalny syfon z podwójną barierą wodną eliminuje powstawanie nieprzyjemnych zapachów oraz uniemożliwia przedostawanie się insektów z kanalizacji do pomieszczenia. Rozwiązanie szczególnie istotne w łazienkach użytkowanych sporadycznie, gdzie tradycyjne syfony mogą wysychać.

### **Stal nierdzewna AISI 304 o grubości 1,2-1,5 mm**

Rynna wykonana ze stali o grubości 1,2 mm, ruszt 1,5 mm. Stal AISI 304 charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję w środowisku wilgotnym oraz działanie detergentów. Materiał nie ulega przebarwieniom i zachowuje estetyczny wygląd przez lata użytkowania.

### **Niski syfon EXTRASlim o wysokości 52 mm**

Kompaktowa konstrukcja syfonu umożliwia montaż w podłogach o ograniczonej wysokości posadzki. Wysokość 52 mm pozwala na instalację w większości standardowych układów warstw podłogowych bez konieczności dodatkowego obniżania stropu.

### **System EASYclean z haczykiem do czyszczenia**

Dołączony haczyk pozwala na szybkie usuwanie włosów i zanieczyszczeń z sita bez konieczności demontażu rusztu. Ruszt można podnieść bez użycia narzędzi, co upraszcza regularne czyszczenie i konserwację odpływu.

### **Klasa obciążalności K3 według normy EN 1253**

Odpływ przeznaczony do powierzchni użytkowanych wyłącznie przez pieszych, bez ruchu kołowego. Wytrzymałość konstrukcji umożliwia bezpieczne użytkowanie w łazienkach domowych, kabinach prysznicowych oraz strefach wellness.

### **System GRIPstrong stabilizujący konstrukcję**

Uchwyty montażowe usztywniają odpływ w podłodze, zapobiegając przesunięciom podczas zalewania posadzki. Stabilna pozycja rynny w trakcie montażu przekłada się na precyzję wykonania i szczelność całego układu odpływowego.

## Specyfikacja techniczna

Model	75450
Długość rynny	80 cm
Szerokość rynny	70 mm + kołnierz ok. 2 cm z każdej strony

Wysokość syfonu	52 mm (EXTRASlim)
Wzór rusztu	Line
Materiał	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość stali rynnna	1,2 mm
Grubość stali ruszt	1,5 mm
Klasa obciążalności	K3 (powierzchnie bez ruchu kołowego)
Przepływ	Powyżej 36 l/min
System odpływu	Wet&Dry (podwójne zamknięcie wodne)
Zakres regulacji wysokości	EASYfix - szeroki zakres regulacji
Gwarancja	10 lat
Wyposażenie dodatkowe	Mata uszczelniająca HYDROcloth, sito STRAINER, haczyk do czyszczenia

## Zastosowanie odpływu liniowego

- Kabiny prysznicowe walk-in z odpływem podłogowym
- Łazienki z prysznicem bez brodzika
- Strefy wellness i spa w obiektach prywatnych
- Pomieszczenia techniczne wymagające odprowadzenia wody
- Pralnie i pomieszczenia gospodarcze z podłogami płytkowanymi
- Balkony i tarasy z hydroizolacją
- Pomieszczenia w obiektach użyteczności publicznej bez ruchu kołowego
- Kotłownie i pomieszczenia instalacyjne

## Montaż i konserwacja odpływu liniowego

### Przygotowanie do montażu

Przed instalacją należy sprawdzić spadki podłogi - minimalny spadek 1,5% w kierunku odpływu zapewnia prawidłowe odprowadzanie wody. System EASYfix umożliwia regulację wysokości odpływu w szerokim zakresie, co ułatwia dopasowanie do grubości posadzki. Mata uszczelniająca HYDROcloth wchodzi w skład zestawu i stanowi element niezbędny do prawidłowej hydroizolacji.

### Czyszczenie i konserwacja

Regularne czyszczenie sita STRAINER zapobiega ograniczeniu przepływu wody. Haczyk EASYclean pozwala na usuwanie włosów i zanieczyszczeń bez demontażu rusztu. Ruszt Line można podnieść ręcznie, bez użycia narzędzi. Zaleca się czyszczenie syfonu co 3-6 miesięcy w zależności od intensywności użytkowania. Do czyszczenia stali nierdzewnej stosować środki bez zawartości chloru i kwasów.

### Spawy HQwelding i szczelność

Precyzyjne spawy wykonane w technologii HQwelding gwarantują pełną szczelność konstrukcji przez cały okres użytkowania. Spawy są wykonywane metodą TIG, co zapewnia gładkie połączenia bez porów i nieszczelności. Konstrukcja spełnia wymogi norm dotyczących odpływów liniowych.

---

## Kompatybilność z systemami hydroizolacji

Odpływ liniowy Fala Line współpracuje z popularnymi systemami hydroizolacji stosowanymi w budownictwie. Dołączona mata HYDROcloth zapewnia połączenie odpływu z warstwą uszczelniającą. Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją producenta systemu hydroizolacyjnego w zakresie łączenia z elementami odpływowymi.