

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-madeira-30-cm-75360-fala-p-7334.html>

ODPŁYW LINIOWY MADEIRA 30 CM 75360 FALA

Cena brutto	78,51 zł
Cena netto	63,83 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75360
Kod producenta	75360
Kod EAN	5906083753602
Producent	Fala
Materiał	stal nierdzewna
Rozmiar przyłącza	40/50 mm
Jednostka	SZT
Długość [mm]	300

Opis produktu

Odplływ liniowy Madeira 30 cm - model 75360

Odplływ liniowy o długości 30 cm wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, przeznaczony do montażu w kabinach prysznicowych i innych strefach mokrych. Ruszt z wzorem Madeira zapewnia efektywne odprowadzanie wody przy przepływie powyżej 36 l/min.

Długość 30 cm

Materiał Stal AISI 304

Przepływ > 36 l/min

Gwarancja 10 lat

Charakterystyka techniczna odpływu liniowego

Stal nierdzewna AISI 304

Materiał odporny na korozję, detergenty i uszkodzenia mechaniczne. Grubość rynny 1,2 mm, rusztu 1,5 mm gwarantuje stabilność konstrukcji i długotrwałą eksploatację w środowisku wilgotnym.

Niski syfon EXTRASlim 52 mm

Wysokość syfonu 52 mm umożliwia instalację w konstrukcjach o ograniczonej przestrzeni montażowej. Ułatwia montaż na stropach o niewielkiej grubości wylewki.

System SMARTthru

Okienko rewizyjne zapewnia dostęp do wnętrza odpływu bez demontażu rusztu. Umożliwia kontrolę drożności i czyszczenie syfonu bez ingerencji w posadzkę.

Klasa obciążalności K3

Zgodnie z normą EN 1253 odpływ wytrzymuje obciążenia do 300 kg. Przeznaczony do zastosowań w strefach prywatnych i komercyjnych o umiarkowanym natężeniu ruchu.

Regulacja wysokości EASYfix

Mechanizm regulacji pozwala precyzyjnie dopasować poziom rusztu do grubości posadzki. Zakres regulacji umożliwia wyrównanie odpływu z powierzchnią płytek.

Mata uszczelniająca HYDROcloth

Mata w zestawie zapewnia szczelne połączenie odpływu z warstwą hydroizolacyjną. Niezbędny element do prawidłowego wykonania izolacji przeciwwilgociowej strefy mokrej.

Specyfikacja techniczna

Model	75360
Marka	Fala

Seria	Madeira
Długość odpływu	30 cm
Szerokość	70 mm (+ 2 cm kołnierz z każdej strony)
Wysokość syfonu	52 mm
Materiał konstrukcji	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość rynny	1,2 mm
Grubość rusztu	1,5 mm
Przepływ wody	Powyżej 36 l/min
Klasa obciążalności	K3 (do 300 kg)
Klasa zachowań termicznych	A
Wzór rusztu	Madeira (możliwość wklejenia płytki)
Gwarancja	10 lat

Zastosowanie odpływów liniowych

- Kabiny prysznicowe typu walk-in i zamknięte
- Łazienki z prysznicem bez brodzika
- Pomieszczenia sanitarne w obiektach komercyjnych
- Pływalnie i strefy basenowe
- Pralnie i pomieszczenia techniczne
- Balkony i tarasy z odprowadzeniem wody
- Kotłownie i pomieszczenia gospodarcze
- Strefy SPA i wellness

Technologie montażowe i obsługi

EASYclean - haczyk do podnoszenia rusztu

Specjalny haczyk umożliwia podniesienie rusztu bez użycia narzędzi. Ułatwia dostęp do syfonu podczas rutynowego czyszczenia i usuwania zanieczyszczeń.

GRIPstrong - uchwyty stabilizujące

System uchwytów zapewnia stabilne osadzenie odpływu w konstrukcji podłogi. Eliminuje ryzyko przesunięcia podczas wylewania jastrychu i montażu płytek.

STRAINer - sito filtrujące

Wymowane sito zatrzymuje zanieczyszczenia stałe i włosy, zapobiegając zapychaniu się syfonu. Ułatwia bieżącą konserwację i utrzymanie drożności odpływu.

HQwelding - technologia spawania

Spawy wykonane metodą TIG gwarantują szczelność konstrukcji i odporność na przecieki. Połączenia odporne na ciśnienie wody i obciążenia mechaniczne.

Montaż i kompatybilność

Odpyły liniowy 30 cm przeznaczony jest do montażu w posadzkach o grubości wylewki minimum 8 cm. Niska wysokość syfonu 52 mm umożliwi instalację w konstrukcjach o ograniczonej przestrzeni montażowej, w tym na stropach prefabrykowanych.

Regulacja wysokości pozwala na precyzyjne wyrównanie rusztu z poziomem płytek o grubości 8-12 mm. Kołnierz uszczelniający o szerokości 2 cm z każdej strony zapewnia połączenie z matą hydroizolacyjną.

Przepływ powyżej 36 l/min jest wystarczający dla standardowych głowic prysznicowych (przepływ 12-15 l/min) oraz deszczownic (przepływ 20-25 l/min). Przed montażem należy sprawdzić spadek posadzki - zalecane minimum 1,5% w kierunku odpływu.

Przygotowanie do montażu

Przed instalacją należy sprawdzić poziom stropu i zaplanować grubość wylewki. Odpyły wymaga wykonania hydroizolacji z matą uszczelniającą dołączoną do zestawu. Zaleca się konsultację z hydraulikiem w przypadku niestandardowych rozwiązań konstrukcyjnych.

Konserwacja odpływu liniowego

Regularne czyszczenie odpływu polega na usunięciu rusztu za pomocą haczyka EASYclean i wyjęciu sita STRAINer. Zaleca się czyszczenie co 2-4 tygodnie w zależności od intensywności użytkowania.

Ruszt można myć detergentem do stali nierdzewnej. Nie należy stosować preparatów ściernych ani środków zawierających chlor, które mogą uszkodzić warstwę pasywną stali AISI 304.

Kontrola drożności przez okienko SMARTthru pozwala na wczesne wykrycie osadów i zapobieganie blokadom. W przypadku trudnych zanieczyszczeń można użyć specjalistycznych środków do udrażniania odpływów.

Produkty powiązane

Do odpływu liniowego można zamówić dodatkowe akcesoria: ruszty wymienne w innych wzorach, przedłużenia mata hydroizolacyjnych oraz syfony o zwiększonej wydajności dla zastosowań komercyjnych.

...

