

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-madeira-50-cm-75362-fala-p-7336.html>

## ODPŁYW LINIOWY MADEIRA 50 CM 75362 FALA

Cena brutto	<b>99,03 zł</b>
Cena netto	<b>80,51 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>75362</b>
Kod producenta	<b>75362</b>
Kod EAN	<b>5906083753626</b>
Producent	<b>Fala</b>
Materiał	<b>stal nierdzewna</b>
Rozmiar przyłącza	<b>40/50 mm</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Długość [mm]	<b>500</b>

### Opis produktu

#### Odpyływ liniowy Madeira 50 cm Fala 75362

Odpyływ liniowy ze stali nierdzewnej AISI 304 o długości 50 cm z rusztem pod płytkę. Rozwiązanie łączące efektywne odprowadzanie wody z możliwością pełnej integracji wizualnej z posadzką prysznicą.

Długość rynny 50 cm

Materiał korpusu **Stal AISI 304**

Przepływ > 36 l/min

Gwarancja 10 lat

### Charakterystyka odpływu liniowego

**Stal nierdzewna AISI 304**

Gatunek stali o podwyższonej odporności na korozję, detergenty chemiczne i uszkodzenia mechaniczne. Stosowany w obiektach użyteczności publicznej ze względu na trwałość w środowisku wilgotnym. Spawy HQwelding zapewniają szczelność konstrukcji przez cały okres eksploatacji.

### Ruszt Madeira pod płytkę

Rama umożliwiająca wklejenie fragmentu płytki ceramicznej, gresu lub kamienia naturalnego. Pozwala na wizualne wtopienie odpływu w posadzkę przysznica, zachowując jednolitość aranżacji. Grubość rusztu 1,5 mm zapewnia stabilność po obciążeniu.

### Technologia SMARTthru

Okienko rewizyjne umożliwiające kontrolę drożności syfonu i usuwanie zanieczyszczeń bez demontażu całego rusztu. Skracza czas konserwacji i ułatwia dostęp do elementów odpływowych w przypadku potrzeby czyszczenia.

### Syfon EXTRAslim 52 mm

Niska wysokość syfonu pozwala na instalację w posadzkach o ograniczonej grubości wylewki. Parametr szczególnie istotny przy modernizacji łazienek, gdzie nie ma możliwości podniesienia poziomu podłogi. Zakres regulacji EASYfix umożliwia dopasowanie do grubości posadzki.

## Specyfikacja techniczna

Model	75362
Długość rynny	50 cm
Szerokość korpusu	70 mm (z kołnierzem ok. 90 mm)
Wysokość syfonu	52 mm
Materiał korpusu	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość rynny	1,2 mm
Grubość rusztu	1,5 mm
Typ rusztu	Madeira (płytką do wklejenia)
Klasa obciążalności	K3
Przepływ	> 36 l/min
System montażowy	EASYfix z regulacją wysokości
Gwarancja	10 lat

---

## Klasa obciążalności K3

Oznaczenie K3 według normy EN 1253 określa odporność na obciążenia do 300 kg. Odpływ nadaje się do stosowania w prysznicach domowych oraz w obiektach komercyjnych o średnim natężeniu ruchu, takich jak hotele czy siłownie.

## Zastosowanie odpływów liniowych

---

- Kabiny prysznicowe typu walk-in z odpływem ściennym
- Brodziki podpłytkowe w łazienkach domowych
- Strefy natryskowe w obiektach SPA i wellness
- Pomieszczenia techniczne wymagające odprowadzania wody
- Balkony i tarasy z odpływem liniowym przy ścianie
- Pomieszczenia gospodarcze, pralnie, kotłownie
- Natryski w obiektach sportowych i basenowych
- Przestrzenie komercyjne z podłogami przemysłowymi

## Elementy systemu i ich funkcje

---

System EASYclean obejmuje dołączony haczyk do usuwania włosów i innych zanieczyszczeń z syfonu. Regularne czyszczenie zapobiega zmniejszeniu przepływu i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

Uchwyty GRIPstrong stabilizują korpus odpływu w warstwie wylewki, zapobiegając przemieszczaniu się podczas wibracji i obciążeń mechanicznych. Dodatkowe usztywnienie konstrukcji wydłuża żywotność instalacji.

Mata HYDROcloth wchodzi w skład zestawu i stanowi dodatkową warstwę hydroizolacyjną w strefie odpływu. Montowana pod korpusem odpływu, zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci do warstw konstrukcyjnych podłogi.

Sito STRAINER zatrzymuje większe zanieczyszczenia przed wejściem do syfonu, redukując częstotliwość koniecznych czyszczeń i ryzyko zatkania instalacji.

## Montaż i konserwacja

---

Przed montażem należy sprawdzić spadek posadzki w kierunku odpływu – zalecane minimum 2% zapewnia efektywne odprowadzanie wody. System EASYfix umożliwia regulację wysokości korpusu w zakresie dostosowanym do grubości wylewki i warstwy klejowej płytek.

Mata hydroizolacyjna powinna być zainstalowana zgodnie z instrukcją producenta, z zachowaniem zakładów na ściany. Po zamontowaniu korpusu i wykonaniu wylewki, przed ułożeniem płytek, zaleca się test szczelności instalacji.

Ruszt pod płytkę wymaga użycia kleju elastycznego o parametrach dostosowanych do obciążeń w strefie mokrej. Fragment płytki powinien być przycięty z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej przy krawędziach rusztu.

Konserwacja obejmuje regularne usuwanie zanieczyszczeń przez okienko SMARTthru oraz czyszczenie sita STRAINER. Nie należy stosować preparatów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię stali nierdzewnej.

## Produkty powiązane

---

Do odpływów liniowych Fala dostępne są ruszty wymienne w różnych wzorach oraz długościach od 40 do 120 cm. W ofercie znajdują się także maty uszczelniające, profile wykończeniowe oraz syfony zamienne.