

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-madeira-60-cm-75363-fala-p-7337.html>

ODPŁYW LINIOWY MADEIRA 60 CM 75363 FALA

Cena brutto	109,05 zł
Cena netto	88,66 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75363
Kod producenta	75363
Kod EAN	5906083753633
Producent	Fala
Rozmiar przyłącza	40/50 mm
Długość [mm]	600
Materiał	stal nierdzewna
Jednostka	SZT

Opis produktu

Odplływ liniowy Madeira 60 cm - stal nierdzewna AISI 304

Odplływ liniowy do kabiny prysznicowej z rusztem pod płytkę, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. Model 75363 charakteryzuje się niskim syfonem EXTRA Slim (52 mm) i systemem regulacji wysokości EASYfix, co ułatwia montaż w standardowych kabinach prysznicowych.

Długość rynny 60 cm

Materiał Stal AISI 304

Przepływ Powyżej 36 l/min

Wysokość syfonu 52 mm

Charakterystyka odpływu liniowego

Stal nierdzewna AISI 304

Stal chromowo-niklowa o oznaczeniu AISI 304 zapewnia odporność na korozję, detergenty chemiczne i uszkodzenia mechaniczne. Grubość stali: 1,2 mm dla rynny i 1,5 mm dla rusztu gwarantuje sztywność konstrukcji i długotrwałe użytkowanie w środowisku

wilgotnym.

Ruszt Madeira pod płytkę

Ruszt przeznaczony do wklejenia płytki ceramicznej umożliwia wizualne zintegrowanie odpływu z posadzką. Szerokość rynny 70 mm plus 2 cm kołnierz z każdej strony ułatwia montaż i uszczelnienie pod płytkami o różnych wymiarach.

Syfon niski EXTRAslim 52 mm

Wysokość syfonu 52 mm pozwala na instalację w pomieszczeniach o ograniczonej wysokości posadzki. System EASYfix umożliwia regulację wysokości odpływu, co upraszcza dopasowanie do spadku posadzki i eliminuje konieczność precyzyjnego wylewania wylewki.

Przepływ powyżej 36 l/min

Wydajność hydrauliczna przekraczająca 36 litrów na minutę zapewnia skuteczne odprowadzanie wody nawet przy intensywnym użytkowaniu. Klasa obciążalności K3 pozwala na montaż w obiektach użyteczności publicznej, takich jak pływalnie czy obiekty sportowe.

Specyfikacja techniczna

Model	75363
Długość rynny	60 cm
Wzór rusztu	Madeira (płytko do wklejenia)
Materiał	Stal nierdzewna AISI 304
Szerokość rynny	70 mm (+ 2 cm kołnierz z każdej strony)
Wysokość syfonu	52 mm (EXTRAslim)
Grubość stali	Rynna: 1,2 mm / Ruszt: 1,5 mm
Klasa obciążalności	K3
Przepływ	Powyżej 36 l/min
Gwarancja	10 lat

Zastosowanie odpływu liniowego

- Kabiny prysznicowe walk-in z odpływem ściennym lub narożnym
- Łazienki z prysznicem bez brodzika w zabudowie mieszkaniowej

-
- Pływalnie i baseny wymagające klasy obciążalności K3
 - Obiekty sportowe i siłownie z natryskami
 - Pralnie przemysłowe i techniczne pomieszczenia wilgotne
 - Kotłownie i pomieszczenia techniczne z punktami czerpalnych
 - Balkony i tarasy z systemem odprowadzania wody opadowej
 - Pomieszczenia SPA i wellness w obiektach komercyjnych

Jak sprawdzić kompatybilność z posadzką

Przed zakupem zmierz dostępną wysokość pod posadzką. Minimalna wymagana wysokość to 52 mm (syfon) plus grubość wylewki i płytek. Standardowo należy przewidzieć około 80-90 mm wolnej przestrzeni. System EASYfix pozwala na regulację w zakresie kilku milimetrów, co kompensuje niewielkie odchylenia spadku posadzki.

Technologie montażowe i konserwacyjne

Systemy ułatwiające instalację

EASYfix – regulacja wysokości odpływu bez konieczności precyzyjnego wylewania wylewki. System kompensuje różnice w spadku posadzki i pozwala na dokładne ustawienie rusztu na poziomie płytek.

GRIPstrong – uchwyty stabilizujące konstrukcję odpływu w trakcie montażu. Zapobiegają przesunięciom podczas wylewania wylewki i klejenia płytek, co eliminuje ryzyko nieszczelności.

HYDROcloth – mata uszczelniająca w zestawie zabezpiecza połączenia odpływu z posadzką. Materiał uszczelniający współpracuje z folią hydroizolacyjną, tworząc jednolitą warstwę ochronną.

Rozwiązania konserwacyjne

SMARTthru – okienko rewizyjne umożliwiające kontrolę drożności odpływu i usuwanie zanieczyszczeń bez demontażu rusztu. Dostęp do syfonu od strony kabiny prysznicowej skraca czas przeglądów.

EASYclean – haczyk w zestawie ułatwia wyciąganie włosów i innych zanieczyszczeń z syfonu. Regularne czyszczenie co 2-4 tygodnie zapobiega zmniejszeniu przepływu.

STRAINer – sito zatrzymujące większe zanieczyszczenia przed syfonem. Konstrukcja sita zapobiega zapychaniu się kolana odpływowego, co wydłuża okres między przeglądami.

HQwelding – precyzyjne spawy laserowe gwarantują szczelność połączeń. Technologia spawania eliminuje ryzyko nieszczelności w miejscach łączeń elementów stalowych.

Montaż rusztu pod płytkę

Ruszt Madeira wymaga wklejenia płytki ceramicznej o grubości do 10 mm. Przed montażem należy oczyścić powierzchnię rusztu z zabezpieczeń fabrycznych. Płytkę przykleja się klejem elastycznym C2S1 lub C2S2, nakładając warstwę kleju zarówno na ruszt, jak i na spodnią stronę płytki metodą buttering.

Po wyschnięciu kleju (minimum 24 godziny) należy zafugować połączenie płytki z posadzką fugą elastyczną, zapewniając

szczelność w miejscu styku. Ruszt z wklejoną płytką stanowi integralną część posadzki, co eliminuje widoczne obramowania charakterystyczne dla tradycyjnych odpływów.

Konserwacja stali nierdzewnej AISI 304

Stal nierdzewna wymaga regularnego czyszczenia środkami pH-neutralnymi. Unikaj preparatów zawierających chlor i kwasy solne, które mogą uszkodzić warstwę pasywną stali. Do czyszczenia wystarczy woda z detergentem lub specjalistyczne preparaty do stali nierdzewnej. Po czyszczeniu powierzchnię należy wytrzeć do sucha miękką ściereczką.

Produkty powiązane

Do odpływu liniowego Madeira 60 cm zaleca się zastosowanie folii hydroizolacyjnej pod płytki, uszczelniaczy taśmowych na narożniki oraz syfonu zapachowego, jeśli odpływ będzie użytkowany sporadycznie. W przypadku montażu na balkonie lub tarasie rozważ zastosowanie podgrzewania odpływu zapobiegającego zamarzaniu wody w syfonie.

...