

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-madeira-70-cm-75364-fala-p-7338.html>

ODPŁYW LINIOWY MADEIRA 70 CM 75364 FALA

Cena brutto	119,43 zł
Cena netto	97,10 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75364
Kod producenta	75364
Kod EAN	5906083753640
Producent	Fala
Jednostka	SZT
Długość [mm]	700
Materiał	stal nierdzewna
Rozmiar przyłącza	40/50 mm

Opis produktu

Odplływ liniowy Madeira 70 cm - model 75364 Fala

Odplływ liniowy ze stali nierdzewnej AISI 304 z systemem montażu płytki. Rozwiązanie przeznaczone do kabin prysznicowych i stref mokrych, umożliwiające estetyczne wkomponowanie odpływu w posadzkę poprzez wklejenie płytki ceramicznej w ruszt.

Długość rynny 70 cm

Materiał korpusu **Stal AISI 304**

Przepływ maksymalny >36 l/min

Wysokość syfonu 52 mm

Charakterystyka techniczna odpływu liniowego

Stal nierdzewna AISI 304

Materiał odporny na korozję, detergenty chemiczne i uszkodzenia mechaniczne. Gwarantuje długotrwałą eksploatację w środowisku wilgotnym bez utraty właściwości i wyglądu. Stal AISI 304 zawiera 18% chromu i 8% niklu, co zapewnia stabilność w kontakcie z wodą i środkami czystości.

System EXTRAslim - niski profil montażowy

Syfon o wysokości 52 mm umożliwia instalację w wylewkach o minimalnej grubości. Rozwiązanie przydatne w renowacjach, gdzie nie ma możliwości znacznego podniesienia poziomu posadzki. Niski profil ułatwia uzyskanie odpowiedniego spadku rynny odpływowej.

Ruszt Madeira - montaż płytki ceramicznej

Konstrukcja rusztu pozwala na wklejenie płytki ceramicznej o grubości do 10 mm. Odpływ wizualnie wtapia się w posadzkę, tworząc jednolitą powierzchnię. Szerokość rusztu 70 mm plus kołnierz 2 cm zapewnia stabilne osadzenie płytki.

Przepływ >36 l/min

Wydajność odpływu wystarcza do obsługi standardowych głowic prysznicowych (12-15 l/min) oraz deszczownic (do 25 l/min). Parametr określa maksymalną ilość wody, jaką odpływ może odprowadzić bez ryzyka zalewania kabiny.

Klasa obciążalności K3

Odpływ wytrzymuje obciążenie do 300 kg. Klasyfikacja K3 oznacza możliwość stosowania w strefach użytkowanych przez pieszych, w tym w kabinach prysznicowych, łazienkach domowych i hotelowych. Konstrukcja zabezpieczona przed ugięciem pod wpływem nacisku.

System SMARTthru - okienko rewizyjne

Dostęp do wnętrza syfonu bez demontażu rusztu. Okienko rewizyjne umożliwia usuwanie zanieczyszczeń, kontrolę przepływu oraz czyszczenie sita. Rozwiązanie skraca czas konserwacji i eliminuje konieczność ingerencji w posadzkę.

Specyfikacja techniczna

Model	75364
Seria	Madeira
Producent	Fala
Długość rynny	70 cm
Szerokość rusztu	70 mm + kołnierz 2 cm
Materiał korpusu	Stal nierdzewna AISI 304
Wysokość syfonu	52 mm (system EXTRAslim)
Przepływ maksymalny	>36 l/min
Klasa obciążalności	K3 (do 300 kg)
Typ rusztu	Madeira - do wklejenia płytki
Regulacja wysokości	System EASYfix
Gwarancja	10 lat

Technologie montażowe i eksploatacyjne

GRIPstrong - stabilizacja konstrukcji

Uchwyty montażowe usztywniają odpływ w wylewce, eliminując ryzyko przesunięć podczas wiązania betonu. System zapewnia trwałe osadzenie korpusu i utrzymanie poziomu rusztu względem posadzki.

HYDROcloth - mata uszczelniająca

Mata hydroizolacyjna w zestawie zabezpiecza połączenie odpływu z wylewką. Zapobiega przenikaniu wilgoci do warstw konstrukcyjnych podłogi. Element kluczowy dla szczelności całego systemu odpływowego.

STRAINer - sito filtrujące

Wkład sitowy zatrzymuje włosy, fragmenty mydła i inne zanieczyszczenia przed dostaniem się do syfonu. Zapobiega zapychaniu się odpływu i ułatwia utrzymanie drożności. Sito wymienne, łatwe do wyjęcia i oczyszczenia.

EASYclean - haczyk czyszczący

Narzędzie w zestawie umożliwia usuwanie nagromadzonych zanieczyszczeń z wnętrza rynny bez konieczności demontażu elementów. Skraca czas konserwacji i zwiększa komfort użytkowania.

HQwelding - spawy precyzyjne

Technologia spawania zapewnia szczelność połączeń elementów stalowych. Spawy wykonane metodą TIG gwarantują trwałość konstrukcji i brak nieszczelności w trakcie eksploatacji.

EASYfix - regulacja wysokości

System stopek pozwala na precyzyjne ustawienie poziomu odpływu względem posadzki. Zakres regulacji umożliwi kompensację nierówności podłoża i uzyskanie właściwego spadku w kierunku rynny.

Zastosowanie odpływów liniowych

- Kabiny prysznicowe typu walk-in z odpływem podłogowym
- Łazienki z prysznicem bez brodzika
- Strefy mokre w łazienkach hotelowych i obiektach użyteczności publicznej
- Pływalnie, baseny i strefy SPA wymagające odprowadzenia wody z posadzki
- Pralnie i pomieszczenia gospodarcze narażone na kontakt z wodą
- Balkony i tarasy z posadzką ceramiczną wymagające odwodnienia
- Pomieszczenia techniczne i kotłownie z wymaganiami odpływu awaryjnego
- Strefy wejściowe i przedsionki w budynkach komercyjnych

Montaż i konserwacja

Odpływ liniowy montuje się w wylewce posadzkowej przed ułożeniem płytek. Korpus osadza się na regulowanych stopkach, ustawiając spadek w kierunku syfonu (min. 2%). Rynna powinna być połączona z instalacją kanalizacyjną rurą o średnicy min. 40 mm. Po osadzeniu korpusu nakłada się matę uszczelniającą HYDROcloth, która integruje się z izolacją całej posadzki.

Ruszt Madeira wymaga przygotowania płytki ceramicznej o wymiarach odpowiadających szerokości kanału. Płytkę kleja się na specjalnym wkładzie rusztu, który po zamontowaniu tworzy wizualną kontynuację posadzki. Grubość płytki nie może przekraczać 10 mm.

Konserwacja sprowadza się do regularnego czyszczenia sita STRAINer i usuwania zanieczyszczeń przez okienko SMARTthru. Zaleca się kontrolę drożności co 2-3 miesiące w warunkach intensywnego użytkowania. Do czyszczenia używa się środków neutralnych pH, unikając preparatów z kwasem solnym, który może uszkodzić stal nierdzewną.

Produkty powiązane

Do odpływu liniowego Madeira 70