

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-madeira-80-cm-75365-fala-p-7339.html>

ODPŁYW LINIOWY MADEIRA 80 CM 75365 FALA

Cena brutto	129,45 zł
Cena netto	105,24 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75365
Kod producenta	75365
Kod EAN	5906083753657
Producent	Fala
Materiał	stal nierdzewna
Rozmiar przyłącza	40/50 mm
Jednostka	SZT
Długość [mm]	800

Opis produktu

Odpuw Liniowy Madeira 80 cm 75365 Fala

Odpuw liniowy ze stali nierdzewnej AISI 304 z rusztem typu Madeira umożliwiającym wklejenie płytki. Konstrukcja o długości 80 cm z niskim syfonem 52 mm, przystosowana do montażu w kabinach prysznicowych i strefach mokrych. Model 75365 wyposażony w technologie ułatwiające instalację, czyszczenie i konserwację.

Długość rynny 80 cm

Materiał AISI 304

Wysokość syfonu 52 mm

Przepływ powyżej 36 l/min

Charakterystyka odpływu liniowego Fala Madeira

Stal nierdzewna AISI 304

Stal austenityczna odporna na korozję w środowisku wilgotnym, detergenty i uszkodzenia mechaniczne. Materiał stosowany w instalacjach sanitarnych ze względu na trwałość i właściwości higieniczne. Nie wymaga dodatkowych powłok ochronnych.

Ruszt Madeira z możliwością wklejenia płytki

Konstrukcja rusztu umożliwia wklejenie płytki ceramicznej o wymiarach dopasowanych do kratki. Rozwiązanie pozwala na wizualne zintegrowanie odpływu z posadzką, zachowując jednolitą powierzchnię łazienki bez widocznych elementów metalowych.

Niski syfon 52 mm (EXTRASlim)

Wysokość syfonu 52 mm umożliwia montaż w posadzkach o ograniczonej grubości wylewki. Parametr istotny przy renowacjach i w pomieszczeniach z niskim stropem, gdzie standardowe syfony o wysokości 60-70 mm mogą być problematyczne w instalacji.

System SMARTthru

Okienko rewizyjne w konstrukcji odpływu umożliwia kontrolę drożności kanału odpływowego bez demontażu rusztu. Funkcja ułatwiająca regularne przeglądy instalacji i usuwanie zanieczyszczeń bez ingerencji w warstwę posadzki.

Technologia HQwelding

Precyzyjne spawy TIG (Tungsten Inert Gas) zapewniają szczelność połączeń elementów stalowych. Metoda spawania w osłonie gazu obojętnego eliminuje ryzyko nieszczelności i gwarantuje trwałość konstrukcji przez cały okres użytkowania.

Klasa obciążalności K3

Oznaczenie K3 według normy EN 1253 określa odpływ przeznaczony do pomieszczeń o ruchu pieszym bez użycia wózków i pojazdów. Konstrukcja wytrzymuje obciążenia do 300 kg, co odpowiada standardowym warunkom użytkowania w łazienkach mieszkalnych.

Specyfikacja techniczna

Model	75365
Seria	Madeira
Długość rynny	80 cm
Szerokość korpusu	70 mm + kołnierz uszczelniający (ok. 2 cm z każdej strony)
Wysokość syfonu	52 mm
Materiał korpusu	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość rynny	1,2 mm
Grubość rusztu	1,5 mm
Typ rusztu	Madeira (płytką do wklejenia)
Przepływ nominalny	powyżej 36 l/min
Klasa obciążalności	K3 (do 300 kg)
Zakres regulacji wysokości	System EASYfix
Gwarancja producenta	10 lat

Zastosowanie odpływu liniowego

- Kabiny prysznicowe typu walk-in bez brodzika
- Łazienki z posadzką na jednym poziomie (barrier-free)
- Strefy natryskowe w obiektach użyteczności publicznej
- Pomieszczenia techniczne i pralnie wymagające odprowadzenia wody
- Balkony i tarasy z posadzką ceramiczną
- Pomieszczenia z podgrzewaną posadzką
- Renowacje łazienek z ograniczoną wysokością wylewki
- Instalacje w budynkach pasywnych i niskoenergetycznych

Instalacja i konserwacja

Przygotowanie podłoża

Przed montażem należy wykonać spadek posadzki minimum 1,5% w kierunku odpływu. Kołnierz uszczelniający wymaga połączenia z membraną hydroizolacyjną za pomocą taśmy lub płynnej folii. W zestawie znajduje się mata HYDROcloth ułatwiająca wykonanie szczelnej hydroizolacji.

Regulacja wysokości (EASYfix)

System EASYfix umożliwia dopasowanie wysokości rusztu do poziomu płytek bez demontażu całego odpływu. Mechanizm regulacji pozwala na korektę w zakresie kilku milimetrów, co ułatwia precyzyjne wykończenie posadzki.

Czyszczenie i przeglądy (EASYclean i SMARTthru)

Ruszt można zdjąć za pomocą dołączonego haczyka (EASYclean). Okienko rewizyjne SMARTthru pozwala na kontrolę drożności

syfonu bez demontażu rusztu. Zalecane jest comiesięczne usuwanie zanieczyszczeń z sita STRAINER zapobiegającego zapychaniu instalacji.

Stabilizacja konstrukcji (GRIPstrong)

Uchwyty GRIPstrong montowane w wylewce betonowej zapewniają stabilne osadzenie korpusu odpływu. Rozwiązanie eliminuje ryzyko przesunięcia rynny podczas układania płytek i użytkowania posadzki.

Produkty powiązane

Do prawidłowej instalacji odpływu liniowego mogą być potrzebne: taśmy uszczelniające do połączenia z membraną hydroizolacyjną, syfony do podłączenia z rurą kanalizacyjną o średnicy 40 lub 50 mm, profile maskujące złącza posadzki. Przed zakupem warto sprawdzić kompatybilność z systemem hydroizolacji stosowanym w projekcie.