

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-madeira-90-cm-75366-fala-p-7318.html>

ODPŁYW LINIOWY MADEIRA 90 CM 75366 FALA

Cena brutto	139,71 zł
Cena netto	113,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75366
Kod producenta	75366
Kod EAN	5906083753664
Producent	Fala
Rozmiar przyłącza	40/50 mm
Długość [mm]	900
Materiał	stal nierdzewna
Jednostka	SZT

Opis produktu

Odplływ liniowy Madeira 90 cm 75366 Fala

Odplływ liniowy ze stali nierdzewnej AISI 304 o długości 90 cm z rusztem typu Madeira umożliwiającym wklejenie płytki. Konstrukcja ze zintegrowanym syfonem EXTRASlim i systemem łatwego czyszczenia SMARTthru.

Długość 90 cm

Materiał Stal AISI 304

Przepływ >36 l/min

Gwarancja 10 lat

Charakterystyka techniczna odpływu liniowego

Stal nierdzewna AISI 304

Gatunek stali chromowo-niklowej odpornej na korozję i działanie detergentów. Oznaczenie AISI 304 (odpowiednik europejski 1.4301) wskazuje na zawartość 18% chromu i 8% niklu, co zapewnia trwałość w środowisku wilgotnym oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Syfon EXTRAslim

Niskoprofilowa konstrukcja syfonu o wysokości 52 mm umożliwia montaż w posadzkach o ograniczonej wysokości budowlanej. Rozwiązanie szczególnie istotne przy renowacji łazienek, gdzie grubość posadzki jest ograniczona.

System SMARTthru

Okienko rewizyjne umożliwiające dostęp do syfonu bez demontażu całej konstrukcji. Ułatwia usuwanie zanieczyszczeń i przeprowadzanie konserwacji bez ingerencji w posadzkę czy okładzinę ceramiczną.

Ruszt Madeira z możliwością wklejenia płytki

Konstrukcja rusztu pozwala na wklejenie płytki ceramicznej o grubości do 10 mm, co umożliwia wizualne zintegrowanie odpływu z posadzką prysznicą. Grubość rusztu 1,5 mm zapewnia stabilność pod obciążeniem.

Przepustowość >36 l/min

Parametr określający maksymalną ilość wody, jaką odpływ może odprowadzić w ciągu minuty. Wartość powyżej 36 litrów na minutę wystarcza dla standardowych systemów natryskowych oraz deszczownic o średniej wydajności.

Klasa obciążalności K3

Zgodnie z normą EN 1253-1 klasa K3 oznacza dopuszczalne obciążenie do 300 kg. Odpływ nadaje się do zastosowań w łazienkach domowych oraz obiektach użyteczności publicznej o umiarkowanym natężeniu ruchu.

Specyfikacja techniczna

Model	75366
Długość rynny	90 cm
Szerokość rynny	70 mm + kołnierz uszczelniający (2 cm z każdej strony)
Wysokość syfonu	52 mm (wersja EXTRAslim)
Materiał konstrukcji	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość rynny	1,2 mm
Grubość rusztu	1,5 mm
Wzór rusztu	Madeira (płytko do wklejenia)
Przepływ nominalny	>36 l/min
Klasa obciążalności	K3 (do 300 kg)
Norma	EN 1253-1
Gwarancja	10 lat

Zastosowanie odpływów liniowych

- Kabiny prysznicowe typu walk-in z odpływem ściennym
- Brodziki podpłytkowe w łazienkach mieszkalnych
- Strefy natryskowe w obiektach SPA i wellness
- Pomieszczenia techniczne wymagające odprowadzenia wody (pralnie, kotłownie)
- Balkony i tarasy z posadzką ceramiczną
- Szatnie i przebieralnie przy basenach
- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne w obiektach użyteczności publicznej

Systemy funkcjonalne odpływu Fala

EASYclean

Zestaw zawiera specjalny haczyk ułatwiający wyjmowanie sita i czyszczenie komory syfonowej. Regularne usuwanie włosów i zanieczyszczeń zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

GRIPstrong

Uchwyty stabilizujące montowane do ścian kabiny lub wnęki prysznicowej. Zapewniają sztywność konstrukcji i zapobiegają przemieszczaniu się odpływu podczas montażu oraz użytkowania.

HYDROcloth

Mata uszczelniająca dołączona do zestawu. Montowana pod kołnierzem odpływu, tworzy barierę hydroizolacyjną między odpływem a izolacją posadzki, minimalizując ryzyko przecieków.

STRAINer

Wyjmowane sito zatrzymujące włosy i większe zanieczyszczenia przed przedostaniem się do syfonu. Zapobiega zapychaniu się instalacji i ułatwia konserwację.

HQwelding

Technologia precyzyjnego spawania połączeń rynny ze stali nierdzewnej. Spawy wykonane metodą TIG (Tungsten Inert Gas) gwarantują szczelność konstrukcji i odporność na korozję w miejscach łączy.

EASYfix

System regulacji wysokości odpływu w zakresie kilku centymetrów. Umożliwia precyzyjne ustawienie poziomu rusztu względem płaszczyzny posadzki, co jest kluczowe przy montażu w posadzkach o zmiennej grubości.

Montaż i konserwacja

Montaż odpływu liniowego wymaga przygotowania posadzki z odpowiednim spadkiem w kierunku rynny (zalecane minimum 2%). Przed ułożeniem hydroizolacji należy zamocować odpływ do podłoża, stosując uchwyty GRIPstrong i matę HYDRocloth.

Po wykonaniu izolacji płynnej lub powłokowej, która powinna zachodzić na kołnierz odpływu, można przystąpić do układania płytek. Ruszt Madeira należy tymczasowo wyjąć, a po zakończeniu prac okładzinowych wkleić w niego wycięty fragment płytki.

Konserwacja polega na regularnym czyszczeniu sita STRAINer (zalecane raz w tygodniu) oraz okresowej kontroli komory syfonowej przez okienko SMARTthru. Do czyszczenia stali nierdzewnej należy stosować neutralne detergenty, unikając preparatów zawierających kwas solny lub środków ściernych.

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić wysokość budowlaną posadzki – minimalna wymagana przestrzeń pod rusztem to 52 mm dla syfonu plus grubość wylewki. W przypadku renowacji łazienek warto rozważyć pomiar dostępnej wysokości. Długość 90 cm odpowiada standardowym kabinom prysznicowym o szerokości 80-100 cm.